



BMW X6, 30d xDrive, Typ E71, 245 PS / 180 kW

BMW X6, 30d xDrive, Typ E71, 211 PS / 155 kW

BMW X6, 30d xDrive, Typ E71, 235 PS / 173 kW

BMW X6, 35d xDrive, Typ E71, 286 PS / 210 kW

BMW X6, 35i xDrive, Typ E71, 306 PS / 225 kW

BMW X6, 35i xDrive, Typ E71, 326 PS / 240 kW

BMW X6, 40d xDrive, Typ E71, 306 PS / 225 kW

BMW X6, 30d xDrive, Typ E71 Facelift, 211 PS / 155 kW

BMW X6, 30d xDrive, Typ E71 Facelift, 245 PS / 180 kW

BMW X6, 35i xDrive, Typ E71 Facelift, 320 PS / 235 kW

BMW X6, 35i xDrive, Typ E71 Facelift, 306 PS / 225 kW

BMW X6, 40d xDrive, Typ E71 Facelift, 306 PS / 225 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW X6 Typ X70								5x120
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit R	VA	10,0x20	30	275/40 R20	none		M14x1,25x30	47, 48
	HA	10,0x20	30	275/40 R20	none	0a	M14x1,25x30	47, 48, V8
	VA	10,0x20	30	295/40 R20	none		M14x1,25x30	47, 48
	HA	10,0x20	30	295/40 R20	none	0a	M14x1,25x30	47, 48, V8
Race GTS	VA	10,0x20	35	275/40 R20	10mm	10	M14x1,25x40	47, 48
	HA	10,0x20	35	275/40 R20	10mm	10a	M14x1,25x40	47, 48
	VA	10,0x20	35	295/40 R20	10mm	10	M14x1,25x40	K4a, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/40 R20	10mm	10a	M14x1,25x40	47, 48
Race LS 2	VA	10,0x20	38	275/40 R20	none		M14x1,25x30	47, 48
	HA	10,0x20	38	275/40 R20	none	0a	M14x1,25x30	47, 48
	VA	10,0x20	38	295/40 R20	none		M14x1,25x30	47, 48
	HA	10,0x20	38	295/40 R20	none	0a	M14x1,25x30	47, 48
21 Zoll / 21 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTR	VA	10,0x21	35	285/35 R21	10mm	10	M14x1,25x40	K4a, 47, 48
	HA	10,0x21	35	285/35 R21	10, 15, (20mm)	10a, 15a, (20a)	M14x1,25x40,-45,-(50)	(K4b), 47, 48
	VA	10,0x21	35	295/35 R21	10mm	10	M14x1,25x40	K4a, 47, 48
	HA	10,0x21	35	295/35 R21	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M14x1,25x40,-45,-50	K4b, 47, 48
Race LS	VA	10,0x21	38	285/35 R21	none		M14x1,25x30	47, 48
	HA	10,0x21	38	285/35 R21	0, 5, 10, 15mm	0, 5'a, 10b, 15b	M14x1,25x30,-35,-40,-45	47, 48, V8
	VA	10,0x21	38	295/35 R21	none		M14x1,25x30	K4a, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/35 R21	0, 5, (10, 15mm)	0a, 5'a, (10b, 15b)	M14x1,25x30,-35,-(40,-45)	(K4b), 47, 48, V8
	VA	10,0x21	38	285/35 R21	none		M14x1,25x30	47, 48
	HA	11,5x21	30	325/30 R21	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 47, 48
Spirit R	VA	10,0x21	38	285/35 R21	none		M14x1,25x30	47, 48
	HA	10,0x21	38	285/35 R21	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,25x30,-35,-40,-45	47, 48, V8
	VA	10,0x21	38	295/35 R21	none		M14x1,25x30	K4a, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/35 R21	0, 5, (10, 15mm)	0a, 5'a, (10b, 15b)	M14x1,25x30,-35,-(40,-45)	(K4b), 47, 48, V8
	VA	10,0x21	38	285/35 R21	none		M14x1,25x30	47, 48
	HA	11,5x21	35	325/30 R21	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 47, 48, xa1700, V8 ²

22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTR	VA	9,0x22	30	265/35 R22	10, (15mm)	10a, (15a)	M14x1,25x40, (-45)	(K4a), 47, 48
	HA	11,5x22	30	315/30 R22	0, 5, 10mm	0a, 5'a, 10b	M14x1,25x30,-35,-40	K4b, 47, 48, V8 ²
Spirit II	VA	10,0x22	30	285/30 R22	0, 5mm	0, 5 ⁴	M14x1,25x30,-35	K4a, 47, 48
	HA	10,0x22	30	285/30 R22	10, 15mm	10b, 15b	M14x1,25x40,-45	47, 48, xa1700, V8 ²
	VA	10,0x22	30	295/30 R22	0, 5mm	0, 5 ⁴	M14x1,25x30,-35	K4a, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/30 R22	10, 15mm	10b, 15b	M14x1,25x40,-45	47, 48, xa1700, V8 ²
	VA	10,0x22	30	285/30 R22	0, 5mm	0, 5 ⁴	M14x1,25x30,-35	K4a, 47, 48
	HA	11,5x22	30	335/25 R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,25x30,-35,-40,-45	K4b, 47, 48
	VA	9,0x22	30	265/35 R22	0, 5, 10, (15mm)	0, 5 ⁴ , 10a, (15a)	M14x1,25x30, -35,-40, (-45)	(K4a), 47, 48
	HA	11,5x22	30	315/30 R22	0, 5, 10mm	0a, 5'a, 10b	M14x1,25x30,-35,-40	K4b, 47, 48
Fascinate	VA	9,0x22	35	265/35 R22	0, 5, 10, 15, (20mm)	0, 5 ⁴ , 10, 15, (20)	M14x1,25x30, -35,-40, -45, (-50)	(K4a), 47, 48
	HA	11,5x22	30	315/30 R22	0, 5, 10mm	0a, 5'a, 10b	M14x1,25x30,-35,-40	K4b, 47, 48
Race LS	VA	10,0x22	32	285/30 R22	0, 5mm	0, 5 ⁴	M14x1,25x30,-35	K4a, 47, 48
	HA	10,0x22	32	285/30 R22	10, 15mm	10b, 15b	M14x1,25x40,-45	47, 48, V8
	VA	10,0x22	32	295/30 R22	0, 5mm	0, 5 ⁴	M14x1,25x30,-35	K4a,47, 48
	HA	10,0x22	32	295/30 R22	10, 15mm	10b, 15b	M14x1,25x40,-45	47, 48, V8
	VA	10,0x22	32	285/30 R22	0, 5mm	0, 5 ⁴	M14x1,25x30,-35	K4a, 47, 48
	HA	11,5x22	30	335/25 R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,25x30,-35,-40,-45	K4b, 47, 48
	VA	9,0x22	35	265/35 R22	5, 10, 15, (20mm)	5 ⁴ , 10a, 15a, (20a)	M14x1,25x35,-40,-45,(-50)	(K4a), 47, 48
	HA	11,5x22	30	315/30 R22	0, 5, 10mm	0a, 5'a, 10b	M14x1,25x30,-35,-40	K4b, 47, 48
Topas	VA	10,0x22	30	285/30 R22	none		M14x1,25x30	K4a, 47, 48
	HA	10,0x22	30	285/30 R22	10, 15mm	10b, 15b	M14x1,25x40,-45	47, 48, xa1700, V8 ²
	VA	10,0x22	30	295/30 R22	none		M14x1,25x30	K4a, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/30 R22	10, 15mm	10b, 15b	M14x1,25x40,-45	47, 48, xa1700, V8 ²
Race LS 2	VA	10,0x22	35	285/30 R22	none		M14x1,25x30	K4a, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/30 R22	10, 15mm	10b, 15b	M14x1,25x40,-45	47, 48, xa1700, V8 ²
	VA	10,0x22	35	295/30 R22	none		M14x1,25x30	K4a, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/30 R22	10, 15mm	10b, 15b	M14x1,25x40,-45	47, 48, xa1700, V8 ²
	VA	9,0x22	30	265/35 R22	0, 5, 10mm	0, 5 ⁴ , 10a	M14x1,25x30,-35, -40	47, 48
	HA	11,5x22	30	315/30 R22	0, 5, 10mm	0a, 5'a, 10b	M14x1,25x30,-35,-40	K4b, 47, 48
	VA	10,0x22	35	285/30 R22	none		M14x1,25x30	K4a, 47, 48
	HA	11,5x22	30	335/25 R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,25x30,-35,-40,-45	K4b, 47, 48

23 Zoll / 23 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit II	VA	11,0x23	40	315/25 R23	0, 5mm	0, 5 ⁴	M14x1,25x30,-35	K4a, 47, 48
	HA	11,0x23	40	315/25 R23	0, 5, (10, 15, 20, 25mm)	0a, 5'a, (10b, 15b, 20b, 25b)	M14x1,25x30,-35,(-40,-45,-50,-55)	(K4b), 47, 48

Legende / legend	
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten oder Teiletzgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletzgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletzgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>
V8²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number	
0	None
0a	None +2ZR
5¹	751207250501
5⁴	751207410504
10	751207411006
15	751207411506
20	751207412006
25	751207412506
5¹a	751207250501 +2ZR
5⁴a	751207410504 +2ZR
10a	751207411006 +2ZR
15a	751207411506 +2ZR
20a	751207412006 +2ZR
25a	751207412506 +2ZR
10b	751207411006 +4ZR
15b	751207411506 +4ZR
20b	751207412006 +4ZR
25b	751207412506 +4ZR

Farblegende / color legend	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletzypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>