



BMW X5, M50d xDrive, Typ E70 Facelift, 381 PS / 280 kW

Application								
BMW X5 Typ X70								5x120
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit R	VA	10,0x20	30	275/40 R20	none		M14x1,25x30	RV, 47, 48
	HA	10,0x20	30	275/40 R20	none		M14x1,25x30	RV, 47, 48, V8
	VA	10,0x20	30	295/40 R20	none		M14x1,25x30	RV, 47, 48
	HA	10,0x20	30	295/40 R20	none		M14x1,25x30	RV, 47, 48, V8
Race LS 2	VA	10,0x20	38	275/40 R20	none		M14x1,25x30	RV, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/40 R20	none		M14x1,25x30	RV, 47, 48
	VA	10,0x20	38	295/40 R20	none		M14x1,25x30	RV, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/40 R20	none		M14x1,25x30	RV, 47, 48
21 Zoll / 21 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTR	VA	10,0x21	35	285/35 R21	10mm	10	M14x1,25x40	RV, K4a, 47, 48
	HA	10,0x21	35	285/35 R21	10, 15mm	10, 15	M14x1,25x40,-45	RV, 47, 48
	VA	10,0x21	35	295/35 R21	10mm	10	M14x1,25x40	RV, K4a, 47, 48
	HA	10,0x21	35	295/35 R21	10, (15mm)	10, (15)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), RV, 47, 48
Race LS	VA	10,0x21	38	285/35 R21	none		M14x1,25x30	RV, 47, 48
	HA	10,0x21	38	285/35 R21	0, 5, 10, 15mm	0, 5°, 10a, 15a	M14x1,25x30,-35,-40,-45	RV, 47, 48, V8
	VA	10,0x21	38	295/35 R21	none		M14x1,25x30	K4a, RV, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/35 R21	0, 5, 10, (15mm)	0, 5°, 10a, (15a)	M14x1,25x30,-35,-40,(-45)	(K4b), RV, 47, 48, V8
	VA	10,0x21	38	285/35 R21	none		M14x1,25x30	RV, 47, 48
	HA	11,5x21	30	325/30 R21	0, 5, 10mm	0, 5°, 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4b, RV, 47, 48
Spirit R	VA	10,0x21	38	285/35 R21	none		M14x1,25x30	RV, 47, 48
	HA	10,0x21	38	285/35 R21	0, 5, 10, 15mm	0, 5°, 10a, 15a	M14x1,25x30,-35,-40,-45	RV, 47, 48, V8
	VA	10,0x21	38	295/35 R21	none		M14x1,25x30	K4a, RV, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/35 R21	0, 5, 10, (15mm)	0, 5°, 10a, (15a)	M14x1,25x30,-35,-40,(-45)	(K4b), RV, 47, 48, V8
	VA	10,0x21	38	285/35 R21	none		M14x1,25x30	RV, 47, 48
	HA	11,5x21	35	325/30 R21	0, (5, 10mm)	0, (5°, 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4b), RV, 47, 48, V8

22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	10,0x22	30	285/30 R22	0, 5, 10mm	0, 5 ⁴ , 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, RV, 47, 48
	HA	11,5x22	30	335/25 R22	0, 5, 10mm	0, 5 ⁴ , 10a	M14x1,25x30,-35,-40	RV, K4b, 47, 48
	VA	9,0x22	35	265/35 R22	0, 5, 10, 15, (20mm)	0, 5 ⁴ , 10a, 15a, (20a)	M14x1,25x30,-35,-40,-45,(-50)	(K4a), RV, 47, 48
	HA	11,5x22	30	315/30 R22	0, 5, 10mm	0, 5 ⁴ , 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4b, RV, 47, 48
Spirit II	VA	10,0x22	30	285/30 R22	0, 5, 10mm	0, 5 ⁴ , 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, RV, 47, 48
	HA	10,0x22	30	285/30 R22	0, 5, 10, 15, (20mm)	0, 5 ⁴ , 10a, 15a, (20a)	M14x1,25x30,-35,-40,-45,(-50)	(K4b), RV, 47, 48, V8
	VA	10,0x22	30	295/30 R22	0, 5, 10mm	0, 5 ⁴ , 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, RV, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/30 R22	0, 5, 10, 15, (20mm)	0, 5 ⁴ , 10a, 15a, (20a)	M14x1,25x30,-35,-40,-45,(-50)	Li103, (K4b), RV, 47, 48, V8
	VA	10,0x22	30	285/30 R22	0, 5, 10mm	0, 5 ⁴ , 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, RV, 47, 48
	HA	11,5x22	30	335/25 R22	0, 5, 10mm	0, 5 ⁴ , 10a	M14x1,25x30,-35,-40	RV, K4b, 47, 48
	VA	9,0x22	30	265/35 R22	0, 5, 10, (15mm)	0, 5 ⁴ , 10a, (15a)	M14x1,25x30,-35,-40,(-45)	(K4a), RV, 47, 48
	HA	11,5x22	30	315/30 R22	0, 5, 10mm	0, 5 ⁴ , 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4b, RV, 47, 48
Race LS	VA	10,0x22	32	285/30 R22	0, 5, 10mm	0, 5 ⁴ , 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, RV, 47, 48
	HA	10,0x22	32	285/30 R22	0, 5, 10, 15, (20mm)	0, 5 ⁴ , 10a, 15a, (20a)	M14x1,25x30,-35,-40,-45,(-50)	(K4b), RV, 47, 48, V8
	VA	10,0x22	32	295/30 R22	0, 5, 10mm	0, 5 ⁴ , 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, RV, 47, 48
	HA	10,0x22	32	295/30 R22	0, 5, 10, 15, (20mm)	0, 5 ⁴ , 10a, 15a, (20a)	M14x1,25x30,-35,-40,-45,(-50)	Li103, (K4b), RV, 47, 48, V8
	VA	10,0x22	32	285/30 R22	0, 5, 10mm	0, 5 ⁴ , 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, RV, 47, 48
	HA	11,5x22	30	335/25 R22	0, 5, 10mm	0, 5 ⁴ , 10a	M14x1,25x30,-35,-40	RV, K4b, 47, 48
	VA	9,0x22	35	265/35 R22	0, 5, 10, 15, (20mm)	0, 5 ⁴ , 10a, 15a, (20a)	M14x1,25x30,-35,-40,-45,(-50)	(K4a), RV, 47, 48
	HA	11,5x22	30	315/30 R22	0, 5, 10mm	0, 5 ⁴ , 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4b, RV, 47, 48

23 Zoll / 23 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit II	VA	11,0x23	40	315/25 R23	5mm	5 ⁴	M14x1,25x35	K4a, RV, 47, 48
	HA	11,0x23	40	315/25 R23	5, (10, 15mm)	5 ⁴ , (10a, 15a)	M14x1,25x30,-35,(-40,-45)	(K4b), RV, 47, 48

Legende / legend	
RV	Nur für Fahrzeuge mit serienmäßigen " großen " Radlaufverbreiterungen <i>Only with wheel arch extensions</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletzgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletzgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletzgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>
Li103	Mindestens einen Lastindex von 103 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 103. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number	
0	None
0a	None +2ZR
5¹	751207250501
5⁴	751207410504
10	751207411006
15	751207411506
20	751207412006
25	751207412506
5¹a	751207250501 +2ZR
5⁴a	751207410504 +2ZR
10a	751207411006 +2ZR
15a	751207411506 +2ZR
20a	751207412006 +2ZR
25a	751207412506 +2ZR
10b	751207411006 +4ZR
15b	751207411506 +4ZR
20b	751207412006 +4ZR
25b	751207412506 +4ZR

Farblegende / color legend	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletzypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>