



BMW X6, 30d xDrive, Typ G06, 265 PS / 195 kW
BMW X6, 30d xDrive, Typ G06, 211 PS / 155 kW
BMW X6, 30d xDrive, Typ G06, 249 PS / 183 kW
BMW X6, 30d MHy xDrive, Typ G06, 249 PS / 183 kW
BMW X6, 30d MHy xDrive, Typ G06, 211 PS / 155 kW
BMW X6, 30d MHy xDrive, Typ G06, 286 PS / 210 kW
BMW X6, 40d MHy xDrive, Typ G06, 340 PS / 250 kW
BMW X6, 40i MHy xDrive, Typ G06, 333 PS / 245 kW
BMW X6, 40i xDrive, Typ G06, 340 PS / 250 kW
BMW X6, M50d, Typ G06, 400 PS / 294 kW
BMW X6, M50i, Typ G06, 530 PS / 390 kW

BMW X6, 30d MHy M Sport xDrive, Typ G06 Facelift, 286 PS / 210 kW
BMW X6, 30d MHy M Sport xDrive, Typ G06 Facelift, 249 PS / 183 kW
BMW X6, 30d MHy M Sport xDrive, Typ G06 Facelift, 211 PS / 155 kW
BMW X6, 40i MHy M Sport xDrive, Typ G06 Facelift, 381 PS / 280 kW
BMW X6, 40d MHy M Sport xDrive, Typ G06 Facelift, 352 PS / 259 kW
BMW X6, M60i MHy xDrive, Typ G06 Facelift, 530 PS / 390 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW X6 Typ G6X								5x112
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	9,0x19	38	265/50 R19			OEM (M14x1,25x30)	ECE, 14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	265/50 R19			OEM (M14x1,25x30)	ECE, 14, 47, 48, xm250, V8
	VA	9,0x19	38	275/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	275/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xm250, V8
	VA	9,0x19	38	285/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	285/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xm250, V8
	VA	9,0x19	38	265/50 R19	11mm	11 ⁶	2-tgl. M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	265/50 R19	11mm	11 ⁶	2-tlg. M14x1,25x40	14, 47, 48, xm250, V8
	VA	9,0x19	38	275/45 R19	11mm	11 ⁶	2-tgl. M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	275/45 R19	11mm	11 ⁶	2-tlg. M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xm250, V8
	VA	9,0x19	38	285/45 R19	11mm	11 ⁶	2-tgl. M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	285/45 R19	11mm	11 ⁶	2-tlg. M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xm250, V8
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 2	VA	10,0x20	38	275/45 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/45 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, V8
	VA	10,0x20	38	275/45 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	305/40 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, V8
	VA	10,0x20	38	275/40 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/40 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, V8
	VA	10,0x20	38	275/40 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	305/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, V8
BR-I	VA	9,0x20	35	275/45 R20			OEM (M14x1,25x30)	ECE, BD14, 14, 47, 48, M&S
	HA	9,0x20	35	275/45 R20			OEM (M14x1,25x30)	ECE, 14, 47, 48, M&S
	VA	9,0x20	35	285/45 R20			OEM (M14x1,25x30)	BD14, 14, 47, 48, M&S
	HA	9,0x20	35	285/45 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, M&S
	VA	9,0x20	35	275/45 R20	11mm	11 ⁶	2-tlg. M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48, M&S
	HA	9,0x20	35	275/45 R20	11mm	11 ⁶	2-tlg. M14x1,25x40	14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	285/45 R20	11mm	11 ⁶	2-tlg. M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48, M&S
	HA	9,0x20	35	285/45 R20	11mm	11 ⁶	2-tlg. M14x1,25x40	14, 47, 48

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	9,0x21	30	265/40 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD7
	HA	10,0x21	38	305/35 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4b), 14, 47, 48, V8
Race GTX	VA	9,0x21	30	265/40 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	305/35 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	30	275/35 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4b), 14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	30	275/40 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/35 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4b), 14, 47, 48, V8
Race LS 2	VA	9,0x21	30	265/40 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD7
	HA	10,5x21	44	305/35 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1670, V8
	VA	9,0x21	30	275/35 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4a), 14, 47, 48, BD7
	HA	10,5x21	44	315/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1670, V8
	VA	9,0x21	30	275/40 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4a), 14, 47, 48, BD7
	HA	10,5x21	44	315/35 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1670, V8
	VA	9,0x21	41	265/40 R21	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	305/35 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1670, V8
	VA	9,0x21	41	275/35 R21	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1670, V8
	VA	9,0x21	41	275/40 R21	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, R7f, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/35 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1670, V8
Race LS 3	VA	9,0x21	30	265/40 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	305/35 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	30	275/35 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4b), 14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	30	275/40 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/35 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4b), 14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	30	265/40 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	30	305/35 R21			M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	275/35 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	30	315/30 R21			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	275/40 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	30	315/35 R21			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Impressive	VA	9,0x21	30	265/40 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	305/35 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, V8²
	VA	9,0x21	30	275/35 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, V8²
	VA	9,0x21	30	275/40 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/35 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, V8²
BR-I	VA	9,5x21	36	275/40 R21			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, M&S
	HA	9,5x21	36	275/40 R21			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	VA	9,5x21	36	285/40 R21			OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, 47, 48, M&S
	HA	9,5x21	36	285/40 R21			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	VA	9,5x21	36	275/40 R21	11mm	11°	2-tlg. M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48, M&S
	HA	9,5x21	36	275/40 R21	11mm	11°	2-tlg. M14x1,25x40	14, 47, 48
	VA	9,5x21	36	285/40 R21	11mm	11°	2-tlg. M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48, M&S
	HA	9,5x21	36	285/40 R21	11mm	11°	2-tlg. M14x1,25x40	14, 47, 48

22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	9,0x22	30	275/35 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	275/35 R22	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1850, V8 ²
	VA	9,0x22	30	265/35 R22	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	Li105, 14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	275/35 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/30 R22	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	275/35 R22	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	275/35 R22	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1850, V8 ²
	VA	10,0x22	35	265/35 R22	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li105, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	275/35 R22	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/30 R22	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
Race LS 3	VA	9,0x22	30	275/35 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	275/35 R22	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, V8
	VA	9,0x22	30	265/35 R22	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li105, 14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	275/35 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/30 R22	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	265/35 R22	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	30	305/30 R22			M14x1,25x30	K4b, Li105, 14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	275/35 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	30	315/30 R22			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	30	275/35 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	275/35 R22	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x40	14, 47, 48, V8
	VA	10,0x22	30	265/35 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li105, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	30	275/35 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/30 R22	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	30	265/35 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	30	305/30 R22			M14x1,25x30	K4b, Li105, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	30	275/35 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	30	315/30 R22			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Impressive	VA	9,0x22	30	275/35 R22	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	275/35 R22	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	275/35 R22	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	275/35 R22	11mm	11°	M14x1,25x40	14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	265/35 R22	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li105, 14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	275/35 R22	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/30 R22	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	265/35 R22	11mm	11°	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li105, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	275/35 R22	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/30 R22	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
Magnificent Forged	VA	10,0x22	35	265/35 R22	0, 11mm	0, 11°	2-tlg. M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43,2	305/30 R22	0, (11mm)	0, (11°)	2-tlg. M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li105, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	275/35 R22	0, (11mm)	0, (11°)	2-tlg. M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43,2	315/30 R22	0, (11mm)	0, (11°)	2-tlg. M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	275/30 R22	0, (11mm)	0, (11°)	2-tlg. M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43,2	335/25 R22	none		2-tlg. M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	285/30 R22	0, (11mm)	0, (11°)	2-tlg. M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43,2	335/25 R22	none		2-tlg. M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

23 Zoll / 23 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 3	VA	10,0x23	30	275/35 R23	0, (5, 11mm)	0, (5°, 11°)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), BD21, BD22, 14, 47, 48
	HA	10,0x23	30	275/35 R23	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	VA	10,0x23	30	275/35 R23	0, (5, 11mm)	0, (5°, 11°)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), BD21, BD22, 14, 47, 48
	HA	11,0x23	30	315/30 R23	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	10,0x23	30	275/35 R23	0, (5, 11mm)	0, (5°, 11°)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), BD21, BD22, 14, 47, 48
	HA	11,5x23	30	315/30 R23	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027</i>
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
ECE	Nur zulässig, wenn die Rad/Reifen-Kombination serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist. <i>The use of this wheel/tyre combination is not permitted unless already previously approved by the manufacturer for serial production.</i>	
BD7	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 374mm</i>	
BD14	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>Not for brake disc diameter 374mm</i>	
BD21	5mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 348mm <i>5mm spacer for brake disc diameter 348mm</i>	
BD22	5mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>5mm spacer for brake disc diameter 374mm</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
M&S	Nur als M&S Kombination zulässig. <i>Only M&S Tire</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>	
V8²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	
xm???	bis maximal ??? kW zulässig. <i>up to ??? kW allowed.</i>	
Li105	Mindestens einen Lastindex von 105 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 105. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li106	Mindestens einen Lastindex von 106 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 106. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	

Artikelnummer Distanzscheibe / <i>spacer part number</i>	
0	None
5 ⁶	751126650506
11 ⁶	751126651106
15 ⁶	751126651506
20 ⁶	751126652006
Farblegende / <i>color legend</i>	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>