



BMW X7, 30d xDrive, Typ G07, 211 PS / 155 kW

BMW X7, 30d xDrive, Typ G07, 249 PS / 183 kW

BMW X7, 30d xDrive, Typ G07, 265 PS / 195 kW

BMW X7, 40d MHy xDrive, Typ G07, 211 PS / 155 kW

BMW X7, 40d MHy xDrive, Typ G07, 249 PS / 183 kW

BMW X7, 40d MHy xDrive, Typ G07, 340 PS / 250 kW

BMW X7, 40i xDrive, Typ G07, 340 PS / 250 kW

BMW X7, 40i MHy xDrive, Typ G07, 333 PS / 245 kW

BMW X7, M50i xDrive, Typ G07, 530 PS / 390 kW

BMW X7, M50d xDrive, Typ G07, 400 PS / 294 kW

BMW X7, 40d MHy xDrive, Typ G07 Facelift, 340 PS / 250 kW

BMW X7, 40d MHy xDrive, Typ G07 Facelift, 211 PS / 155 kW

BMW X7, 40d MHy xDrive, Typ G07 Facelift, 249 PS / 183 kW

BMW X7, 40i MHy xDrive, Typ G07 Facelift, 381 PS / 280 kW

BMW X7, M60i MHy xDrive, Typ G07 Facelift, 530 PS / 390 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW X7 Typ G7X								5x112
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	9,0x20	35	275/50 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, BD14
	HA	9,0x20	35	275/50 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	275/50 R20	11mm	11 ⁶	2-tgl. M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	275/50 R20	11mm	11 ⁶	2-tgl. M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	285/50 R20	11mm	11 ⁶	2-tgl. M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	285/50 R20	11mm	11 ⁶	2-tgl. M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xm250
21 Zoll / 21 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 3	VA	9,0x21	30	285/45 R21	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	30	285/45 R21			M14x1,25x30	14, 47, 48, V8 ²
	VA	9,0x21	30	285/45 R21	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	30	315/40 R21			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, V8 ²
BR-I	VA	9,5x21	36	275/45 R21			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	275/45 R21			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, Li110
	VA	9,5x21	36	285/45 R21			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	285/45 R21			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	VA	9,5x21	36	275/45 R21	11mm	11 ⁶	2-tgl. M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	275/45 R21	11mm	11 ⁶	2-tgl. M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, Li110
	VA	9,5x21	36	285/45 R21	11mm	11 ⁶	2-tgl. M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	285/45 R21	11mm	11 ⁶	2-tgl. M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48

22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	9,0x22	30	275/40 R22	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1410
	HA	11,5x22	43	315/35 R22	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-(40,-45)	(K4b), 14, 47, 48, V8²
	VA	10,0x22	35	275/40 R22	11mm	11°	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/35 R22	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-(40,-45)	(K4b), 14, 47, 48, V8²
	VA	10,0x22	35	285/40 R22	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	325/35 R22	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	K4b, 14, 47, 48, V8²
Race LS 3	VA	9,0x22	30	275/40 R22	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/35 R22	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-(40,-45)	(K4b), 14, 47, 48, V8²
	VA	10,0x22	30	275/40 R22	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/35 R22	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-(40,-45)	(K4b), 14, 47, 48, V8²
	VA	10,0x22	30	285/40 R22	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	325/35 R22	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	K4b, 14, 47, 48, V8²
	VA	9,0x22	30	275/40 R22	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	30	315/35 R22			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, V8²
	VA	10,0x22	30	275/40 R22	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	30	315/35 R22			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, V8²
	VA	10,0x22	30	285/40 R22	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	30	325/35 R22			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, V8²
Impressive	VA	9,0x22	30	275/40 R22	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/35 R22	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-(40,-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	275/40 R22	11mm	11°	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/35 R22	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-(40,-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	285/40 R22	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	325/35 R22	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	K4b, 14, 47, 48
Magnificent Forged	VA	10,0x22	35	275/40 R22	0, 11mm	0, 11°	2-tlg. M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43,2	315/35 R22	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	2-tlg. M14x1,25x30,-(40,-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	285/40 R22	0, (11mm)	0, (11°)	2-tlg. M14x1,25x30,-(40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43,2	325/35 R22	11, 15mm	11°, 15°	2-tlg. M14x1,25x40,-45	K4b, 14, 47, 48

23 Zoll / 23 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 3	VA	10,0x23	30	285/35 R23	0, (5mm)	0, (5°)	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), BD21, BD22, 14, 47, 48
	HA	10,0x23	30	285/35 R23	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1950, V8
	VA	10,0x23	30	295/35 R23	0, 5mm	0, 5°	M14x1,25x30,-35	K4a, BD21, BD22, 14, 47, 48
	HA	10,0x23	30	295/35 R23	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, V8
	VA	10,0x23	30	285/35 R23	0, (5mm)	0, (5°)	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), BD21, BD22, 14, 47, 48
	HA	11,0x23	30	285/35 R23	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1950, V8
	VA	10,0x23	30	295/35 R23	0, 5mm	0, 5°	M14x1,25x30,-35	K4a, BD21, BD22, 14, 47, 48
	HA	11,0x23	30	295/35 R23	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, V8
	VA	10,0x23	30	275/35 R23	0, 5mm	0, 5°	M14x1,25x30,-35	BD21, BD22, 14, 47, 48
	HA	11,0x23	30	315/30 R23	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, V8
	VA	10,0x23	30	285/35 R23	0, (5mm)	0, (5°)	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), BD21, BD22, 14, 47, 48
	HA	11,0x23	30	325/30 R23	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, V8
	VA	10,0x23	30	275/35 R23	0, 5mm	0, 5°	M14x1,25x30,-35	BD21, BD22, 14, 47, 48
	HA	11,5x23	30	315/30 R23	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, V8²
	VA	10,0x23	30	285/35 R23	0, (5mm)	0, (5°)	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), BD21, BD22, 14, 47, 48
	HA	11,5x23	30	325/30 R23	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, V8²
	VA	10,0x23	30	285/35 R23	0, (5mm)	0, (5°)	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), BD21, BD22, 14, 47, 48
	HA	11,5x23	30	335/30 R23	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, RV, V8²
	VA	10,0x23	30	295/35 R23	0, 5mm	0, 5°	M14x1,25x30,-35	K4a, BD21, BD22, 14, 47, 48
	HA	11,5x23	30	335/30 R23	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, RV, V8²

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027</i>
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletzypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletzypgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletzypgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
BD14	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>Not for brake disc diameter 374mm</i>	
BD21	5mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 348mm <i>5mm spacer for brake disc diameter 348mm</i>	
BD22	5mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>5mm spacer for brake disc diameter 374mm</i>	
RV	Nur für Fahrzeuge mit serienmäßigen " großen " Radlaufverbreiterungen <i>Only with wheel arch extensions</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>	
V8²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	
xm???	bis maximal ??? kW zulässig. <i>up to ??? kW allowed.</i>	
Li108	Mindestens einen Lastindex von 108 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 108. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li110	Mindestens einen Lastindex von 110 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 110. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li111	Mindestens einen Lastindex von 111 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 111. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	

Artikelnummer Distanzscheibe / <i>spacer part number</i>	
0	None
5 ⁶	751126650506
11 ⁶	751126651106
15 ⁶	751126651506
20 ⁶	751126652006
Farblegende / <i>color legend</i>	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>