



BMW iX, 40 xDrive, Typ I20, 139 PS / 102 kW

BMW iX, 50 xDrive, Typ I20, 190 PS / 140 kW

BMW iX, M60 xDrive, Typ I20, 190 PS / 140 kW

BMW iX, 45 xDrive, Typ I20 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW iX, 60 xDrive, Typ I20 Facelift, 204 PS / 150 kW

BMW iX, M70 xDrive, Typ I20 Facelift, 204 PS / 150 kW

Aktuell kein Teilegutachten verfügbar

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW iX Typ I20								5x112
20 Zoll / 20 Inch Gutachten von BR-I vorhanden für BMW iX 40 xDrive / Certificate from BR-I available for BMW iX 40 xDrive								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	9,0x20	35	255/55 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, AL
	HA	9,0x20	35	255/55 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, AL
	VA	9,0x20	35	255/55 R20	11mm	11 ⁶	2-tlg. M14x1,25x40	14, 47, 48, AL
	HA	9,0x20	35	255/55 R20	11mm	11 ⁶	2-tlg. M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, AL
	VA	9,0x20	35	275/50 R20	11mm	11 ⁶	2-tlg. M14x1,25x40	14, 47, 48, AL
	HA	9,0x20	35	275/50 R20	11mm	11 ⁶	2-tlg. M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, AL

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race GTS	VA	9,0x21	30	275/45 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	275/45 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1720, V8
	VA	9,0x21	30	285/45 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	285/45 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1720, V8
	VA	10,0x21	38	275/45 R21	15mm	15°	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	10,0x21	38	275/45 R21	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1720, V8
	VA	10,0x21	38	285/45 R21	15mm	15°	M14x1,25x45	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x21	38	285/45 R21	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1720, V8
Race LS 3	VA	9,0x21	30	275/45 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	275/45 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	30	285/45 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	285/45 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	K4b, 14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	30	275/45 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/40 R21			M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
Race GTX	VA	9,0x21	30	275/45 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/40 R21			M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
Impressive	VA	9,0x21	30	275/45 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	315/40 R21			M14x1,25x30	14, 47, 48, V8

21 Zoll / 21 Inch Gutachten von BR-I vorhanden für BMW iX 40 xDrive / Certificate from BR-I available for BMW iX 40 xDrive

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	9,5x21	36	265/45 R21			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, AL
	HA	9,5x21	36	265/45 R21			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, AL
	VA	9,5x21	36	275/45 R21			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, AL
	HA	9,5x21	36	275/45 R21			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, AL
	VA	9,5x21	36	265/45 R21	11mm	11°	2-tlg. M14x1,25x40	14, 47, 48, AL
	HA	9,5x21	36	265/45 R21	11mm	11°	2-tlg. M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, AL
	VA	9,5x21	36	275/45 R21	11mm	11°	2-tlg. M14x1,25x40	14, 47, 48, AL
	HA	9,5x21	36	275/45 R21	11mm	11°	2-tlg. M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, AL
	VA	9,5x21	36	285/45 R21	11mm	11°	2-tlg. M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48, AL
	HA	9,5x21	36	285/45 R21	11mm	11°	2-tlg. M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, AL

22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 2	VA	10,0x22	35	275/40 R22	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	275/40 R22	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, V8 ²
	VA	10,0x22	35	285/40 R22	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/40 R22	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, V8 ²
	VA	10,0x22	35	275/40 R22	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/35 R22			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Race LS 3	VA	9,0x22	30	275/40 R22	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x22	30	275/40 R22	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, V8
	VA	10,0x22	30	275/40 R22	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	275/40 R22	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, V8
	VA	10,0x22	30	285/40 R22	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	285/40 R22	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, V8
	VA	10,0x22	30	275/40 R22	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/35 R22			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Impressive	VA	10,0x22	35	275/40 R22	0, 11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	275/40 R22	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	285/40 R22	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/40 R22	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	275/40 R22	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	315/35 R22			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

23 Zoll / 23 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 3	VA	10,0x23	30	275/35 R23	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x23	30	275/35 R23	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027</i>
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
AL	Nicht für Fahrzeuge mit Allradlenkung <i>Not for vehicles with all-wheel steering</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>	
V8²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
11 ⁶	751126651106	
15 ⁶	751126651506	
20 ⁶	751126652006	
Farblegende / color legend		
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsaufgabe bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsaufgabe gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>	