



BMW 1er 5-Türer, 114d, Typ F20, 95 PS / 70 kW

BMW 1er 5-Türer, 114i, Typ F20, 102 PS / 75 kW

BMW 1er 5-Türer, 116d, Typ F20, 116 PS / 85 kW

BMW 1er 5-Türer, 116d Efficient Dynamics, Typ F20, 116 PS / 85 kW

BMW 1er 5-Türer, 116i, Typ F20, 136 PS / 100 kW

BMW 1er 5-Türer, 118i, Typ F20, 170 PS / 125 kW

BMW 1er 5-Türer, 118d, Typ F20, 136 PS / 100 kW

BMW 1er 5-Türer, 118d, Typ F20, 143 PS / 105 kW

BMW 1er 5-Türer, 118d xDrive, Typ F20, 143 PS / 105 kW

BMW 1er 5-Türer, 120d, Typ F20, 184 PS / 135 kW

BMW 1er 5-Türer, 120d, Typ F20, 163 PS / 120 kW

BMW 1er 5-Türer, 120d, Typ F20, 200 PS / 147 kW

BMW 1er 5-Türer, 120d xDrive, Typ F20, 184 PS / 135 kW

BMW 1er 5-Türer, 120d xDrive, Typ F20, 200 PS / 147 kW

BMW 1er 5-Türer, 125d, Typ F20, 218 PS / 160 kW

BMW 1er 5-Türer, 125d, Typ F20, 211 PS / 155 kW

BMW 1er 5-Türer, 125i, Typ F20, 218 PS / 160 kW

BMW 1er 5-Türer, 125i, Typ F20, 238 PS / 175 kW

BMW 1er 3-Türer, 114d, Typ F21, 95 PS / 70 kW

BMW 1er 3-Türer, 114i, Typ F21, 102 PS / 75 kW

BMW 1er 3-Türer, 116d, Typ F21, 116 PS / 85 kW

BMW 1er 3-Türer, 116i, Typ F21, 136 PS / 100 kW

BMW 1er 3-Türer, 118i, Typ F21, 170 PS / 125 kW

BMW 1er 3-Türer, 118d, Typ F21, 143 PS / 105 kW

BMW 1er 3-Türer, 118d xDrive, Typ F21, 143 PS / 105 kW

BMW 1er 3-Türer, 120d, Typ F21, 184 PS / 135 kW

BMW 1er 3-Türer, 120d xDrive, Typ F21, 184 PS / 135 kW

BMW 1er 3-Türer, 125d, Typ F21, 218 PS / 160 kW

BMW 1er 3-Türer, 125i, Typ F21, 218 PS / 160 kW

BMW 1er 5-Türer, 116d, Typ F20 Facelift, 116 PS / 85 kW

BMW 1er 5-Türer, 116d Efficient Dynamics, Typ F20 Facelift, 116 PS / 85 kW

BMW 1er 5-Türer, 116i, Typ F20 Facelift, 109 PS / 80 kW

BMW 1er 5-Türer, 118d, Typ F20 Facelift, 150 PS / 110 kW

BMW 1er 5-Türer, 118d xDrive, Typ F20 Facelift, 150 PS / 110 kW

BMW 1er 5-Türer, 118i, Typ F20 Facelift, 136 PS / 100 kW

BMW 1er 5-Türer, 120d, Typ F20 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW 1er 5-Türer, 120d xDrive, Typ F20 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW 1er 5-Türer, 120i, Typ F20 Facelift, 177 PS / 130 kW

BMW 1er 5-Türer, 120i, Typ F20 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW 1er 5-Türer, 125d, Typ F20 Facelift, 224 PS / 165 kW

BMW 1er 5-Türer, 125i, Typ F20 Facelift, 218 PS / 160 kW

BMW 1er 5-Türer, 125i, Typ F20 Facelift, 224 PS / 165 kW

BMW 1er 3-Türer, 116d, Typ F21 Facelift, 116 PS / 85 kW

BMW 1er 3-Türer, 116d Efficient Dynamics, Typ F21 Facelift, 116 PS / 85 kW

BMW 1er 3-Türer, 116i, Typ F21 Facelift, 109 PS / 80 kW

BMW 1er 3-Türer, 118d, Typ F21 Facelift, 150 PS / 110 kW

BMW 1er 3-Türer, 118d xDrive, Typ F21 Facelift, 150 PS / 110 kW

BMW 1er 3-Türer, 118i, Typ F21 Facelift, 136 PS / 100 kW

BMW 1er 3-Türer, 120d, Typ F21 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW 1er 3-Türer, 120d xDrive, Typ F21 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW 1er 3-Türer, 120i, Typ F21 Facelift, 177 PS / 130 kW

BMW 1er 3-Türer, 120i, Typ F21 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW 1er 3-Türer, 125d, Typ F21 Facelift, 224 PS / 165 kW

BMW 1er 3-Türer, 125i, Typ F21 Facelift, 218 PS / 160 kW

BMW 1er 3-Türer, 125i, Typ F21 Facelift, 224 PS / 165 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 1er Typ 1K4, Typ 1K2								5x120
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	7,5x18	35	225/40 R18	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), BD18, 10, 11, 47, 48
	HA	7,5x18	35	225/40 R18	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4b), 10, 11, 47, 48
	VA	7,5x18	35	225/40 R18	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), BD18, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	35	225/40 R18	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	7,5x18	35	225/40 R18	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), BD18, 10, 11, 47, 48, xD
	HA	8,5x18	35	245/35 R18	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, xD
Race GTS-R	VA	7,5x18	45	225/40 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	BD19, 10, 11, 47, 48
	HA	7,5x18	45	225/40 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	10, 11, 47, 48, xa1100, V8²
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	BD19, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	48	225/40 R18	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4b), 10, 11, 47, 48, xa1100, V8²
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	BD19, 10, 11, 47, 48, xD
	HA	8,5x18	48	245/35 R18	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, xD, xa1100, V8²
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	BD19, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	48	255/35 R18	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, xa1100, V8²
Race LS	VA	7,5x18	45	225/40 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	BD18, 10, 11, 47, 48
	HA	7,5x18	45	225/40 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	10, 11, 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	BD18, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	48	225/40 R18	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4b), 10, 11, 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	BD18, 10, 11, 47, 48, xD
	HA	8,5x18	48	245/35 R18	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, xD
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	BD18, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	48	255/35 R18	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x19	38	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, Li88, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	38	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48, xD
	HA	8,5x19	38	245/30 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, xD
Fascinate	VA	8,5x19	38	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, Li88, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	38	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48, xD
	HA	8,5x19	38	245/30 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, xD
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	225/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4a, 10, 11, 47, 48, BD18
	HA	8,5x19	40	225/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, Li88, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	40	225/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4a, 10, 11, 47, 48, BD18, xD
	HA	8,5x19	40	245/30 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, xD
Race LS	VA	8,5x19	42	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, Li88, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	42	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48, xD
	HA	8,5x19	42	245/30 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, xD
Spirit R	VA	8,5x19	42	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, Li88, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	42	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48, xD
	HA	8,5x19	42	245/30 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, xD
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, Li88, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48, xD
	HA	8,5x19	35	245/30 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, xD
Race LS 2	VA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, Li88, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48, xD
	HA	8,5x19	35	245/30 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, xD
Topas	VA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, Li88, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48, xD
	HA	8,5x19	35	245/30 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, xD

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x20	35	235/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4a, 10, 11, 47, 48, BD18
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race LS	VA	8,5x20	35	235/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4a, 10, 11, 47, 48, BD18
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	35	235/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4a, 10, 11, 47, 48, BD18
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	45	235/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	45	235/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48

Legende / <i>legend</i>		
10	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.03.2014 - 11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.03.2014 - 11.2016</i>	Zubehör Nummer: VDO - S 180 052 056 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: VDO - S 180 052 056 / RTS-CS-62027</i>
11	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.11.2016</i>	Zubehör Nummer: VDO - A2C97432502 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: VDO - A2C97432502 / RTS-CS-62027</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
BD18	5mm Distanzscheibe für M Performance Bremse <i>5mm spacer for M Performance Brake</i>	
BD19	10mm Distanzscheibe für M Performance Bremse <i>10mm spacer for M Performance Brake</i>	
Li88	Mindestens einen Lastindex von 88 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 88. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
xD	Diese Reifenkombination ist nicht für x-drive Modelle zu empfehlen. (Fa. Breyton übernimmt keine Haftung) <i>This tyre combination is not recommended for x-drive models.(Breyton accepts no liability)</i>	
V8²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / <i>spacer part number</i>		
0	None	
0a	None +2ZR	
5¹	751207250501	
5⁴	751207410504	
10	751207411006	
15	751207411506	
20	751207412006	
25	751207412506	
5¹a	751207250501 +2ZR	
5⁴a	751207410504 +2ZR	
10a	751207411006 +2ZR	
15a	751207411506 +2ZR	
20a	751207412006 +2ZR	
25a	751207412506 +2ZR	
10b	751207411006 +4ZR	
15b	751207411506 +4ZR	
20b	751207412006 +4ZR	
25b	751207412506 +4ZR	

Farblegende / color legend	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletzypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>