



BMW 4er Coupe, 420d MHy, Typ G22, 163 PS / 120 kW
 BMW 4er Coupe, 420d MHy, Typ G22, 190 PS / 140 kW
 BMW 4er Coupe, 420d MHy xDrive, Typ G22, 190 PS / 140 kW
 BMW 4er Coupe, 420i, Typ G22, 184 PS / 135 kW
 BMW 4er Coupe, 420i xDrive, Typ G22, 184 PS / 135 kW
 BMW 4er Coupe, 420i, Typ G22, 170 PS / 125 kW
 BMW 4er Coupe, 430i, Typ G22, 258 PS / 190 kW
 BMW 4er Coupe, 430i, Typ G22, 245 PS / 180 kW
 BMW 4er Coupe, 430i xDrive, Typ G22, 245 PS / 180 kW
 BMW 4er Coupe, 430d MHy xDrive, Typ G22, 286 PS / 210 kW
 BMW 4er Coupe, M440d MHy xDrive, Typ G22, 340 PS / 250 kW
 BMW 4er Coupe, M440i MHy, Typ G22, 374 PS / 275 kW
 BMW 4er Coupe, M440i MHy xDrive, Typ G22, 374 PS / 275 kW

BMW 4er Coupe, 420d MHy, Typ G22 Facelift, 163 PS / 120 kW
 BMW 4er Coupe, 420d MHy, Typ G22 Facelift, 190 PS / 140 kW
 BMW 4er Coupe, 420d MHy xDrive, Typ G22 Facelift, 190 PS / 140 kW
 BMW 4er Coupe, 420i, Typ G22 Facelift, 170 PS / 125 kW
 BMW 4er Coupe, 420i, Typ G22 Facelift, 184 PS / 135 kW
 BMW 4er Coupe, 430d MHy xDrive, Typ G22 Facelift, 286 PS / 210 kW
 BMW 4er Coupe, 430i, Typ G22 Facelift, 245 PS / 180 kW
 BMW 4er Coupe, 430i xDrive, Typ G22 Facelift, 245 PS / 180 kW
 BMW 4er Coupe, M440d MHy xDrive, Typ G22 Facelift, 340 PS / 250 kW
 BMW 4er Coupe, M440i MHy xDrive, Typ G22 Facelift, 374 PS / 275 kW

BMW 4er Cabrio, 420d MHy, Typ G23, 163 PS / 120 kW
 BMW 4er Cabrio, 420d MHy, Typ G23, 190 PS / 140 kW
 BMW 4er Cabrio, 430d MHy, Typ G23, 286 PS / 210 kW
 BMW 4er Cabrio, 420i, Typ G23, 184 PS / 135 kW
 BMW 4er Cabrio, 430i, Typ G23, 258 PS / 190 kW
 BMW 4er Cabrio, 430i, Typ G23, 245 PS / 180 kW
 BMW 4er Cabrio, 430i xDrive, Typ G23, 245 PS / 180 kW
 BMW 4er Cabrio, M440d MHy xDrive, Typ G23, 340 PS / 250 kW
 BMW 4er Cabrio, M440i MHy, Typ G23, 374 PS / 275 kW
 BMW 4er Cabrio, M440i MHy xDrive, Typ G23, 374 PS / 275 kW

BMW 4er Cabrio, 420d MHy, Typ G23 Facelift, 163 PS / 120 kW
 BMW 4er Cabrio, 420d MHy, Typ G23 Facelift, 190 PS / 140 kW
 BMW 4er Cabrio, 420i, Typ G23 Facelift, 184 PS / 135 kW
 BMW 4er Cabrio, 430d MHy, Typ G23 Facelift, 286 PS / 210 kW
 BMW 4er Cabrio, 430i, Typ G23 Facelift, 245 PS / 180 kW
 BMW 4er Cabrio, 430i xDrive, Typ G23 Facelift, 245 PS / 180 kW
 BMW 4er Cabrio, M440d MHy xDrive, Typ G23 Facelift, 340 PS / 250 kW
 BMW 4er Cabrio, M440i MHy xDrive, Typ G23 Facelift, 374 PS / 275 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 4er Typ G3C								5x112
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS-R	VA	7,5x18	48	225/45 R18	20mm	20°	M14x1,25x50	14, 47, 48, BD14
	HA	7,5x18	48	225/45 R18	20mm	20°	M14x1,25x50	14, 47, 48, Cab , xa1230, V8
BR-I	VA	7,5x18	25	225/45 R18			OEM (M14x1,25x30)	BD14, 14, 47, 48
	HA	7,5x18	25	225/45 R18			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, Li95, xa1340, V8²
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Magic CW	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 11, 15, 20mm	0, 11°, 15°, 20°	M14x1,25x30,-40,-45,-50	Li93, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,-(-50)	(K4b), Li93, 14, 47, 48, xa1300
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,-(-50)	(K4a), Li93, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/35 R19	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	K4b, Li93, 14, 47, 48, xa1300
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 11, 15, 20mm	0, 11°, 15°, 20°	M14x1,25x30,-40,-45,-50	Li93, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,-(-40,-45,-50)	(K4b), Li96, 14, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 11, 15, 20mm	0, 11°, 15°, 20°	M14x1,25x30,-40,-45,-50	Li93, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,-(-50)	(K4b), Li93, 14, 47, 48, xa1300
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,-(-50)	(K4a), Li93, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/35 R19	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	K4b, Li93, 14, 47, 48, xa1300
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 11, 15, 20mm	0, 11°, 15°, 20°	M14x1,25x30,-40,-45,-50	Li93, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,-(-40,-45,-50)	(K4b), Li96, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 11, 15, 20mm	0, 11°, 15°, 20°	M14x1,25x30,-40,-45,-50	Li93, 14, 47, 48
	HA	9,5x19	46	255/35 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-(-40,-45)	(K4b), Li96, 14, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	30	225/40 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,-(-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li93, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	225/40 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,-(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li93, 14, 47, 48, xa1300
	VA	8,5x19	30	245/35 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	K4a, Li93, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	245/35 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	K4b, Li93, 14, 47, 48, xa1300
	VA	8,5x19	30	225/40 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,-(-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li93, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	255/35 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	K4b, Li96, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	30	225/40 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,-(-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li93, 14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-(-40,-45) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li96, 14, 47, 48
Race GTX	VA	8,5x19	24	225/40 R19			M14x1,25x30	Li93, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	225/40 R19			M14x1,25x30	Li93, 14, 47, 48, xa1300
	VA	8,5x19	24	245/35 R19			M14x1,25x30	Li93, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	245/35 R19			M14x1,25x30	K4b, Li93, 14, 47, 48, xa1300
	VA	8,5x19	24	225/40 R19			M14x1,25x30	Li93, 14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	255/35 R19			M14x1,25x30	K4b, Li96, 14, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,0x19	27	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	ECE, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	40	255/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	ECE, 14, 47, 48, Li96, xa1340, V8²
	VA	7,5x19	32	225/40 R19	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, Li93
	HA	7,5x19	32	225/40 R19	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, Li93, xa1300, V8²
	VA	8,0x19	27	225/40 R19	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, Li93
	HA	8,0x19	27	225/40 R19	0, (11mm)	0, (11 ^e)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, Li93, xa1300, V8²
	VA	8,0x19	27	225/40 R19	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, Li93
	HA	9,0x19	38	255/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, Li96
	VA	8,0x19	30	225/40 R19	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, Li93
	HA	8,0x19	30	225/40 R19	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, Li93, xa1300
	VA	8,0x19	30	225/40 R19	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, Li93
	HA	8,5x19	40	255/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, Li96, xa1340, V8²
	VA	8,0x19	30	225/40 R19	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, Li93
	HA	9,0x19	38	255/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, Li96
	VA	8,5x19	25	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, Li93
	HA	8,5x19	25	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, Li93, xa1300, V8²
	VA	8,5x19	25	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, Li93
	HA	8,5x19	40	255/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, Li96, xa1340, V8²
	VA	8,5x19	25	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, Li93
	HA	9,0x19	38	255/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, Li96

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	K4b, Li90, 14, 47, 48, xa1200, V8²
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li92, 14, 47, 48, xa1260, V8²
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	K4a, Li90, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	K4b, Li90, 14, 47, 48, xa1200, V8²
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/30 R20	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	K4b, Li92, 14, 47, 48, xa1260, V8²
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	K4a, Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	K4b, Li90, 14, 47, 48, xa1200, V8²
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4b), Li92, 14, 47, 48, xa1260, V8²
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), Li92, 14, 47, 48, xa1260, V8²
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	K4a, Li90, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	K4b, Li90, 14, 47, 48, xa1200, V8²
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/30 R20	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	K4b, Li92, 14, 47, 48, xa1260, V8²
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), Li92, 14, 47, 48, xa1260, V8²
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	K4a, Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	K4a, Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Topas	VA	8,5x20	30	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	K4a, Li90, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	K4b, Li90, 14, 47, 48, xa1200, V8²
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,-(45) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/30 R20	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	K4b, Li92, 14, 47, 48, xa1260, V8²
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,-(45) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	K4a, Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	K4a, Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,-(45,-50)	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	K4b, Li90, 14, 47, 48, xa1200, V8²
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,-(50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,-(40,-45,-50)	(K4b), Li92, 14, 47, 48, xa1260, V8²
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,-(50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,-(50)	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,-(45,-50)	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	245/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, Li90, 14, 47, 48, xa1200, V8²
	VA	8,5x20	24	225/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, Li92, 14, 47, 48, xa1260, V8²
	VA	8,5x20	24	225/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	235/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Hibonit	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	K4b, Li90, 14, 47, 48, xa1200, V8²
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4b), Li92, 14, 47, 48, xa1260, V8²
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	245/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, Li90, 14, 47, 48, xa1200, V8²
	VA	8,5x20	24	225/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, Li92, 14, 47, 48, xa1260, V8²
	VA	8,5x20	24	225/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	235/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Race GTX	VA	8,5x20	30	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	K4a, Li90, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	K4b, Li90, 14, 47, 48, xa1200, V8²
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/30 R20	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	K4b, Li92, 14, 47, 48, xa1260, V8²
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	K4a, Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,0x20	27	225/35 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	8,5x20	40	255/30 R20			M14x1,25x30	14, 47, 48, Li92, xa1260, V8 ²
	VA	8,0x20	27	225/35 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	255/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, Li92, xa1260, V8 ²
	VA	8,0x20	27	225/35 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	265/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	VA	8,0x20	27	225/35 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	255/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, Li92, xa1260, V8 ²
	VA	8,0x20	27	225/35 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	265/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	VA	8,0x20	27	225/35 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,5x20	43	255/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, Li92, xa1260, V8 ²
	VA	8,0x20	27	225/35 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,5x20	43	265/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	30	225/35 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	8,5x20	40	255/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, Li92, xa1260, V8 ²
	VA	8,0x20	30	225/35 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	255/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, Li92, xa1260, V8 ²
	VA	8,0x20	30	225/35 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	265/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	VA	8,0x20	30	225/35 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	255/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, Li92, xa1260, V8 ²
	VA	8,0x20	30	225/35 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	265/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	VA	8,0x20	30	225/35 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,5x20	43	255/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, Li92, xa1260, V8 ²
	VA	8,0x20	30	225/35 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,5x20	43	265/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalen Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>	
BD14	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>Not for brake disc diameter 374mm</i>	
ECE	Nur zulässig, wenn die Rad/Reifen-Kombination serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist. <i>The use of this wheel/tyre combination is not permitted unless already previously approved by the manufacturer for serial production.</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
V8²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	
Li90	Mindestens einen Lastindex von 90 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 90. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li91	Mindestens einen Lastindex von 91 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 91. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li92	Mindestens einen Lastindex von 92 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 92. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li93	Mindestens einen Lastindex von 93 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 93. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li95	Mindestens einen Lastindex von 95 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 95. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applile</i>	
Li96	Mindestens einen Lastindex von 96 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 96. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li98	Mindestens einen Lastindex von 98 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 98. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
11 ⁶	751126651106	
15 ⁶	751126651506	
20 ⁶	751126652006	

Farblegende / color legend	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletzypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>