



BMW 3er Touring, 316d MHy, Typ G21, 116 PS / 85 kW
 BMW 3er Touring, 316d MHy, Typ G21, 122 PS / 90 kW
 BMW 3er Touring, 316d, Typ G21, 116 PS / 85 kW
 BMW 3er Touring, 316d, Typ G21, 122 PS / 90 kW
 BMW 3er Touring, 318d, Typ G21, 136 PS / 100 kW
 BMW 3er Touring, 318d, Typ G21, 150 PS / 110 kW
 BMW 3er Touring, 318d MHy, Typ G21, 136 PS / 100 kW
 BMW 3er Touring, 318d MHy, Typ G21, 150 PS / 110 kW
 BMW 3er Touring, 318i, Typ G21, 156 PS / 115 kW
 BMW 3er Touring, 320d, Typ G21, 163 PS / 120 kW
 BMW 3er Touring, 320d, Typ G21, 190 PS / 140 kW
 BMW 3er Touring, 320d MHy, Typ G21, 163 PS / 120 kW
 BMW 3er Touring, 320d MHy, Typ G21, 190 PS / 140 kW
 BMW 3er Touring, 320d xDrive, Typ G21, 163 PS / 120 kW
 BMW 3er Touring, 320d xDrive, Typ G21, 190 PS / 140 kW
 BMW 3er Touring, 320d MHy xDrive, Typ G21, 163 PS / 120 kW
 BMW 3er Touring, 320d MHy xDrive, Typ G21, 190 PS / 140 kW
 BMW 3er Touring, 320e, Typ G21, 163 PS / 120 kW
 BMW 3er Touring, 320e xDrive, Typ G21, 163 PS / 120 kW
 BMW 3er Touring, 320i, Typ G21, 184 PS / 135 kW
 BMW 3er Touring, 330d, Typ G21, 265 PS / 195 kW
 BMW 3er Touring, 330d MHy, Typ G21, 286 PS / 210 kW
 BMW 3er Touring, 330d xDrive, Typ G21, 265 PS / 195 kW
 BMW 3er Touring, 330d MHy xDrive, Typ G21, 286 PS / 210 kW
 BMW 3er Touring, 330e, Typ G21, 184 PS / 135 kW
 BMW 3er Touring, 330e xDrive, Typ G21, 184 PS / 135 kW
 BMW 3er Touring, 330i, Typ G21, 258 PS / 190 kW
 BMW 3er Touring, 330i xDrive, Typ G21, 258 PS / 190 kW
 BMW 3er Touring, M340d xDrive, Typ G21, 340 PS / 250 kW
 BMW 3er Touring, M340i xDrive, Typ G21, 374 PS / 275 kW
 BMW 3er Touring, M340i MHy xDrive, Typ G21, 374 PS / 275 kW

BMW 3er Touring, 316d MHy, Typ G21 Facelift, 122 PS / 90 kW
 BMW 3er Touring, 318d, Typ G21 Facelift, 150 PS / 110 kW
 BMW 3er Touring, 318d MHy, Typ G21 Facelift, 136 PS / 100 kW
 BMW 3er Touring, 318d MHy, Typ G21 Facelift, 150 PS / 110 kW
 BMW 3er Touring, 318i, Typ G21 Facelift, 156 PS / 115 kW
 BMW 3er Touring, 320d MHy, Typ G21 Facelift, 190 PS / 140 kW
 BMW 3er Touring, 320d, Typ G21 Facelift, 190 PS / 140 kW
 BMW 3er Touring, 320d MHy, Typ G21 Facelift, 163 PS / 120 kW
 BMW 3er Touring, 320d xDrive, Typ G21 Facelift, 190 PS / 140 kW
 BMW 3er Touring, 320d MHy xDrive, Typ G21 Facelift, 190 PS / 140 kW
 BMW 3er Touring, 320e, Typ G21 Facelift, 163 PS / 120 kW
 BMW 3er Touring, 320e xDrive, Typ G21 Facelift, 163 PS / 120 kW
 BMW 3er Touring, 320i, Typ G21 Facelift, 184 PS / 135 kW
 BMW 3er Touring, 330d MHy, Typ G21 Facelift, 286 PS / 210 kW
 BMW 3er Touring, 330d MHy xDrive, Typ G21 Facelift, 286 PS / 210 kW
 BMW 3er Touring, 330e, Typ G21 Facelift, 184 PS / 135 kW
 BMW 3er Touring, 330e xDrive, Typ G21 Facelift, 184 PS / 135 kW
 BMW 3er Touring, 330i, Typ G21 Facelift, 245 PS / 180 kW
 BMW 3er Touring, 330i xDrive, Typ G21 Facelift, 245 PS / 180 kW
 BMW 3er Touring, M340d MHy xDrive, Typ G21 Facelift, 340 PS / 250 kW
 BMW 3er Touring, M340i MHy xDrive, Typ G21 Facelift, 374 PS / 275 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 3er Typ G3K								5x112
17 Zoll / 17 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x17	30	225/50 R17			OEM (M14x1,25x30)	ECE, NxD, BD14, BD15, 14, 47, 48
	HA	7,5x17	30	225/50 R17			OEM (M14x1,25x30)	ECE, NxD, 14, xa1340, xm195, V8
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x18	25	225/45 R18			OEM (M14x1,25x30)	ECE, NxD, BD14, 14, 47, 48
	HA	7,5x18	25	225/45 R18			OEM (M14x1,25x30)	ECE, NxD, 14, Li95, xa1340, xm195, V8

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Magic CW	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4b), Li93, 14, 47, 48, xa1300, V8²
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/35 R19	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	K4b, Li93, 14, 47, 48, xa1300, V8²
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4b), Li96, 14, 47, 48, V8²
Race LS 2	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4b), Li93, 14, 47, 48, xa1300, V8²
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/35 R19	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	K4b, Li93, 14, 47, 48, xa1300, V8²
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4b), Li96, 14, 47, 48, V8²
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x19	46	255/35 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), Li96, 14, 47, 48, V8²
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x19	46	285/30 R19	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, Li98, 14, 47, 48, V8²
Fascinate	VA	8,5x19	30	225/40 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	225/40 R19	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li93, 14, 47, 48, xa1300, V8²
	VA	8,5x19	30	245/35 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	245/35 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	K4b, Li93, 14, 47, 48, xa1300, V8²
	VA	8,5x19	30	225/40 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	255/35 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	K4b, Li96, 14, 47, 48, V8²
	VA	8,5x19	30	225/40 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li96, 14, 47, 48, V8²
	VA	8,5x19	30	245/35 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	285/30 R19	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	K4b, Li98, 14, 47, 48, V8²
Race GTX	VA	8,5x19	24	225/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	225/40 R19			M14x1,25x30	Li93, 14, 47, 48, xa1300, V8²
	VA	8,5x19	24	245/35 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	245/35 R19			M14x1,25x30	Li93, 14, 47, 48, xa1300, V8²
	VA	8,5x19	24	225/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	255/35 R19			M14x1,25x30	K4b, Li96, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	245/35 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	285/30 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
BR-I	VA	8,0x19	27	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	ECE, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	40	255/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	ECE, 14, 47, 48, Li96, xa1340, V8
	VA	7,5x19	32	225/40 R19	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	NxD, BD14, 14, 47, 48
	HA	7,5x19	32	225/40 R19	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	K4b, NxD, 14, 47, 48, Li93, xa1300, V8 ²
	VA	8,0x19	27	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	NxD, BD14, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	27	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	NxD, 14, 47, 48, Li93, xa1300, V8
	VA	8,0x19	27	245/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	NxD, BD14, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	27	245/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, NxD, 14, 47, 48, Li93, xa1300, V8
	VA	8,0x19	27	225/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	NxD, BD14, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	27	225/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, NxD, 14, 47, 48, Li93, xa1300, V8
	VA	8,0x19	27	245/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, NxD, BD14, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	27	245/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, NxD, 14, 47, 48, Li93, xa1300, V8
	VA	8,0x19	30	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	NxD, BD14, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	NxD, 14, 47, 48, Li93, xa1300, V8 ²
	VA	8,0x19	30	225/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	NxD, BD14, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	225/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, NxD, 14, 47, 48, Li93, xa1300, V8 ²
	VA	8,0x19	30	245/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, NxD, BD14, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	245/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, NxD, 14, 47, 48, Li93, xa1300, V8 ²
	VA	8,5x19	25	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	BD14, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48, Li93, xa1300, V8
	VA	8,5x19	25	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	BD14, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	255/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48, Li96, xa1390, V8 ²
	VA	8,5x19	25	245/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4a, NxD, BD14, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	245/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, NxD, 14, 47, 48, Li93, xa1300, V8 ²

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 ²
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 ²
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, R1, 14, 47, 48, xa1300, V8 ²
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1380, V8 ²
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 ²
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 ²
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, R1, 14, 47, 48, xa1300, V8 ²
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1380, V8 ²

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, (20mm)	11 [°] , 15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 [°] , 15 [°])	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1340, V8 ²
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, (15, 20mm)	11 [°] , (15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 [°] , 15 [°])	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1340, V8 ²
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, (20mm)	11 [°] , 15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 ²
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, (15, 20mm)	11 [°] , (15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 ²
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11 [°] , (15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1300, V8 ²
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11 [°] , (15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R1, 14, 47, 48, xa1380, V8 ²
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	11, (15mm)	11 [°] , (15 [°])	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 [°] , 15 [°])	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1340, V8 ²
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	11, 15, 20mm	11 [°] , 15 [°] , 20 [°]	M14x1,25x40,-45,-50	K4a, Li92, 14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 [°] , 15 [°])	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1340, V8 ²
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	11, (15mm)	11 [°] , (15 [°])	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 ²
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	11, 15, 20mm	11 [°] , 15 [°] , 20 [°]	M14x1,25x40,-45,-50	K4a, Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8 ²
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	11, 15, 20mm	11 [°] , 15 [°] , 20 [°]	M14x1,25x40,-45,-50	K4a, Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R1, 14, 47, 48, xa1300, V8 ²
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	11, 15, 20mm	11 [°] , 15 [°] , 20 [°]	M14x1,25x40,-45,-50	K4a, Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1380, V8 ²

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Topas	VA	8,5x20	30	225/35 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8²
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8²
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	K4a, Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, R1, 14, 47, 48, xa1300, V8²
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	K4a, Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1380, V8²
Race GTS	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8²
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8²
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R1, 14, 47, 48, xa1300, V8²
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1380, V8²
	VA	8,5x20	24	225/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8²
	VA	8,5x20	24	235/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8²
	VA	8,5x20	24	245/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4a, Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R1, 14, 47, 48, xa1300, V8²
	VA	8,5x20	24	245/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4a, Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1380, V8²

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Hibonit	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8²
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8²
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R1, 14, 47, 48, xa1300, V8²
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1380, V8²
	VA	8,5x20	24	225/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8²
	VA	8,5x20	24	235/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8²
	VA	8,5x20	24	245/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4a, Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R1, 14, 47, 48, xa1300, V8²
	VA	8,5x20	24	245/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4a, Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1380, V8²
Race GTX	VA	8,5x20	30	225/35 R20	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8²
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4a), Li92, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1340, V8²
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R1, 14, 47, 48, xa1300, V8²
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4a), Li90, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1380, V8²
BR-I	VA	8,0x20	27	225/35 R20			OEM (M14x1,25x30)	xm210, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	265/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48, xa1340
	VA	9,0x20	35	225/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	265/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1340

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027</i>
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalen Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
BD7	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 374mm</i>	
BD8	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 348mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 348mm</i>	
BD14	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>Not for brake disc diameter 374mm</i>	
R1	Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i>	
NxD	Nicht zulässig für Allrad Modelle <i>Not allowed for AWD models</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>	
V8²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	
xm???	bis maximal ??? kW zulässig. <i>up to ??? kW allowed.</i>	
Li90	Mindestens einen Lastindex von 90 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 90. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li91	Mindestens einen Lastindex von 91 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 91. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li92	Mindestens einen Lastindex von 92 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 92. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li93	Mindestens einen Lastindex von 93 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 93. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li96	Mindestens einen Lastindex von 96 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 96. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li98	Mindestens einen Lastindex von 98 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 98. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	

Artikelnummer Distanzscheibe / <i>spacer part number</i>	
0	None
11 ⁶	751126651106
15 ⁶	751126651506
20 ⁶	751126652006
Farblegende / <i>color legend</i>	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>