



BMW 4er Gran Coupe, 420i, Typ G26, 170 PS / 125 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420i, Typ G26, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Gran Coupe, 430i, Typ G26, 245 PS / 180 kW

BMW 4er Gran Coupe, 430i xDrive, Typ G26, 245 PS / 180 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420d, Typ G26, 190 PS / 140 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420d MHy, Typ G26, 163 PS / 120 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420d MHy, Typ G26, 190 PS / 140 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420d xDrive, Typ G26, 190 PS / 140 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420d MHy xDrive, Typ G26, 190 PS / 140 kW

BMW 4er Gran Coupe, 430d MHy xDrive, Typ G26, 286 PS / 210 kW

BMW 4er Gran Coupe, M440i MHy, Typ G26, 374 PS / 275 kW

BMW 4er Gran Coupe, M440i MHy xDrive, Typ G26, 374 PS / 275 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 4er Typ G4C								5x112
17 Zoll / 17 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x17	30	225/50 R17	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	OEM M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48, BD14, BD15
	HA	7,5x17	30	225/50 R17	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	OEM M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1300, V8
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,0x18	22	225/45 R18			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, BD14
	HA	7,0x18	22	225/45 R18			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, V8²
	VA	7,5x18	25	225/45 R18	0, 11mm	0, 11°	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD14
	HA	7,5x18	25	225/45 R18	0, 11mm	0, 11°	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, V8
	VA	7,5x18	25	245/45 R18			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, BD14
	HA	7,5x18	25	245/45 R18			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48, xa1300, V8

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Fascinate	VA	8,5x19	30	245/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	245/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	30	245/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	255/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	30	245/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	30	245/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	285/35 R19			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/40 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x19	46	255/40 R19	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x19	46	285/35 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
Magic CW	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/40 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
Race GTX	VA	8,5x19	24	245/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	245/40 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	245/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	255/40 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	245/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	255/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	245/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	285/35 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,0x19	27	245/40 R19	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,0x19	27	245/40 R19	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, V8
	VA	8,0x19	27	245/40 R19	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	255/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48, V8 ²
	VA	8,0x19	27	245/40 R19	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	40	255/40 R19	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1300, V8
	VA	8,0x19	30	245/40 R19	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	245/40 R19	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,0x19	30	245/40 R19	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	255/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48, V8 ²
	VA	8,0x19	30	245/40 R19	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	8,5x19	40	255/40 R19	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1300, V8
	VA	8,5x19	25	245/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	245/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, V8 ²
	VA	8,5x19	25	245/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	255/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48, V8 ²
	VA	8,5x19	25	245/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	8,5x19	40	255/40 R19	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1300, V8
	VA	9,0x19	38	245/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	245/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Fascinate	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li95, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	255/35 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li95, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	255/35 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
Race GTX	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li95, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	255/35 R20			M14x1,25x30	K4b, Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Topas	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li95, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	255/35 R20			M14x1,25x30	Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	285/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	24	245/35 R20			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	245/35 R20			M14x1,25x30	K4b, Li95, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/35 R20			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/35 R20			M14x1,25x30	K4b, Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/35 R20			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	255/35 R20			M14x1,25x30	Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/35 R20			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li95, 14, 47, 48, xa1300, V8
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	8,5x20	35	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li97, 14, 47, 48, xa1300, V8
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	255/35 R20			M14x1,25x30	Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	285/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Hibonit	VA	8,5x20	24	245/35 R20			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	245/35 R20			M14x1,25x30	K4b, Li95, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/35 R20			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/35 R20			M14x1,25x30	K4b, Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/35 R20			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	255/35 R20			M14x1,25x30	Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/35 R20			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li95, 14, 47, 48, xa1300, V8
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	8,5x20	35	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li97, 14, 47, 48, xa1300, V8
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	255/35 R20			M14x1,25x30	Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	285/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 2	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li95, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	9,5x20	46	255/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	255/35 R20			M14x1,25x30	Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	285/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li95, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	8,5x20	35	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	9,5x20	46	255/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	255/35 R20			M14x1,25x30	Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	285/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,0x20	27	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,0x20	27	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li95, 14, 47, 48, V8
	VA	8,0x20	27	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	40	255/35 R20	0, 11, (15mm)	0, 11 ⁶ , (15 ⁶)	OEM M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4b), Li97, 14, 47, 48, xa1300, V8
	VA	8,0x20	27	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	255/35 R20			OEM (M14x1,25x30)	Li97, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	27	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	255/35 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	Li97, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	27	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x20	43	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li97, 14, 47, 48, V8 ²
	VA	8,0x20	27	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x20	43	285/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48, V8 ²
	VA	8,0x20	30	245/35 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	8,5x20	40	255/35 R20	0, 11, (15mm)	0, 11 ⁶ , (15 ⁶)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4b), Li97, 14, 47, 48, xa1300, V8
	VA	8,0x20	30	245/35 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	9,0x20	35	255/35 R20			OEM (M14x1,25x30)	Li97, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	30	245/35 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	9,0x20	44	255/35 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	Li97, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	30	245/35 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	9,5x20	43	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li97, 14, 47, 48, V8 ²
	VA	8,0x20	30	245/35 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	9,5x20	43	285/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48, V8 ²
	VA	8,5x20	40	245/35 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x20	40	245/35 R20	11, (15mm)	11 ⁶ , (15 ⁶)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), Li95, 14, 47, 48, xa1300, V8
	VA	8,5x20	40	245/35 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x20	40	255/35 R20	11, (15mm)	11 ⁶ , (15 ⁶)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), Li95, 14, 47, 48, xa1300, V8
	VA	8,5x20	40	245/35 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	255/35 R20			OEM (M14x1,25x30)	Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	40	245/35 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	255/35 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	Li97, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	40	245/35 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	9,5x20	43	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li97, 14, 47, 48, V8 ²
	VA	8,5x20	40	255/35 R20	11, (15mm)	11 ⁶ , (15 ⁶)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x20	43	285/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48, V8 ²
	VA	9,0x20	35	245/35 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	Li95, 14, 47, 48, BD7
	HA	9,0x20	35	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li97, 14, 47, 48

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Fascinate	VA	9,0x21	41	245/30 R21	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	Li91, 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li91, 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x21	41	245/30 R21	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	Li91, 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li91, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,5x21	44	295/25 R21			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Race LS 3	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li91, 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Race GTX	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li91, 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Impressive	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li91, 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Race GTS	VA	9,0x21	30	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li91, 14, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Topas	VA	9,0x21	26	245/30 R21			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	Li91, 14, 47, 48
	HA	10,5x21	39	295/25 R21			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1320, V8
	VA	9,0x21	31	245/30 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li91, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,5x21	39	295/25 R21			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1320, V8

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027</i>
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
BD7	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 374mm</i>	
BD8	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 348mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 348mm</i>	
BD14	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>Not for brake disc diameter 374mm</i>	
BD15	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 348mm <i>Not for brake disc diameter 348mm</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>	
V8²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	
Li91	Mindestens einen Lastindex von 91 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 91. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li95	Mindestens einen Lastindex von 95 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 95. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li97	Mindestens einen Lastindex von 97 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 97. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li98	Mindestens einen Lastindex von 98 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 98. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
11°	751126651106	
15°	751126651506	
20°	751126652006	
25°	751126652506	
Farblegende / color legend		
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsaufgaben verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsaufgaben verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsaufgaben gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsaufgabe bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>	