



BMW 3er Limousine, 335i, Typ F30, 306 PS / 225 kW

BMW 3er Limousine, 335d xDrive, Typ F30, 313 PS / 230 kW

BMW 3er Limousine, 335i xDrive, Typ F30, 306 PS / 225 kW

BMW 3er Limousine, 335d xDrive, Typ F30 Facelift, 313 PS / 230 kW

BMW 3er Limousine, 340i, Typ F30 Facelift, 326 PS / 240 kW

BMW 3er Limousine, 340i, Typ F30 Facelift, 360 PS / 265 kW

BMW 3er Limousine, 340i xDrive, Typ F30 Facelift, 326 PS / 240 kW

BMW 3er Limousine, 340i xDrive, Typ F30 Facelift, 360 PS / 265 kW

BMW 3er Touring, 335i, Typ F31, 306 PS / 225 kW

BMW 3er Touring, 335d xDrive, Typ F31, 313 PS / 230 kW

BMW 3er Touring, 335i xDrive, Typ F31, 306 PS / 225 kW

BMW 3er Touring, 335d xDrive, Typ F31 Facelift, 313 PS / 230 kW

BMW 3er Touring, 340i, Typ F31 Facelift, 326 PS / 240 kW

BMW 3er Touring, 340i, Typ F31 Facelift, 360 PS / 265 kW

BMW 3er Touring, 340i xDrive, Typ F31 Facelift, 326 PS / 240 kW

BMW 3er Touring, 340i xDrive, Typ F31 Facelift, 360 PS / 265 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 3er Typ 3L, Typ 3K								5x120
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	7,5x18	35	225/45 R18	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	7,5x18	35	225/45 R18	5, 15, (20mm)	5', 15a, (20a)	M14x1,25x35,-45,(-50)	(K4b), Li95, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	7,5x18	35	225/45 R18	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	35	225/45 R18	0, 5, (15mm)	0, 5', (15a)	M14x1,25x30,-35,(-45)	(K4b), Li95, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	7,5x18	35	225/45 R18	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	35	255/40 R18	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x18	35	225/45 R18	none		M14x1,25x30	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	35	225/45 R18	0, 5, (15mm)	0, 5', (15a)	M14x1,25x30,-35,(-45)	(K4b), Li95, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x18	35	225/45 R18	none		M14x1,25x30	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	35	255/40 R18	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race LS	VA	7,5x18	45	225/45 R18	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	7,5x18	45	225/45 R18	15, 20mm	15a, 20a	M14x1,25x45,-50	Li95, 10, 11, 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/45 R18	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	48	225/45 R18	15, 20mm	15a, 20a	M14x1,25x45,-50	Li95, 10, 11, 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/45 R18	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	48	255/40 R18	15, 20mm	15a, 20a	M14x1,25x45,-50	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x18	48	225/45 R18	10, 15, (20mm)	10a, 15a, (20a)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	48	225/45 R18	15, 20mm	15a, 20a	M14x1,25x45,-50	Li95, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x18	48	225/45 R18	10, 15, (20mm)	10a, 15a, (20a)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x18	48	255/40 R18	15, 20mm	15a, 20a	M14x1,25x45,-50	K4b, 10, 11, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x19	38	225/40 R19	5mm	5'	M14x1,25x35	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/40 R19	5, (15, 20mm)	5', (15a, 20a)	M14x1,25x35,(-45,-50)	(K4b), Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	225/40 R19	5mm	5'	M14x1,25x35	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	38	255/35 R19	0, 5, 15mm	0, 5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	225/40 R19	5mm	5'	M14x1,25x35	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	225/40 R19	5mm	5'	M14x1,25x35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	40	225/40 R19	5, (15, 20mm)	5', (15a, 20a)	M14x1,25x35,(-45,-50)	(K4b), Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	40	225/40 R19	5mm	5'	M14x1,25x35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	40	255/35 R19	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	40	225/40 R19	5mm	5'	M14x1,25x35	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	40	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x19	30	225/40 R19	none		M14x1,25x30	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	30	225/40 R19	0, 5, 15mm	0, 5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	K4b, Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	30	225/40 R19	none		M14x1,25x30	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	30	255/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	30	225/40 R19	none		M14x1,25x30	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	35	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5, (15, 20mm)	0, 5', (15a, 20a)	M14x1,25x30,-35,(-45,-50)	(K4b), Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	38	255/35 R19	0, 5, 15mm	0, 5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS	VA	8,5x19	42	225/40 R19	5mm	5'	M14x1,25x35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/40 R19	5, (15, 20mm)	5', (15a, 20a)	M14x1,25x35,(-45,-50)	(K4b), Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	225/40 R19	5mm	5'	M14x1,25x35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	42	255/35 R19	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	225/40 R19	5mm	5'	M14x1,25x35	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5, (15, 20mm)	0, 5', (15a, 20a)	M14x1,25x30,-35,(-45,-50)	(K4b), Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	42	255/35 R19	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5, (15, 20mm)	0, 5', (15a, 20a)	M14x1,25x30,-35,(-45,-50)	(K4b), Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 5, 15mm	0, 5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	BD13, 10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	40	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5, (15, 20mm)	0, 5', (15a, 20a)	M14x1,25x30,-35,(-45,-50)	(K4b), Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 5, 15mm	0, 5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	46	255/35 R19	none		M14x1,25x30	10, 47, 48
Topas	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5, (15, 20mm)	0, 5', (15a, 20a)	M14x1,25x30,-35,(-45,-50)	(K4b), Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 5, 15mm	0, 5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	10, 11, K4b, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, R7f, 10, 11, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x20	35	225/35 R20	5, (10mm)	5', (10a)	M14x1,25x35,(-40)	(K4a), 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 15mm	5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	K4b, Li90, R7f, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	5mm	5'	M14x1,25x35	K4a, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, R1, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), Li90, R7f, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, R7f, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R7f, R1, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, R7f, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	R7f, 10, 11, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit R	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), Li90, R7f, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), Li90, R7f, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, R1, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	35	225/35 R20	5, (10mm)	5', (10a)	M14x1,25x35,(-40)	(K4a), 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), Li90, R7f, 10, 11, 47, 48, x10

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS	VA	8,5x20	35	225/35 R20	5, (10mm)	5', (10a)	M14x1,25x35,(-40)	(K4a), 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), Li90, R7f, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	5mm	5'	M14x1,25x35	10, 11, 47,48
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	5mm	5'	M14x1,25x35	10, 11, 47,48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), Li90, R7f, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	40	265/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	40	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, R1, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, Li92, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), Li90, R7f, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47,48
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, 10, 11, 47,48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47,48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, 10, 11, K4b, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), Li90, R7f, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R7f, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M14x1,25x30	K4a, Li90, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R7f, R1, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47,48
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, R7f, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47,48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	R7f, 10, 11, 47, 48

Legende / legend		
10	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.03.2014 - 11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.03.2014 - 11.2016</i>	Zubehör Nummer: VDO - S 180 052 056 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: VDO - S 180 052 056 / RTS-CS-62027</i>
11	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.11.2016</i>	Zubehör Nummer: VDO - A2C97432502 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: VDO - A2C97432502 / RTS-CS-62027</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
R1	Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i>	
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i>	
BD13	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 370mm <i>Not for brake disc diameter 370mm</i>	
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
x10	Keine 10mm Distanzscheibe möglich, da zu hohe Radnabe. <i>No 10mm spacer possible, because of wheel hub.</i>	
Li90	Mindestens einen Lastindex von 90 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 90. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li91	Mindestens einen Lastindex von 91 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 91. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li92	Mindestens einen Lastindex von 92 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 92. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li93	Mindestens einen Lastindex von 93 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 93. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li95	Mindestens einen Lastindex von 95 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 95. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	

Artikelnummer Distanzscheibe / <i>spacer part number</i>	
0	None
0a	None +2ZR
5¹	751207250501
5⁴	751207410504
10	751207411006
15	751207411506
20	751207412006
25	751207412506
5¹a	751207250501 +2ZR
5⁴a	751207410504 +2ZR
10a	751207411006 +2ZR
15a	751207411506 +2ZR
20a	751207412006 +2ZR
25a	751207412506 +2ZR
10b	751207411006 +4ZR
15b	751207411506 +4ZR
20b	751207412006 +4ZR
25b	751207412506 +4ZR
Farblegende / <i>color legend</i>	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>