



BMW 2er M Coupe, M2, Typ F87, 370 PS / 272 kW

BMW 2er M Coupe, M2, Typ F87 Facelift, 370 PS / 272 kW

BMW 2er M Coupe, M2 Competition, Typ F87 Facelift, 411 PS / 302 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW M2 Typ M3								5x120
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS	VA	8,5x19	42	245/35 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	BD9, 10, 11, 47, 48, M&S
	HA	8,5x19	42	245/35 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	10, 11, 47, 48, M&S
	VA	8,5x19	42	245/35 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	BD9, 10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/35 R19	5, (10mm)	5', (10a)	M14x1,25x35,(-40)	(K4b), 10, 11, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x19	42	245/35 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	BD9, 10, 11, 47, 48, M&S
	HA	8,5x19	42	245/35 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	10, 11, 47, 48, M&S
	VA	8,5x19	42	245/35 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	BD9, 10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/35 R19	5, (10mm)	5', (10a)	M14x1,25x35,(-40)	(K4b), 10, 11, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	38	245/35 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48, M&S
	HA	8,5x19	38	245/35 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48, M&S
	VA	8,5x19	38	245/35 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/35 R19	5, (10mm)	5', (10a)	M14x1,25x35,(-40)	(K4b), 10, 11, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	245/35 R19	10mm	10a	M14x1,25x40	BD9, 10, 11, 47, 48, M&S
	HA	8,5x19	40	245/35 R19	10mm	10a	M14x1,25x40	10, 11, 47, 48, M&S
	VA	8,5x19	40	245/35 R19	10mm	10a	M14x1,25x40	BD9, 10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	40	265/35 R19	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4b), 10, 11, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	245/35 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48, M&S
	HA	8,5x19	35	245/35 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48, M&S
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	46	265/35 R19	5, 10, (15mm)	5', 10a, (15a)	M14x1,25x35,-40,(-45)	(K4b), 10, 11, 47, 48
Topas	VA	8,5x19	35	245/35 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48, M&S, 75
	HA	8,5x19	35	245/35 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48, M&S, 75
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48, 75
	HA	9,5x19	33	265/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, 75
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48, 75
	HA	10,0x19	31	265/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, 75
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48, 75
	HA	10,0x19	38	265/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, 75

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	40	265/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	40	275/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race GTP	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	30	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	30	275/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4b), 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	BD9, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/30 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4b), 10, 11, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	35	245/30 R20	10mm	10a	M14x1,25x40	BD9, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	10mm	10a	M14x1,25x40	BD9, 10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4b), 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/30 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4b), 10, 11, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4b), 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/30 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4b), 10, 11, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	30	265/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	30	275/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4b), 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/30 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4b), 10, 11, 47, 48
Race LS	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
Topas	VA	9,0x20	25	245/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	31	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	9,0x20	25	245/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	31	275/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	9,0x20	25	245/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	VA	9,0x20	25	245/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48
	VA	9,0x20	25	245/30 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48

Legende / <i>legend</i>		
10	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.03.2014 - 11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.03.2014 - 11.2016</i>	Zubehör Nummer: VDO - S 180 052 056 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: VDO - S 180 052 056 / RTS-CS-62027</i>
11	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.11.2016</i>	Zubehör Nummer: VDO - A2C97432502 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: VDO - A2C97432502 / RTS-CS-62027</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
BD9	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 400mm <i>Not for brake disc diameter 400mm</i>	
75	Nicht für M2 Competition <i>Not for M2 Competition</i>	
M&S	Nur als M&S Kombination zulässig. <i>Only M&S Tire</i>	
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / <i>spacer part number</i>		
0	None	
0a	None +2ZR	
5 ¹	751207250501	
5 ⁴	751207410504	
10	751207411006	
15	751207411506	
20	751207412006	
25	751207412506	
5 ¹ a	751207250501 +2ZR	
5 ⁴ a	751207410504 +2ZR	
10a	751207411006 +2ZR	
15a	751207411506 +2ZR	
20a	751207412006 +2ZR	
25a	751207412506 +2ZR	
10b	751207411006 +4ZR	
15b	751207411506 +4ZR	
20b	751207412006 +4ZR	
25b	751207412506 +4ZR	

Farblegende / color legend	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletzypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>