



BMW M2 Coupe, Typ G87, 460 PS / 338 kW

BMW M2 Coupe, Typ G87, 480 PS / 353 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW M2 Typ G2M								5x112
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Topas	VA	10,0x20	38	275/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	VA	10,0x20	38	275/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
Race LS 2	VA	10,0x20	25	275/30 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	25	275/30 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	VA	10,0x20	25	275/30 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	25	285/30 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	VA	10,0x20	25	285/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	25	285/30 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	VA	10,0x20	25	285/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	25	295/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	14, 47, 48
	VA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
	VA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
	VA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	14, 47, 48
	VA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	14, 47, 48
Fascinate	VA	10,0x20	35	275/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	VA	10,0x20	35	275/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	VA	10,0x20	35	285/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	VA	10,0x20	35	285/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
	VA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
	VA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	14, 47, 48
	VA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	14, 47, 48
Race GTX	VA	10,0x20	35	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	VA	10,0x20	35	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	VA	10,0x20	35	285/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	VA	10,0x20	35	285/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
Hibonit	VA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
	VA	10,0x20	38	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
	VA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	14, 47, 48
	VA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	14, 47, 48
BR-I	VA	9,0x20	35	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	275/30 R20	20, 25mm	20°, 25°	M14x1,25x50,-55	14, 47, 48
20 Zoll / 20 Inch - 21 Zoll / 21 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	10,0x20	25	285/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	25mm	25°	M14x1,25x55	14, 47, 48
	VA	10,0x20	38	285/30 R20	25mm	25°	M14x1,25x55	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	25mm	25°	M14x1,25x55	14, 47, 48
Race GTX	VA	10,0x20	35	285/30 R20	20mm	20°	M14x1,25x50	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	25mm	25°	M14x1,25x55	14, 47, 48
Impressive Forged	VA	9,5x20	15	285/30 R20			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	20	295/25 R21			M14x1,25x30	14, 47, 48
Magnificent Forged	VA	9,5x20	15	285/30 R20			2-tlg. M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	20,2	295/25 R21			2-tlg. M14x1,25x30	14, 47, 48

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / Cub - VS-62U032</i>
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalem Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
11 ⁶	751126651106	
15 ⁶	751126651506	
20 ⁶	751126652006	
25 ⁶	751126652506	
Farblegende / color legend		
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>	