



BMW 2er Active Tourer, 216i, Typ U06, 122 PS / 90 kW

BMW 2er Active Tourer, 218d, Typ U06, 150 PS / 110 kW

BMW 2er Active Tourer, 218d, Typ U06, 136 PS / 100 kW

BMW 2er Active Tourer, 218i, Typ U06, 136 PS / 100 kW

BMW 2er Active Tourer, 220d, Typ U06, 150 PS / 110 kW

BMW 2er Active Tourer, 220d, Typ U06, 136 PS / 100 kW

BMW 2er Active Tourer, 220i MHy, Typ U06, 156 PS / 115 kW

BMW 2er Active Tourer, 220i MHy, Typ U06, 136 PS / 100 kW

BMW 2er Active Tourer, 223d MHy xDrive, Typ U06, 197 PS / 145 kW

BMW 2er Active Tourer, 223i MHy, Typ U06, 218 PS / 160 kW

BMW 2er Active Tourer, 223i MHy xDrive, Typ U06, 218 PS / 160 kW

BMW 2er Active Tourer, 225e xDrive, Typ U06, 136 PS / 100 kW

BMW 2er Active Tourer, 230e xDrive, Typ U06, 150 PS / 110 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teilttypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 2er Active Tourer, Typ U2AT								5x112
17 Zoll / 17 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x17	54	205/60 R17	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	7,5x17	54	205/60 R17	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, xa1260, NoP
	VA	7,5x17	54	225/55 R17	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	7,5x17	54	225/55 R17	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1260, NoP
	VA	7,5x17	52	205/60 R17	0, 11, 15mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48, xa1150
	HA	7,5x17	52	205/60 R17	0, 11, 15mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48, xa1150, V8 ²
	VA	7,5x17	52	225/55 R17	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1150
	HA	7,5x17	52	225/55 R17	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1150, V8 ²
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race GTS-R	VA	7,5x18	48	205/55 R18	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	7,5x18	48	205/55 R18	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1200, NoP, V8 ²
	VA	7,5x18	48	215/50 R18	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	7,5x18	48	215/50 R18	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1200, NoP, V8 ²
	VA	7,5x18	48	225/50 R18	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	(K4a), 14, 47, 48
	HA	7,5x18	48	225/50 R18	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	(K4b), 14, 47, 48, xa1200, NoP, V8 ²
	VA	7,5x18	48	235/45 R18	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	(K4a), 14, 47, 48
	HA	7,5x18	48	235/45 R18	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	(K4b), 14, 47, 48, xa1200, NoP, V8 ²
	VA	7,5x18	48	245/45 R18			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	7,5x18	48	245/45 R18			M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1200, NoP, V8 ²
BR-I	VA	7,5x18	51	205/55 R18	0, 11, 15mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48, xa1150
	HA	7,5x18	51	205/55 R18	0, 11, 15mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48, xa1150, V8 ²
	VA	7,5x18	51	215/50 R18	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1150
	HA	7,5x18	51	215/50 R18	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1150, V8 ²
	VA	7,5x18	51	225/50 R18	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1150
	HA	7,5x18	51	225/50 R18	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1150, V8 ²
	VA	7,5x18	51	235/45 R18	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1150
	HA	7,5x18	51	235/45 R18	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1150, V8 ²
	VA	7,5x18	51	245/45 R18	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1150
	HA	7,5x18	51	245/45 R18	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1150, V8 ²

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Magic CW	VA	8,5x19	52	225/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	225/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1200, NoP, V8 ²
	VA	8,5x19	52	235/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	235/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1200, NoP, V8 ²
Race LS 2	VA	8,5x19	52	225/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	225/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, Li96
	VA	8,5x19	52	235/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	235/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, Li96
Race GTX	VA	8,5x19	47	225/45 R19			M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	8,5x19	47	225/45 R19			M14x1,25x30	Li96, 16, 47, 48
	VA	8,5x19	47	235/40 R19			M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	8,5x19	47	235/40 R19			M14x1,25x30	Li96, 16, 47, 48
	VA	8,5x19	47	245/40 R19			M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	8,5x19	47	245/40 R19			M14x1,25x30	16, 47, 48
BR-I	VA	8,0x19	47	225/45 R19	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1150
	HA	8,0x19	47	225/45 R19	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1150, V8 ²
	VA	8,0x19	47	235/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1150
	HA	8,0x19	47	235/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1150, V8 ²
	VA	8,0x19	47	245/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1150
	HA	8,0x19	47	245/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1150, V8 ²
	VA	8,5x19	40	225/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	8,5x19	40	225/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, Li96, xa1300, V8 ²
	VA	8,5x19	40	235/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	8,5x19	40	235/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, Li96, xa1300, V8 ²

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,5x20	40	225/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	40	225/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48, xa1300, V8 ²
	VA	9,0x20	44	225/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	225/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
NoP	Nicht für Plug-In Hybrid Modelle <i>Not for Plug-In Hybrid models</i>	
V8²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	
Li96	Mindestens einen Lastindex von 96 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 96. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
11⁶	751126651106	
15⁶	751126651506	
20⁶	751126652006	
Farblegende / color legend		
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>	