



BMW 2er Coupe, 218i, Typ G42, 156 PS / 115 kW

BMW 2er Coupe, 220i, Typ G42, 184 PS / 135 kW

BMW 2er Coupe, 220d, Typ G42, 190 PS / 140 kW

BMW 2er Coupe, 220d MHy, Typ G42, 163 PS / 120 kW

BMW 2er Coupe, 220d MHy, Typ G42, 190 PS / 140 kW

BMW 2er Coupe, 230i, Typ G42, 245 PS / 180 kW

BMW 2er Coupe, M240i, Typ G42, 374 PS / 275 kW

BMW 2er Coupe, M240i xDrive, Typ G42, 374 PS / 275 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application

BMW 2er Typ G2C

5x112

17 Zoll / 17 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x17	30	225/50 R17	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD14, BD15
	HA	7,5x17	30	225/50 R17	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48

18 Zoll / 18 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race GTS-R	VA	7,5x18	48	225/45 R18	25mm	25 ⁶	M14x1,25x55	14, 47, 48, BD15
	HA	7,5x18	48	225/45 R18	25mm	25 ⁶	M14x1,25x55	14, 47, 48, V8
BR-I	VA	7,5x18	25	225/45 R18	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD14
	HA	7,5x18	25	225/45 R18	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Fascinate	VA	8,5x19	30	225/40 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	225/40 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	30	225/40 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	255/35 R19			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	30	225/40 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	30	245/35 R19	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	225/40 R19	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	9,5x19	46	255/35 R19	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x19	46	255/35 R19	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48
Magic CW	VA	8,5x19	35	225/40 R19	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	11, (15, 20mm)	11°, (15°, 20°)	M14x1,25x40,(-45,-50)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
Race GTX	VA	8,5x19	24	225/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	225/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	225/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	255/35 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	225/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	255/35 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,0x19	27	225/40 R19	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	8,0x19	27	225/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,0x19	27	225/40 R19	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	255/35 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	27	225/40 R19	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	8,5x19	40	255/35 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,0x19	30	225/40 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	225/40 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,0x19	30	225/40 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	255/35 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	30	225/40 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x19	40	255/35 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	25	225/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	225/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	25	225/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	255/35 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	25	225/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	40	255/35 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Fascinate	VA	8,5x20	30	235/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
Race GTX	VA	8,5x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/30 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	24	225/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	225/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	235/35 R20			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Hibonit	VA	8,5x20	24	225/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	225/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	235/35 R20			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	30	225/35 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,0x20	27	225/35 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	8,0x20	27	225/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,0x20	27	225/35 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	8,5x20	40	255/30 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,0x20	27	225/35 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	255/30 R20			OEM M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,0x20	27	225/35 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	265/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	27	225/35 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	255/30 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	OEM M14x1,25x40,-45	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	27	225/35 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	265/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	27	225/35 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,5x20	43	255/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	27	225/35 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,5x20	43	265/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	8,0x20	30	225/35 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶)	OEM M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4b), 14, 47, 48, V8 ²
	VA	8,0x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x20	40	255/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11 ⁶ , 15 ⁶)	OEM M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,0x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	255/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	VA	8,0x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	265/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	255/30 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	265/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	9,5x20	43	255/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶	OEM M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	9,5x20	43	265/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
BD14	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>Not for brake disc diameter 374mm</i>	
BD15	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 348mm <i>Not for brake disc diameter 348mm</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>	
V8²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
TA	Ggf. Tachoangleichung erforderlich. <i>Possible adjusting of tachometer necessary.</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
11⁶	751126651106	
15⁶	751126651506	
20⁶	751126652006	
25⁶	751126652506	
Farblegende / color legend		
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>	