



BMW 5er Limousine, 520i, Typ E60, 170 PS / 125 kW

BMW 5er Limousine, 520d, Typ E60, 163 PS / 120 kW

BMW 5er Limousine, 523i, Typ E60, 177 PS / 130 kW

BMW 5er Limousine, 525i, Typ E60, 218 PS / 160 kW

BMW 5er Limousine, 530i, Typ E60, 258 PS / 190 kW

BMW 5er Limousine, 530i, Typ E60, 231 PS / 170 kW

BMW 5er Limousine, 530d, Typ E60, 218 PS / 160 kW

BMW 5er Limousine, 530d, Typ E60, 231 PS / 170 kW

BMW 5er Limousine, 540i, Typ E60, 306 PS / 225 kW

BMW 5er Limousine, 540i, Typ E60, 299 PS / 220 kW

BMW 5er Limousine, 550i, Typ E60, 367 PS / 270 kW

BMW 5er Touring, 520d, Typ E61, 163 PS / 120 kW

BMW 5er Touring, 520i, Typ E61, 163 PS / 120 kW

BMW 5er Touring, 523i, Typ E61, 177 PS / 130 kW

BMW 5er Touring, 525i, Typ E61, 218 PS / 160 kW

BMW 5er Touring, 530i, Typ E61, 231 PS / 170 kW

BMW 5er Touring, 530i, Typ E61, 258 PS / 190 kW

BMW 5er Touring, 530d, Typ E61, 218 PS / 160 kW

BMW 5er Touring, 530d, Typ E61, 231 PS / 170 kW

BMW 5er Touring, 545i, Typ E61, 333 PS / 245 kW

BMW 5er Touring, 550i, Typ E61, 367 PS / 270 kW

BMW 5er Limousine, 520i, Typ E60 Facelift, 156 PS / 115 kW

BMW 5er Limousine, 520i, Typ E60 Facelift, 170 PS / 125 kW

BMW 5er Limousine, 520d, Typ E60 Facelift, 163 PS / 120 kW

BMW 5er Limousine, 520d, Typ E60 Facelift, 177 PS / 130 kW

BMW 5er Limousine, 523i, Typ E60 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW 5er Limousine, 525i, Typ E60 Facelift, 218 PS / 160 kW

BMW 5er Limousine, 530i, Typ E60 Facelift, 231 PS / 170 kW

BMW 5er Limousine, 530i, Typ E60 Facelift, 272 PS / 200 kW

BMW 5er Limousine, 525d, Typ E60 Facelift, 197 PS / 145 kW

BMW 5er Limousine, 530d, Typ E60 Facelift, 211 PS / 155 kW

BMW 5er Limousine, 530d, Typ E60 Facelift, 235 PS / 173 kW

BMW 5er Limousine, 540i, Typ E60 Facelift, 306 PS / 225 kW

BMW 5er Limousine, 550i, Typ E60 Facelift, 367 PS / 270 kW

BMW 5er Touring, 520i, Typ E61 Facelift, 163 PS / 120 kW

BMW 5er Touring, 520i, Typ E61 Facelift, 170 PS / 125 kW

BMW 5er Touring, 520d, Typ E61 Facelift, 163 PS / 120 kW

BMW 5er Touring, 520d, Typ E61 Facelift, 177 PS / 130 kW

BMW 5er Touring, 523i, Typ E61 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW 5er Touring, 525i, Typ E61 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW 5er Touring, 525i, Typ E61 Facelift, 218 PS / 160 kW

BMW 5er Touring, 530i, Typ E61 Facelift, 231 PS / 170 kW

BMW 5er Touring, 530i, Typ E61 Facelift, 258 PS / 190 kW

BMW 5er Touring, 530i, Typ E61 Facelift, 272 PS / 200 kW

BMW 5er Touring, 530d, Typ E61 Facelift, 231 PS / 170 kW

BMW 5er Touring, 530d, Typ E61 Facelift, 235 PS / 173 kW

BMW 5er Touring, 545i, Typ E61 Facelift, 333 PS / 245 kW

BMW 5er Touring, 550i, Typ E61 Facelift, 367 PS / 270 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 5er Typ 560L								5x120
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	8,5x18	35	245/40 R18	20mm	20a	M12x1,5x50	47, 48
	HA	8,5x18	35	245/40 R18	20mm	20a	M12x1,5x50	47, 48
Race LS	VA	8,5x18	48	245/40 R18	25mm	25a	M12x1,5x55	47, 48
	HA	8,5x18	48	245/40 R18	25mm	25a	M12x1,5x55	47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x19	38	245/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	8,5x19	38	245/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	Li93, 47, 48
	VA	8,5x19	38	255/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	8,5x19	38	255/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	Li96, 47, 48
	VA	8,5x19	38	245/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	9,5x19	42	275/30 R19	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	Li96, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	38	255/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	9,5x19	42	285/30 R19	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	K4b, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	38	245/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	8,5x19	38	245/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	Li93, 47, 48
	VA	8,5x19	38	255/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	8,5x19	38	255/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	Li96, 47, 48
	VA	8,5x19	38	245/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	9,5x19	42	275/30 R19	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	Li96, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	38	255/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	9,5x19	42	285/30 R19	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	K4b, 47, 48
Race LS	VA	8,5x19	42	245/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	8,5x19	42	245/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	Li93, 47, 48
	VA	8,5x19	42	255/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	8,5x19	42	255/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	Li96, 47, 48
	VA	8,5x19	42	245/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	9,5x19	42	275/30 R19	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	Li96, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	42	255/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	9,5x19	42	285/30 R19	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	K4b, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x19	42	245/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	8,5x19	42	245/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	Li93, 47, 48
	VA	8,5x19	42	255/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	8,5x19	42	255/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	Li96, 47, 48
	VA	8,5x19	42	245/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	9,5x19	42	275/30 R19	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	Li96, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	42	255/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	9,5x19	42	285/30 R19	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	K4b, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	245/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	8,5x19	40	245/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	Li93, 47, 48
	VA	8,5x19	40	255/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	8,5x19	40	255/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	Li96, 47, 48
	VA	8,5x19	40	245/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	9,5x19	40	275/30 R19	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	Li96, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	40	255/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	9,5x19	40	285/30 R19	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	K4b, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x19	30	245/35 R19	10mm	10a	M12x1,5x40	47, 48
	HA	8,5x19	30	245/35 R19	10mm	10a	M12x1,5x40	Li93, 47, 48
	VA	8,5x19	30	255/35 R19	10mm	10a	M12x1,5x40	47, 48
	HA	8,5x19	30	255/35 R19	10mm	10a	M12x1,5x40	Li96, 47, 48
	VA	8,5x19	30	245/35 R19	10mm	10a	M12x1,5x40	47, 48
	HA	9,5x19	35	275/30 R19	15, 20mm	15a, 20a	M12x1,5x45,-50	Li96, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	30	255/35 R19	10mm	10a	M12x1,5x40	47, 48
	HA	9,5x19	35	285/30 R19	15, 20mm	15a, 20a	M12x1,5x45,-50	K4b, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x19	35	245/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	8,5x19	35	245/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	Li93, 47, 48
	VA	8,5x19	35	255/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	Li96, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	9,5x19	40	275/30 R19	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	Li96, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	35	255/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	9,5x19	40	285/30 R19	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	K4b, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x19	35	245/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	8,5x19	35	245/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	Li93, 47, 48
	VA	8,5x19	35	255/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	Li96, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	9,5x19	46	275/30 R19	25mm	25a	M12x1,5x55	Li96, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	35	255/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	9,5x19	46	285/30 R19	25mm	25a	M12x1,5x55	K4b, 47, 48
Topas	VA	8,5x19	35	245/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	8,5x19	35	245/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	Li93, 47, 48
	VA	8,5x19	35	255/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	Li96, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	9,5x19	33	275/30 R19	5, 10mm	5', 10a	M12x1,5x35,-40	Li96, 47, 48
	VA	8,5x19	35	255/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	9,5x19	33	285/30 R19	5, 10mm	5', 10a	M12x1,5x35,-40	47, 48
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	10,0x19	31	275/30 R19	10mm	10a	M12x1,5x40	Li96, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	35	255/35 R19	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	10,0x19	31	285/30 R19	10mm	10a	M12x1,5x40	K4b, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	HA	10,0x20	30	285/25 R20	10mm	10a	M12x1,5x40	K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	HA	10,0x20	30	295/25 R20	10mm	10a	M12x1,5x40	K4b, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	HA	10,0x20	30	285/25 R20	10mm	10b	M12x1,5x40	K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	HA	10,0x20	30	295/25 R20	10mm	10b	M12x1,5x40	K4b, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/25 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	K4b, 47, 48
Race LS	VA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/25 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	K4b, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/25 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	K4b, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/25 R20	15mm	15b	M12x1,5x45	K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	15mm	15b	M12x1,5x45	K4b, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	HA	10,0x20	40	285/25 R20	15, 20mm	15a, 20a	M12x1,5x45,-50	K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	HA	10,0x20	40	295/25 R20	15, 20mm	15a, 20a	M12x1,5x45,-50	K4b, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/25 R20	15, 20mm	15b, 20b	M12x1,5x45,-50	K4b, R1, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	15mm	15a	M12x1,5x45	Li90, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	15, 20mm	15b, 20b	M12x1,5x45,-50	K4b, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	30	245/30 R20	10mm	10a	M12x1,5x40	Li90, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/30 R20	10mm	10a	M12x1,5x40	Li90, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	10mm	10a	M12x1,5x40	Li90, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	10mm	10a	M12x1,5x40	K4b, 47, 48

Legende / legend	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletzgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletzgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>
R1	Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i>
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletzgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>
Li90	Mindestens einen Lastindex von 90 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 90. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>
Li93	Mindestens einen Lastindex von 93 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 93. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>
Li96	Mindestens einen Lastindex von 96 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 96. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number	
0	None
0a	None +2ZR
5 ¹	751207250501
5 ⁴	751207410504
10	751207411006
15	751207411506
20	751207412006
25	751207412506
5 ¹ a	751207250501 +2ZR
5 ⁴ a	751207410504 +2ZR
10a	751207411006 +2ZR
15a	751207411506 +2ZR
20a	751207412006 +2ZR
25a	751207412506 +2ZR
10b	751207411006 +4ZR
15b	751207411506 +4ZR
20b	751207412006 +4ZR
25b	751207412506 +4ZR

Farblegende / color legend	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletzypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>