



BMW 5er M Touring, M5, Typ E61, 507 PS / 373 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW M5 Typ M560								
5x120								
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x19	38	255/40 R19	25mm	25a	M12x1,5x55	47, 48
	HA	8,5x19	38	255/40 R19	25mm	25a	M12x1,5x55	47, 48
	VA	8,5x19	38	255/40 R19	25mm	25a	M12x1,5x55	47, 48
	HA	9,5x19	42	285/35 R19	15, 20mm	15a, 20a	M12x1,5x45,-50	47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	38	255/40 R19	25mm	25a	M12x1,5x55	47, 48
	HA	8,5x19	38	255/40 R19	25mm	25a	M12x1,5x55	47, 48
	VA	8,5x19	38	255/40 R19	25mm	25a	M12x1,5x55	47, 48
	HA	9,5x19	42	285/35 R19	15, 20mm	15a, 20a	M12x1,5x45,-50	47, 48
Spirit R	VA	8,5x19	42	255/40 R19	25mm	25a	M12x1,5x55	47, 48
	HA	9,5x19	42	285/35 R19	15, 20mm	15a, 20a	M12x1,5x45,-50	47, 48
Race LS	VA	8,5x19	42	255/40 R19	25mm	25a	M12x1,5x55	47, 48
	HA	9,5x19	42	285/35 R19	15, 20mm	15a, 20a	M12x1,5x45,-50	47, 48
Race GTS	VA	8,5x19	30	255/40 R19	15, 20mm	15a, 20a	M12x1,5x45,-50	47, 48
	HA	8,5x19	30	255/40 R19	15, 20mm	15a, 20a	M12x1,5x45,-50	47, 48
	VA	8,5x19	30	255/40 R19	15, 20mm	15a, 20a	M12x1,5x45,-50	47, 48
	HA	9,5x19	35	285/35 R19	10, 15mm	10a, 15a	M12x1,5x40,-45	47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	255/40 R19	25mm	25a	M12x1,5x55	47, 48
	HA	8,5x19	40	255/40 R19	25mm	25a	M12x1,5x55	47, 48
	VA	8,5x19	40	255/40 R19	25mm	25a	M12x1,5x55	47, 48
	HA	9,5x19	40	285/35 R19	15, 20mm	15a, 20a	M12x1,5x45,-50	47, 48
Spirit II	VA	8,5x19	35	255/40 R19	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
	HA	8,5x19	35	255/40 R19	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
	VA	8,5x19	35	255/40 R19	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
	HA	9,5x19	40	285/35 R19	15, 20mm	15a, 20a	M12x1,5x45,-50	47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	255/40 R19	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
	HA	8,5x19	35	255/40 R19	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
	VA	8,5x19	35	255/40 R19	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
	HA	9,5x19	46	285/35 R19	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
Topas	VA	8,5x19	35	255/40 R19	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
	HA	8,5x19	35	255/40 R19	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
	VA	8,5x19	35	255/40 R19	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
	HA	9,5x19	33	285/35 R19	10, 15mm	10a, 15a	M12x1,5x40,-45	47, 48
	VA	8,5x19	35	255/40 R19	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
	HA	10,0x19	38	285/35 R19	10mm	10a	M12x1,5x40	47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x20	35	245/35 R20	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
	HA	10,0x20	30	285/30 R20	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M12x1,5x35,-40,-45	47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
	HA	10,0x20	30	285/30 R20	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M12x1,5x35,-40,-45	47, 48
Spirit R	VA	8,5x20	35	245/35 R20	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
	HA	10,0x20	30	285/30 R20	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M12x1,5x35,-40,-45	47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
	HA	10,0x20	30	285/30 R20	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M12x1,5x35,-40,-45	47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	35	245/35 R20	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40,-45,-50	47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40,-45,-50	47, 48
Race LS	VA	8,5x20	35	245/35 R20	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40,-45,-50	47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40,-45,-50	47, 48
Fascinate	VA	8,5x20	35	245/35 R20	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40,-45,-50	47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40,-45,-50	47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	245/35 R20	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40,-45,-50	47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40,-45,-50	47, 48
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/35 R20	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
	HA	10,0x20	40	285/30 R20	15, 20, 25mm	15a, 20a, 25a	M12x1,5x45,-50,-55	47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
	HA	10,0x20	40	285/30 R20	15, 20, 25mm	15a, 20a, 25a	M12x1,5x45,-50,-55	47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	35	245/35 R20	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	15, 20, 25mm	15b, 20b, 25b	M12x1,5x45,-50,-55	47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	20, 25mm	20a, 25a	M12x1,5x50,-55	47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	10, 15, 20mm	10b, 15b, 20b	M12x1,5x40,-45,-50	47, 48
Topas	VA	8,5x20	30	245/35 R20	15, 20mm	15a, 20a	M12x1,5x45,-50	47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	10mm	10a	M12x1,5x40	47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	15, 20mm	15a, 20a	M12x1,5x45,-50	47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	10mm	10a	M12x1,5x40	47, 48
	VA	9,0x20	25	245/35 R20	10mm	10a	M12x1,5x40	47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	10mm	10a	M12x1,5x40	47, 48
	VA	9,0x20	25	255/35 R20	10mm	10a	M12x1,5x40	47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	10mm	10a	M12x1,5x40	47, 48

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	9,0x21	30	255/30 R21	15mm	15a	M12x1,5x45	47, 48
	HA	10,5x21	30	295/25 R21	5, 10mm	5', 10a	M12x1,5x35,-40	47, 48
Fascinate	VA	9,0x21	35	255/30 R21	20mm	20a	M12x1,5x50	47, 48
	HA	10,5x21	30	295/25 R21	5, 10mm	5', 10a	M12x1,5x35,-40	47, 48
Race LS 2	VA	9,0x21	30	255/30 R21	15mm	15b	M12x1,5x45	47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	15, 20mm	15b, 20b	M12x1,5x45,-50	47, 48
Race GTR	VA	9,0x21	35	255/30 R21	20mm	20a	M12x1,5x50	47, 48
	HA	10,0x21	35	295/25 R21	10, 15, 20mm	10a, 15a, 20a	M12x1,5x40,-45,-50	47, 48
Race LS	VA	9,0x21	35	255/30 R21	20mm	20b	M12x1,5x50	47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	10, 15, 20mm	10b, 15b, 20b	M12x1,5x40,-45,-50	47, 48
Spirit R	VA	9,0x21	35	255/30 R21	20mm	20b	M12x1,5x50	47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	10, 15, 20mm	10b, 15b, 20b	M12x1,5x40,-45,-50	47, 48

Legende / legend	
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number	
0	None
0a	None +2ZR
5¹	751207250501
5⁴	751207410504
10	751207411006
15	751207411506
20	751207412006
25	751207412506
5¹a	751207250501 +2ZR
5⁴a	751207410504 +2ZR
10a	751207411006 +2ZR
15a	751207411506 +2ZR
20a	751207412006 +2ZR
25a	751207412506 +2ZR
10b	751207411006 +4ZR
15b	751207411506 +4ZR
20b	751207412006 +4ZR
25b	751207412506 +4ZR
Farblegende / color legend	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsaufgaben verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsaufgaben verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsaufgaben gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsaufgabe bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsaufgabe gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsaufgaben sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>