



BMW 6er Cabrio, 650i, Typ F12, 408 PS / 300 kW

BMW 6er Cabrio, 650i, Typ F12, 449 PS / 330 kW

BMW 6er Cabrio, 650i xDrive, Typ F12, 408 PS / 300 kW

BMW 6er Cabrio, 650i xDrive, Typ F12, 449 PS / 330 kW

BMW 6er Coupe, 650i, Typ F13, 408 PS / 300 kW

BMW 6er Coupe, 650i, Typ F13, 449 PS / 330 kW

BMW 6er Coupe, 650i xDrive, Typ F13, 408 PS / 300 kW

BMW 6er Coupe, 650i xDrive, Typ F13, 449 PS / 330 kW

BMW 6er Cabrio, 640d, Typ F12 Facelift, 313 PS / 230 kW

BMW 6er Cabrio, 640d xDrive, Typ F12 Facelift, 313 PS / 230 kW

BMW 6er Cabrio, 640i, Typ F12 Facelift, 320 PS / 235 kW

BMW 6er Cabrio, 640i xDrive, Typ F12 Facelift, 320 PS / 235 kW

BMW 6er Cabrio, 650i, Typ F12 Facelift, 449 PS / 330 kW

BMW 6er Cabrio, 650i xDrive, Typ F12 Facelift, 449 PS / 330 kW

BMW 6er Coupe, 640d, Typ F13 Facelift, 313 PS / 230 kW

BMW 6er Coupe, 640d xDrive, Typ F13 Facelift, 313 PS / 230 kW

BMW 6er Coupe, 640i, Typ F13 Facelift, 320 PS / 235 kW

BMW 6er Coupe, 640i xDrive, Typ F13 Facelift, 320 PS / 235 kW

BMW 6er Coupe, 650i, Typ F13 Facelift, 449 PS / 330 kW

BMW 6er Coupe, 650i xDrive, Typ F13 Facelift, 449 PS / 330 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 6er Typ 6C								
5x120								
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS	VA	8,5x19	42	245/40 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/35 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	42	245/40 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	285/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	12, 13, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	38	245/40 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	38	245/40 R19	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M14x1,25x35,-40,-45	Li98, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	38	245/40 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/35 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	38	245/40 R19	10mm	10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	285/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	12, 13, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x19	42	245/40 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/35 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	42	245/40 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	285/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	12, 13, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	245/40 R19	10mm	10a	M14x1,25x40	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	40	245/40 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	Li98, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	40	245/40 R19	10mm	10a	M14x1,25x40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	40	275/35 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35, -40	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	40	245/40 R19	10mm	10a	M14x1,25x40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	40	285/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	12, 13, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	Li98, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	46	275/35 R19	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M14x1,25x35,-40,-45	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	46	285/35 R19	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M14x1,25x35,-40,-45	12, 13, 47, 48
Topas	VA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	Li98, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	33	275/35 R19	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x19	31	275/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x19	38	275/35 R19	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x19	31	285/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x19	38	285/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	30	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	30	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	30	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	30	275/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	Li97, K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	30	285/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, K4b, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	30	285/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	40	275/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	40	285/30 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	40	285/30 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/30 R20	0, 5mm	0a, 5'a	M14x1,25x30,-35	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/30 R20	0, 5mm	0a, 5'a	M14x1,25x30,-35	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, 5mm	0a, 5'a	M14x1,25x30,-35	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
Topas	VA	9,0x20	25	245/35 R20	none		M14x1,25x30	Li95, K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	31	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x20	31	245/35 R20	none		M14x1,25x30	Li95, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x20	25	255/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	31	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x20	31	255/35 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	VA	9,0x20	31	255/35 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x20	39	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, R7f, 12, 13, 47, 48

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	9,0x21	33	255/30 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	33	255/30 R21	0, 5, 10, (15mm)	0, 5', 10a, (15a)	M14x1,25x30,-35,-40,(-45)	(K4b), R7f, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	33	255/30 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4b), 12, 13, 47, 48
Fascinate	VA	9,0x21	35	255/30 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	35	255/30 R21	0, 5, 10, (15mm)	0, 5', 10a, (15a)	M14x1,25x30,-35,-40,(-45)	(K4b), R7f, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	255/30 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4b), 12, 13, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x21	30	255/30 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	30	255/30 R21	0, 5, (10mm)	0a, 5'a, (10b)	M14x1,25x30,-35,(-40)	(K4b), R7f, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	0, (5mm)	0a, (5'a)	M14x1,25x30,(-35)	(K4b), 12, 13, 47, 48
Race LS	VA	9,0x21	35	255/30 R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a, 10b)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	35	255/30 R21	0, 5, 10, 15, (20mm)	0a, 5'a, 10b, 15b, (20b)	M14x1,25x30,-35,-40,-45,(-50)	(K4b), R7f, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	255/30 R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a, 10b)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, K4b, 47, 48
Race GTR	VA	9,0x21	35	255/30 R21	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	35	255/30 R21	0, 5, 10, 15, (20mm)	0, 5', 10a, 15a, (20a)	M14x1,25x30,-35,-40,-45,(-50)	(K4b), R7f, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	255/30 R21	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	35	295/25 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, K4b, 47, 48
Spirit R	VA	9,0x21	35	255/30 R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a, 10b)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	35	255/30 R21	0, 5, 10, 15, (20mm)	0a, 5'a, 10b, 15b, (20b)	M14x1,25x30,-35,-40,-45,(-50)	(K4b), R7f, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	255/30 R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a, 10b)	M14x1,25x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, K4b, 47, 48
Topas	VA	9,0x21	31	255/30 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,0x21	31	255/30 R21	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	R7f, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	31	255/30 R21	none		M14x1,25x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	36	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	25	255/30 R21	none		M14x1,25x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	36	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48

Legende / legend		
12	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem bis Bj.02.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors to Bj.03.2014</i>	Zubehör Nummer: HUF - RDE012 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: HUF - RDE012 / RTS-CS-62027</i>
13	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab 03.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensorsfrom 03.2014</i>	Zubehör Nummer: HUF - RDE017V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: HUF - RDE017V21 / RTS-CS-62027</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i>	
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
Li95	Mindestens einen Lastindex von 95 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 95. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li97	Mindestens einen Lastindex von 97 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 97. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li98	Mindestens einen Lastindex von 98 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 98. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
0a	None +2ZR	
5¹	751207250501	
5⁴	751207410504	
10	751207411006	
15	751207411506	
20	751207412006	
25	751207412506	
5¹a	751207250501 +2ZR	
5⁴a	751207410504 +2ZR	
10a	751207411006 +2ZR	
15a	751207411506 +2ZR	
20a	751207412006 +2ZR	
25a	751207412506 +2ZR	
10b	751207411006 +4ZR	
15b	751207411506 +4ZR	
20b	751207412006 +4ZR	
25b	751207412506 +4ZR	

Farblegende / color legend	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletzypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>