



BMW 4er Coupe, 420d, Typ F32, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Coupe, 420i, Typ F32, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Coupe, 425d, Typ F32, 218 PS / 160 kW

BMW 4er Coupe, 428i, Typ F32, 245 PS / 180 kW

BMW 4er Coupe, 430d, Typ F32, 258 PS / 190 kW

BMW 4er Coupe, 435i, Typ F32, 306 PS / 225 kW

BMW 4er Coupe, 440i, Typ F32, 326 PS / 240 kW

BMW 4er Coupe, 420d xDrive, Typ F32, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Coupe, 420i xDrive, Typ F32, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Coupe, 428i xDrive, Typ F32, 245 PS / 180 kW

BMW 4er Coupe, 430d xDrive, Typ F32, 258 PS / 190 kW

BMW 4er Coupe, 435d xDrive, Typ F32, 313 PS / 230 kW

BMW 4er Coupe, 435i xDrive, Typ F32, 306 PS / 225 kW

BMW 4er Coupe, 440i xDrive, Typ F32, 326 PS / 240 kW

BMW 4er Cabrio, 420d, Typ F33, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Cabrio, 420i, Typ F33, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Cabrio, 425d, Typ F33, 218 PS / 160 kW

BMW 4er Cabrio, 428i, Typ F33, 245 PS / 180 kW

BMW 4er Cabrio, 430d, Typ F33, 258 PS / 190 kW

BMW 4er Cabrio, 435i, Typ F33, 306 PS / 225 kW

BMW 4er Cabrio, 440i, Typ F33, 326 PS / 240 kW

BMW 4er Cabrio, 428i xDrive, Typ F33, 245 PS / 180 kW

BMW 4er Cabrio, 435i xDrive, Typ F33, 306 PS / 225 kW

BMW 4er Cabrio, 435d xDrive, Typ F33, 313 PS / 230 kW

BMW 4er Cabrio, 440i xDrive, Typ F33, 326 PS / 240 kW

BMW 4er Gran Coupe, 418d, Typ F36, 143 PS / 105 kW

BMW 4er Gran Coupe, 418d, Typ F36, 150 PS / 110 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420d, Typ F36, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420d xDrive, Typ F36, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420i, Typ F36, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420i xDrive, Typ F36, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Gran Coupe, 428i, Typ F36, 245 PS / 180 kW

BMW 4er Gran Coupe, 428i xDrive, Typ F36, 245 PS / 180 kW

BMW 4er Gran Coupe, 430d, Typ F36, 258 PS / 190 kW

BMW 4er Gran Coupe, 430d xDrive, Typ F36, 258 PS / 190 kW

BMW 4er Gran Coupe, 435d xDrive, Typ F36, 313 PS / 230 kW

BMW 4er Gran Coupe, 435i, Typ F36, 306 PS / 225 kW

BMW 4er Gran Coupe, 440i, Typ F36, 326 PS / 240 kW

BMW 4er Gran Coupe, 435i xDrive, Typ F36, 306 PS / 225 kW

BMW 4er Gran Coupe, 440i xDrive, Typ F36, 326 PS / 240 kW

BMW 4er Coupe, 420d, Typ F32 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW 4er Coupe, 420i, Typ F32 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Coupe, 430i, Typ F32 Facelift, 252 PS / 185 kW

BMW 4er Coupe, 430d, Typ F32 Facelift, 258 PS / 190 kW

BMW 4er Coupe, 440i, Typ F32 Facelift, 326 PS / 240 kW

BMW 4er Coupe, 420d xDrive, Typ F32 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW 4er Coupe, 420i xDrive, Typ F32 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Coupe, 430i xDrive, Typ F32 Facelift, 252 PS / 185 kW

BMW 4er Coupe, 430d xDrive, Typ F32 Facelift, 258 PS / 190 kW

BMW 4er Coupe, 435d xDrive, Typ F32 Facelift, 313 PS / 230 kW

BMW 4er Coupe, 440i xDrive, Typ F32 Facelift, 326 PS / 240 kW

BMW 4er Cabrio, 420i, Typ F33 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Cabrio, 420d, Typ F33 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW 4er Cabrio, 425d, Typ F33 Facelift, 224 PS / 165 kW

BMW 4er Cabrio, 430i, Typ F33 Facelift, 252 PS / 185 kW

BMW 4er Cabrio, 430i xDrive, Typ F33 Facelift, 252 PS / 185 kW

BMW 4er Cabrio, 430d, Typ F33 Facelift, 258 PS / 190 kW

BMW 4er Cabrio, 440i, Typ F33 Facelift, 326 PS / 240 kW

BMW 4er Cabrio, 440i xDrive, Typ F33 Facelift, 326 PS / 240 kW

BMW 4er Gran Coupe, 418d, Typ F36 Facelift, 150 PS / 110 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420d, Typ F36 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420d xDrive, Typ F36 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420i, Typ F36 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Gran Coupe, 420i xDrive, Typ F36 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW 4er Gran Coupe, 430d, Typ F36 Facelift, 258 PS / 190 kW

BMW 4er Gran Coupe, 430d xDrive, Typ F36 Facelift, 258 PS / 190 kW

BMW 4er Gran Coupe, 430i, Typ F36 Facelift, 252 PS / 185 kW

BMW 4er Gran Coupe, 430i xDrive, Typ F36 Facelift, 252 PS / 185 kW

BMW 4er Gran Coupe, 435d xDrive, Typ F36 Facelift, 313 PS / 230 kW

BMW 4er Gran Coupe, 440i, Typ F36 Facelift, 326 PS / 240 kW

BMW 4er Gran Coupe, 440i xDrive, Typ F36 Facelift, 326 PS / 240 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 4er Typ 3C								5x120
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	8,5x18	35	225/45 R18	none		M14x1,25x30	BD13, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x18	35	225/45 R18	none		M14x1,25x30	Li95, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x18	35	225/45 R18	none		M14x1,25x30	BD13, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x18	35	255/40 R18	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, x10
Race LS	VA	8,5x18	48	225/45 R18	15mm	15a	M14x1,25x45	BD13, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x18	48	225/45 R18	15mm	15a	M14x1,25x45	Li95, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x18	48	225/45 R18	15mm	15a	M14x1,25x45	BD13, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x18	48	255/40 R18	15mm	15a	M14x1,25x45	10, 11, 47, 48, x10

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	BD12, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	40	225/40 R19	0, 5, 15mm	0, 5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	40	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	BD12, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	40	255/35 R19	none	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	40	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	BD12, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	40	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
Race GTS	VA	8,5x19	30	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, K4a, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	30	225/40 R19	none		M14x1,25x30	Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	30	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, K4a, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	30	255/35 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, K4b, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	30	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, K4a, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	35	255/35 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, K4b, 47, 48, x10
Race LS	VA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	BD12, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5, 15mm	0, 5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	BD12, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	42	255/35 R19	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	BD12, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
Spirit R	VA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5, 15mm	0, 5', 15a	M14x1,25x30,-35,-45	Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	42	255/35 R19	0, (5, 15mm)	0, (5', 15a)	M14x1,25x30,(-35,-45)	(K4b), 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
Race GTP	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5, (15mm)	0, 5', (15a)	M14x1,25x30,-35,(-45)	Li93, (K4b), 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	38	255/35 R19	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4b), 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5, (15mm)	0, 5', (15a)	M14x1,25x30,-35,(-45)	Li93, (K4b), 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	38	255/35 R19	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4b), 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	BD13, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	BD13, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	BD13, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	40	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
Race LS 2	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	46	255/35 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, x10
Topas	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	Li93, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x1230, V8 ² , x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, x10
	HA	10,0x19	38	255/35 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), BD12, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), BD12, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
Spirit II	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
Race GTS	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), BD12, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
Fascinate	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
Race LS	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), BD12, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), BD12, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), BD12, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	xD, (K4a), BD12, 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	none		M14x1,25x30	xD, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, xa1240, V8², x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, xa1240, V8², x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	xD, (K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	none		M14x1,25x30	xD, K4b, 10, 11, 47, 48, xa1240, V8², x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, xa1240, V8², x10

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit R	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	xD, (K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	none		M14x1,25x30	xD, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
Race LS 2	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	xD, (K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	none		M14x1,25x30	xD, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	0, (5mm)	0, (5')	M14x1,25x30,(-35)	(K4a), 10, 11, 47, 48, x10
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, x10
Topas	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, x10
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	none		M14x1,25x30	Li92, K4b, 10, 11, 47, 48, xa1230, V8², x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, x10
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, xa1230, V8², x10
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	10, 11, 47, 48, x10
	HA	10,0x20	46	265/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 10, 11, 47, 48, xa1230, V8², x10

Legende / legend		
10	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.03.2014 - 11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.03.2014 - 11.2016</i>	Zubehör Nummer: VDO - S 180 052 056 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: VDO - S 180 052 056 / RTS-CS-62027</i>
11	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.11.2016</i>	Zubehör Nummer: VDO - A2C97432502 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: VDO - A2C97432502 / RTS-CS-62027</i>
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
BD12	Ohne Spacer nicht für Bremsscheibendurchmesser 340mm <i>Without Spacer not for brake disc diameter 340mm</i>	
BD13	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 370mm <i>Not for brake disc diameter 370mm</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
V8²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
Li92	Mindestens einen Lastindex von 92 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 92. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li93	Mindestens einen Lastindex von 93 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 93. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li95	Mindestens einen Lastindex von 95 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 95. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
x10	Keine 10mm Distanzscheibe möglich, da zu hohe Radnabe. <i>No 10mm spacer possible, because of wheel hub.</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	

Artikelnummer Distanzscheibe / <i>spacer part number</i>	
0	None
0a	None +2ZR
5¹	751207250501
5⁴	751207410504
10	751207411006
15	751207411506
20	751207412006
25	751207412506
5¹a	751207250501 +2ZR
5⁴a	751207410504 +2ZR
10a	751207411006 +2ZR
15a	751207411506 +2ZR
20a	751207412006 +2ZR
25a	751207412506 +2ZR
10b	751207411006 +4ZR
15b	751207411506 +4ZR
20b	751207412006 +4ZR
25b	751207412506 +4ZR
Farblegende / <i>color legend</i>	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>