



BMW 7er Limousine, 750i, Typ F01, 408 PS / 300 kW

BMW 7er Limousine, 750i, Typ F02, 408 PS / 300 kW

BMW 7er Limousine, 750i xDrive, Typ F01, 408 PS / 300 kW

BMW 7er Limousine, 750i xDrive, Typ F02, 408 PS / 300 kW

BMW 7er Limousine, 760i, Typ F01, 544 PS / 400 kW

BMW 7er Limousine, 760i, Typ F02, 544 PS / 400 kW

BMW 7er Limousine, 750d xDrive, Typ F01 Facelift, 381 PS / 280 kW

BMW 7er Limousine, 750d xDrive, Typ F02 Facelift, 381 PS / 280 kW

BMW 7er Limousine, 750i, Typ F01 Facelift, 449 PS / 330 kW

BMW 7er Limousine, 750i, Typ F02 Facelift, 449 PS / 330 kW

BMW 7er Limousine, 750i xDrive, Typ F01 Facelift, 449 PS / 330 kW

BMW 7er Limousine, 750i xDrive, Typ F02 Facelift, 449 PS / 330 kW

BMW 7er Limousine, 760i, Typ F01 Facelift, 544 PS / 400 kW

BMW 7er Limousine, 760i, Typ F02 Facelift, 544 PS / 400 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 7er Typ 701, Typ 7L								5x120
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	8,5x19	38	245/45 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/40 R19	0, 10, 15, 20mm	0, 10a, 15a, 20a	M14x1,25x30,-40,-45,-50	12, 13, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	245/45 R19	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	40	275/40 R19	0, 10, 15mm	0, 10a, 15a	M14x1,25x30,-40,-45	12, 13, 47, 48
Race LS	VA	8,5x19	42	245/45 R19	15, 20mm	15a, 20a	M14x1,25x45,50	12, 13, R7f, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/40 R19	0, 10, 15, 20mm	0, 10a, 15a, 20a	M14x1,25x30,-40,-45,-50	12, 13, R7f, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x19	42	245/45 R19	15, 20mm	15a, 20a	M14x1,25x45,50	12, 13, R7f, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/40 R19	0, 10, 15, 20mm	0, 10a, 15a, 20a	M14x1,25x30,-40,-45,-50	12, 13, R7f, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	245/45 R19	10mm	10a	M14x1,25x40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	46	275/40 R19	10, 15, 20, 25mm	10a, 15a, 20a, 25a	M14x1,25x30,-40,-45,-50,-55	12, 13, 47, 48
Topas	VA	8,5x19	35	245/45 R19	10mm	10a	M14x1,25x40	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	33	275/40 R19	0, 10mm	0, 10a	M14x1,25x30,-40	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/45 R19	10mm	10a	M14x1,25x40	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x19	38	275/40 R19	0, 10mm	0, 10a	M14x1,25x30,-40	12, 13, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x20	35	245/40 R20	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	30	275/35 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, R7f, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x20	35	245/40 R20	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	30	275/35 R20	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, R7f, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/35 R20	10, 15, 20, 25mm	10a, 15a, 20a, 25a	M14x1,25x40,-45,-50,-55	12, 13, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	35	245/40 R20	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/35 R20	0, 10mm	0, 10a	M14x1,25x30,-40	12, 13, R7f, 47, 48
Race LS	VA	8,5x20	35	245/40 R20	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/35 R20	0, 10mm	0, 10a	M14x1,25x30,-40	12, 13, R7f, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, R7f, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/35 R20	10, 15, 20, 25mm	10a, 15a, 20a, 25a	M14x1,25x40,-45,-50,-55	12, 13, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x20	35	245/40 R20	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/35 R20	0, 10mm	0, 10a	M14x1,25x30,-40	12, 13, R7f, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	245/40 R20	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/35 R20	0, 10mm	0a, 10b	M14x1,25x30,-40	12, 13, R7f, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/40 R20	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	40	275/35 R20	0, 10, 15mm	0, 10a, 15a	M14x1,25x30,-40,-45	12, 13, R7f, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	35	245/40 R20	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	0, 10mm	0a, 10b	M14x1,25x30,-40	12, 13, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 10mm	0, 10a	M14x1,25x30,-40	12, 13, R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	9,0x21	30	245/35 R21	10mm	10a	M14x1,25x40	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	30	285/30 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Fascinate	VA	9,0x21	35	245/35 R21	10mm	10a	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	30	285/30 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x21	30	245/35 R21	0, 10mm	0a, 10b	M14x1,25x30,-40	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	10, 15mm	10b, (15b)	M14x1,25x40,-45	(K4b), 12, 13, 47, 48
Race GTR	VA	9,0x21	35	245/35 R21	15mm	15a	M14x1,25x45	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	35	275/30 R21	0, (10mm)	0, (10a)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	245/35 R21	15mm	15a	M14x1,25x45	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	35	285/30 R21	0, (10mm)	0, (10a)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 12, 13, 47, 48
Race LS	VA	9,0x21	35	245/35 R21	10, 15mm	10b, 15b	M14x1,25x40,-45	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	38	285/30 R21	0, (10mm)	0a, (10b)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 12, 13, 47, 48
Spirit R	VA	9,0x21	35	245/35 R21	10, 15mm	10b, 15b	M14x1,25x40,-45	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	38	285/30 R21	0, (10mm)	0a, (10b)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 12, 13, 47, 48

22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit II	VA	9,0x22	30	265/30 R22	none	0a	M14x1,25x30	Li97, K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	9,0x22	30	265/30 R22	0, 10, 15, (20, 25mm)	0a, 10b, 15b, (20b), (25b)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50),(-55)	Li97, (K4b), 12, 13, R7f, 47, 48
	VA	9,0x22	30	255/30 R22	0, (10mm)	0a, (10b)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/25 R22	none	0a	M14x1,25x30	Li97, K4b, 12, 13, R7f, 47, 48
	VA	9,0x22	30	265/30 R22	none	0a	M14x1,25x30	Li97, K4a, 12, 13, 47, 48, xD
	HA	10,0x22	30	295/25 R22	none	0a	M14x1,25x30	Li97, K4b, 12, 13, R7f, 47, 48, xD
Fascinate	VA	9,0x22	35	265/30 R22	10mm	10b	M14x1,25x40	Li97, K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	9,0x22	35	265/30 R22	10, 15, 20, (25mm)	10b, 15b, 20b, (25b)	M14x1,25x40,-45,-50,(-55)	Li97, (K4b), 12, 13, R7f, 47, 48
	VA	9,0x22	35	255/30 R22	10, 15mm	10b, 15b	M14x1,25x40,-45	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/25 R22	none	0a	M14x1,25x30	Li97, K4b, 12, 13, R7f, 47, 48
	VA	9,0x22	35	265/30 R22	10mm	10b	M14x1,25x40	Li97, K4a, 12, 13, 47, 48, xD
	HA	10,0x22	30	295/25 R22	none	0a	M14x1,25x30	Li97, K4b, 12, 13, R7f, 47, 48, xD
Race LS	VA	9,0x22	35	265/30 R22	10mm	10b	M14x1,25x40	Li97, K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	9,0x22	35	265/30 R22	10, 15, 20, (25mm)	10b, 15b, 20b, (25b)	M14x1,25x40,-45,-50,(-55)	Li97, (K4b), 12, 13, R7f, 47, 48
	VA	9,0x22	35	255/30 R22	10, 15mm	10b, 15b	M14x1,25x40,-45	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x22	32	295/25 R22	none	0a	M14x1,25x30	Li97, K4b, 12, 13, R7f, 47, 48
	VA	9,0x22	35	265/30 R22	10mm	10b	M14x1,25x40	Li97, K4a, 12, 13, 47, 48, xD
	HA	10,0x22	32	295/25 R22	none	0a	M14x1,25x30	Li97, K4b, 12, 13, R7f, 47, 48, xD
Race GTR	VA	9,0x22	30	255/30 R22	10mm	10b	M14x1,25x40	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/25 R22	none	0a	M14x1,25x30	Li97, K4b, R7f, 12, 13, 47, 48
Topas	VA	9,0x22	30	265/30 R22	none	0a	M14x1,25x30	Li97, K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	9,0x22	30	265/30 R22	0, 10, 15, (20, 25mm)	0a, 10b, 15b, (20b), (25b)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50),(-55)	Li97, (K4b), R7f, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x22	30	255/30 R22	0, (10mm)	0a, (10b)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/25 R22	none	0a	M14x1,25x30	Li97, K4b, R7f, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x22	30	265/30 R22	none	0a	M14x1,25x30	Li97, K4a, 12, 13, 47, 48, xD
	HA	10,0x22	30	295/25 R22	none	0a	M14x1,25x30	Li97, K4b, R7f, 12, 13, 47, 48, xD
Race LS 2	VA	9,0x22	30	265/30 R22	none	0a	M14x1,25x30	Li97, K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	9,0x22	30	265/30 R22	0, 10, 15, (20, 25mm)	0a, 10b, 15b, (20b), (25b)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50),(-55)	Li97, (K4b), R7f, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x22	30	255/30 R22	0, (10mm)	0a, (10b)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/25 R22	none	0a	M14x1,25x30	Li97, R7f, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x22	30	265/30 R22	none	0a	M14x1,25x30	Li97, K4a, 12, 13, 47, 48, xD
	HA	10,0x22	35	295/25 R22	none	0a	M14x1,25x30	Li97, R7f, 12, 13, 47, 48, xD

Legende / legend		
12	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem bis Bj.02.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors to Bj.03.2014</i>	Zubehör Nummer: HUF - RDE012 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: HUF - RDE012 / Cub - VS-62U032</i>
13	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab 03.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensorsfrom 03.2014</i>	Zubehör Nummer: HUF - RDE017V21 / Cub - VS-62U032 <i>Aftermarket number: HUF - RDE017V21 / Cub - VS-62U032</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>	
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i>	
xD	Diese Reifenkombination ist nicht für x-drive Modelle zu empfehlen. (Fa. Breyton übernimmt keine Haftung) <i>This tyre combination is not recommended for x-drive models.(Breyton accepts no liability)</i>	
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
Li97	Mindestens einen Lastindex von 97 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 97. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
0a	None +2ZR	
5 ¹	751207250501	
5 ⁴	751207410504	
10	751207411006	
15	751207411506	
20	751207412006	
25	751207412506	
5 ¹ a	751207250501 +2ZR	
5 ⁴ a	751207410504 +2ZR	
10a	751207411006 +2ZR	
15a	751207411506 +2ZR	
20a	751207412006 +2ZR	
25a	751207412506 +2ZR	
10b	751207411006 +4ZR	
15b	751207411506 +4ZR	
20b	751207412006 +4ZR	
25b	751207412506 +4ZR	

Farblegende / color legend	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletzypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>