



BMW 7er Limousine, 725d, Typ G11, 231 PS / 170 kW

BMW 7er Limousine, 725d, Typ G11, 211 PS / 155 kW

BMW 7er Limousine, 730d, Typ G11, 211 PS / 155 kW

BMW 7er Limousine, 730d, Typ G11, 265 PS / 195 kW

BMW 7er Limousine, 730d xDrive, Typ G11, 211 PS / 155 kW

BMW 7er Limousine, 730d xDrive, Typ G11, 265 PS / 195 kW

BMW 7er Limousine, 730i, Typ G11, 258 PS / 190 kW

BMW 7er Limousine, 740d xDrive, Typ G11, 320 PS / 235 kW

BMW 7er Limousine, 740e, Typ G11, 258 PS / 190 kW

BMW 7er Limousine, 740i, Typ G11, 326 PS / 240 kW

BMW 7er Limousine, 750d xDrive, Typ G11, 400 PS / 294 kW

BMW 7er Limousine, 750i, Typ G11, 449 PS / 330 kW

BMW 7er Limousine, 750i xDrive, Typ G11, 449 PS / 330 kW

BMW 7er Limousine, 725Ld, Typ G12, 211 PS / 155 kW

BMW 7er Limousine, 725Ld, Typ G12, 231 PS / 170 kW

BMW 7er Limousine, 730Ld, Typ G12, 211 PS / 155 kW

BMW 7er Limousine, 730Ld, Typ G12, 265 PS / 195 kW

BMW 7er Limousine, 730Ld xDrive, Typ G12, 211 PS / 155 kW

BMW 7er Limousine, 730Ld xDrive, Typ G12, 265 PS / 195 kW

BMW 7er Limousine, 730Li, Typ G12, 258 PS / 190 kW

BMW 7er Limousine, 740Ld xDrive, Typ G12, 320 PS / 235 kW

BMW 7er Limousine, 740Le, Typ G12, 258 PS / 190 kW

BMW 7er Limousine, 740Le xDrive, Typ G12, 258 PS / 190 kW

BMW 7er Limousine, 740Li, Typ G12, 326 PS / 240 kW

BMW 7er Limousine, 740Li xDrive, Typ G12, 326 PS / 240 kW

BMW 7er Limousine, 750Ld xDrive, Typ G12, 400 PS / 294 kW

BMW 7er Limousine, 750Li, Typ G12, 449 PS / 330 kW

BMW 7er Limousine, 750Li xDrive, Typ G12, 449 PS / 330 kW

BMW 7er Limousine, M760Li xDrive, Typ G12, 609 PS / 448 kW

BMW 7er Limousine, 730d MHy, Typ G11 Facelift, 286 PS / 210 kW

BMW 7er Limousine, 730d MHy xDrive, Typ G11 Facelift, 286 PS / 210 kW

BMW 7er Limousine, 730d MHy xDrive, Typ G11 Facelift, 211 PS / 155 kW

BMW 7er Limousine, 730i, Typ G11 Facelift, 265 PS / 195 kW

BMW 7er Limousine, 740d MHy xDrive, Typ G11 Facelift, 340 PS / 250 kW

BMW 7er Limousine, 740i, Typ G11 Facelift, 340 PS / 250 kW

BMW 7er Limousine, 740i, Typ G11 Facelift, 333 PS / 245 kW

BMW 7er Limousine, 745e, Typ G11 Facelift, 286 PS / 210 kW

BMW 7er Limousine, 750i xDrive, Typ G11 Facelift, 530 PS / 390 kW

BMW 7er Limousine, 730Ld MHy, Typ G12 Facelift, 286 PS / 210 kW

BMW 7er Limousine, 730Ld MHy xDrive, Typ G12 Facelift, 286 PS / 210 kW

BMW 7er Limousine, 730Li, Typ G12 Facelift, 265 PS / 195 kW

BMW 7er Limousine, 740Ld MHy xDrive, Typ G12 Facelift, 340 PS / 250 kW

BMW 7er Limousine, 740Li, Typ G12 Facelift, 340 PS / 250 kW

BMW 7er Limousine, 740Li, Typ G12 Facelift, 333 PS / 245 kW

BMW 7er Limousine, 740Li xDrive, Typ G12 Facelift, 340 PS / 250 kW

BMW 7er Limousine, 740Li xDrive, Typ G12 Facelift, 333 PS / 245 kW

BMW 7er Limousine, 750Li xDrive, Typ G12 Facelift, 530 PS / 390 kW

BMW 7er Limousine, 745Le, Typ G12 Facelift, 286 PS / 210 kW

BMW 7er Limousine, 745Le xDrive, Typ G12 Facelift, 286 PS / 210 kW

BMW 7er Limousine, M760Li xDrive, Typ G12 Facelift, 585 PS / 430 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 7er Typ 7L								5x112
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Magic CW	VA	8,5x19	35	245/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, BD4
	HA	8,5x19	35	245/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8 ²
Race LS 2	VA	8,5x19	52	245/45 R19	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	14, 47, 48, BD4
	HA	8,5x19	52	245/45 R19	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	14, 47, 48, xa1500, V8 ²
	VA	8,5x19	35	245/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, BD4
	HA	8,5x19	35	245/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8 ²
Fascinate	VA	8,5x19	30	245/45 R19	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, BD4
	HA	8,5x19	30	245/45 R19	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8 ²
	VA	8,5x19	30	245/45 R19	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, BD4
	HA	9,5x19	42	275/40 R19	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8 ²
Race GTX	VA	8,5x19	24	245/45 R19	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD4
	HA	8,5x19	24	245/45 R19	0, 11, 15mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48, BD1
	VA	8,5x19	24	245/45 R19	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD4
	HA	9,5x19	35	275/40 R19	0, 11, 15mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48, BD1

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
BR-I	VA	8,5x19	25	245/45 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	ECE, BD4, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	245/45 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	ECE, 14, 47, 48, xa1390, xm390, V8²
	VA	8,5x19	25	255/40 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	BD4, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	255/40 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48, xa1390, xm390, V8²
	VA	8,5x19	25	245/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, BD4, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	245/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1390, xm390, V8²
	VA	8,5x19	25	255/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, BD4, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	255/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1390, xm390, V8²
	VA	8,0x19	30	245/45 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	BD4, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	245/45 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	SK, 14, 47, 48, xa1420, xm330, V8²
	VA	8,0x19	30	245/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	BD4, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	245/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1420, xm330, V8²
	VA	8,0x19	27	245/45 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	BD4, 14, 47, 48, xa1340
	HA	8,0x19	27	245/45 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1340, xm330, V8²
	VA	8,0x19	27	245/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	BD4, 14, 47, 48, xa1340
	HA	8,0x19	27	245/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1340, xm330, V8²
	VA	9,0x19	38	245/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	245/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xm390, Li102
	VA	9,0x19	38	245/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	275/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xm390
	VA	9,0x19	38	255/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	255/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xm390, Li100

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), Li99, 14, 47, 48, xa1300
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48, BD1, xa1500, V8²
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), Li99, 14, 47, 48, xa1300
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48, BD1, xa1500, V8²
	VA	8,5x20	24	245/40 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li99, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	245/40 R20	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8²
	VA	8,5x20	24	245/40 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li99, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48, BD1, xa1500, V8²
	VA	8,5x20	24	245/40 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li99, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48, BD1, xa1500, V8²
Fascinate	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50) [TunerBolts]*	(K4a), Li99, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50 [TunerBolts]*	Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8²
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50) [TunerBolts]*	(K4a), Li99, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/35 R20	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45) [TunerBolts]*	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8²
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50) [TunerBolts]*	(K4a), Li99, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40 [TunerBolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8²
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45) [TunerBolts]*	(K4a), Li99, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11, 15, 20mm	0, 11°, 15°, 20°	M14x1,25x30,-40,-45,-50 [TunerBolts]*	Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8²
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45) [TunerBolts]*	(K4a), Li99, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/35 R20	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45) [TunerBolts]*	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8²
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45) [TunerBolts]*	(K4a), Li99, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40 [TunerBolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8²

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), Li99, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8²
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), Li99, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4b), Li102, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), Li99, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), Li104, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), Li99, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/40 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8²
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), Li99, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4b), Li102, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), Li99, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), Li104, 14, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	30	245/40 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li99, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/40 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8²
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li99, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8²
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li99, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8²
Hibonit	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), Li99, 14, 47, 48, xa1300
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48, BD2, xa1500, V8²
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15, (20mm)	11°, 15°, (20°)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), Li99, 14, 47, 48, xa1300
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8²
	VA	8,5x20	24	245/40 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li99, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	245/40 R20	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	Li99, 14, 47, 48, BD2, xa1500, V8²
	VA	8,5x20	24	245/40 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li99, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48, BD2, xa1500, V8²
	VA	8,5x20	24	245/40 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li99, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8²

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTX	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), Li99, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11, 15, 20mm	0, 11°, 15°, 20°	M14x1,25x30,-40,-45,-50	Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8²
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), Li99, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/35 R20	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8²
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), Li99, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/35 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8²
BR-I	VA	8,0x20	27	245/40 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1340
	HA	9,0x20	35	275/35 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	K4b, Li102, 14, 47, 48, xm390
	VA	8,0x20	27	245/40 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1340
	HA	8,0x20	27	245/40 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1340, xm390, V8²
	VA	8,0x20	27	245/40 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1340
	HA	8,0x20	27	245/40 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1340, xm390, V8²
	VA	9,0x20	35	245/40 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	14, 47, 48, M&S
	HA	9,0x20	35	245/40 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, Li99, M&S
	VA	9,0x20	35	255/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	14, 47, 48, Li97
	HA	9,0x20	35	255/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xm390, Li97
	VA	9,0x20	35	265/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48, M&S
	HA	9,0x20	35	265/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, Li99, M&S
	VA	9,0x20	35	245/40 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	14, 47, 48, M&S
	HA	9,0x20	35	275/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, Li102, M&S
	VA	9,0x20	44	245/40 R20	15mm	15°	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	245/40 R20	15mm	15°	M14x1,25x45	14, 47, 48, Li99, xa1410, xm390, V8²
	VA	9,0x20	44	245/40 R20	15mm	15°	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	275/35 R20	15mm	15°	M14x1,25x45	K4b, 14, 47, 48, xa1410, xm390, V8²

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	9,0x21	30	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/35 R21	11, 15, 20mm	11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	30	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x21	38	275/30 R21	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x21	38	285/30 R21	11, (15mm)	11 ⁶ , (15 ⁶)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48
Fascinate	VA	9,0x21	30	245/35 R21	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/35 R21	0, 11, 15, 20mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x30,-40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1420, V8 ²
	VA	9,0x21	30	245/35 R21	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	11, (15mm)	11 ⁶ , (15 ⁶)	M14x1,25x40,(-45) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
Race LS 2	VA	9,0x21	41	245/35 R21	11, 15, (20mm)	11 ⁶ , 15 ⁶ , (20 ⁶)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,0x21	41	245/35 R21	11, 15, 20mm	11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48, xa1420, V8 ²
	VA	9,0x21	41	245/35 R21	11, 15, (20mm)	11 ⁶ , 15 ⁶ , (20 ⁶)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	11, (15mm)	11 ⁶ , (15 ⁶)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/35 R21	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/35 R21	0, 11, 15, 20mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x30,-40,-45,-50	14, 47, 48, xa1420, V8 ²
	VA	9,0x21	30	245/35 R21	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	11, (15mm)	11 ⁶ , (15 ⁶)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48
Race LS 3	VA	9,0x21	30	245/35 R21	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/35 R21	0, 11, 15, 20mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x30,-40,-45,-50	14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	30	245/35 R21	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	11, (15mm)	11 ⁶ , (15 ⁶)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/35 R21	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	30	285/30 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Race GTX	VA	9,0x21	30	245/35 R21	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/35 R21	0, 11, 15, 20mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x30,-40,-45,-50	14, 47, 48, xa1420, V8 ²
	VA	9,0x21	30	245/35 R21	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	11, (15mm)	11 ⁶ , (15 ⁶)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48
Impressive	VA	9,0x21	30	245/35 R21	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/35 R21	0, 11, 15, 20mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x30,-40,-45,-50	14, 47, 48, xa1420, V8 ²
	VA	9,0x21	30	245/35 R21	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	11, (15mm)	11 ⁶ , (15 ⁶)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48
BR-I	VA	9,5x21	36	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1420, xm390
	VA	9,5x21	36	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	275/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xm390

22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	9,0x22	30	255/30 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48, xa1380
	HA	9,0x22	30	255/30 R22	0, 11, 15mm	0, 11 ^e , 15 ^e	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1380, V8 ²
	VA	9,0x22	30	255/30 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48, xa1380
	HA	10,0x22	35	295/25 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1460, V8 ²
Race LS 2	VA	9,0x22	30	255/30 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48, xa1380
	HA	9,0x22	30	255/30 R22	0, 11, 15mm	0, 11 ^e , 15 ^e	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48, xa1380, V8 ²
	VA	9,0x22	30	255/30 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48, xa1380
	HA	10,0x22	35	295/25 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1460
Race LS 3	VA	9,0x22	30	255/30 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48, xa1380
	HA	9,0x22	30	255/30 R22	0, 11, 15mm	0, 11 ^e , 15 ^e	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48, xa1380, V8 ²
	VA	9,0x22	30	255/30 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48, xa1380
	HA	10,0x22	30	295/25 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1460
Impressive	VA	9,0x22	30	255/30 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48, xa1380
	HA	9,0x22	30	255/30 R22	0, 11, 15mm	0, 11 ^e , 15 ^e	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48, xa1380, V8 ²
	VA	9,0x22	30	255/30 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48, xa1380
	HA	10,0x22	35	295/25 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1460
Topas	VA	9,0x22	25	255/30 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48, xa1380
	HA	9,0x22	25	255/30 R22	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1380, V8 ²
	VA	9,0x22	25	255/30 R22	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48, xa1380
	HA	10,0x22	30	295/25 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1460, V8 ²

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027</i>
ECE	Nur zulässig, wenn die Rad/Reifen-Kombination serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist. <i>The use of this wheel/tyre combination is not permitted unless already previously approved by the manufacturer for serial production.</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	
xm???	bis maximal ??? kW zulässig. <i>up to ??? kW allowed.</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>	
V8²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
BD1	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 398mm <i>Not for brake disc diameter 398mm</i>	
BD2	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 398mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 398mm</i>	
BD4	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 395mm <i>Not for brake disc diameter 398mm</i>	
BD5	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 395mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 395mm</i>	
Li97	Mindestens einen Lastindex von 97 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 97. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li99	Mindestens einen Lastindex von 99 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 99. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li100	Mindestens einen Lastindex von 100 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 100. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li102	Mindestens einen Lastindex von 102 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 102. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li104	Mindestens einen Lastindex von 104 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 104. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
11 ⁶	751126651106	
15 ⁶	751126651506	
20 ⁶	751126652006	

Farblgende / color legend	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletzpgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsaufgaben verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Aufgaben zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsaufgaben verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzpgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsaufgaben gemäÙ §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsaufgabe bereits gemäÙ EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzpgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsaufgabe gemäÙ §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäÙ EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzpgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsaufgaben sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>