



BMW 7er Limousine, 740d MHy xDrive, Typ G70, 211 PS / 155 kW

BMW 7er Limousine, 740d MHy xDrive, Typ G70, 286 PS / 210 kW

BMW 7er Limousine, 740i MHy, Typ G70, 381 PS / 280 kW

BMW 7er Limousine, 750e xDrive, Typ G70, 313 PS / 230 kW

BMW 7er Limousine, 750e xDrive, Typ G70, 347 PS / 255 kW

BMW 7er Limousine, M760e xDrive, Typ G70, 381 PS / 280 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 7er Typ G7L								5x112
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	9,0x19	38	255/50 R19	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	14, 47, 48, BD9
	HA	9,0x19	38	255/50 R19	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	14, 47, 48
	VA	9,0x19	38	275/45 R19	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	14, 47, 48, BD9
	HA	9,0x19	38	275/45 R19	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	14, 47, 48
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 2	VA	8,5x20	35	255/45 R20	11, 15, 20mm	11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48, xa1470
	HA	9,5x20	46	285/40 R20	11, 15, 20mm	11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48, xa1600, V8
	VA	8,5x20	35	255/45 R20	11, 15, 20mm	11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48, xa1470
	HA	10,0x20	38	285/40 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/45 R20	11, 15, 20mm	11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48, xa1470
	HA	10,0x20	25	285/40 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1600, V8
	VA	8,5x20	30	255/45 R20	11, 15, (20mm)	11 ⁶ , 15 ⁶ , (20 ⁶)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48, xa1470
	HA	9,5x20	46	285/40 R20	11, 15, (20mm)	11 ⁶ , 15 ⁶ , (20 ⁶)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48, xa1600, V8
	VA	8,5x20	30	255/45 R20	11, 15, (20mm)	11 ⁶ , 15 ⁶ , (20 ⁶)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48, xa1470
	HA	10,0x20	38	285/40 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/45 R20	11, 15, (20mm)	11 ⁶ , 15 ⁶ , (20 ⁶)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48, xa1470
	HA	10,0x20	25	285/40 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1600, V8
	VA	9,5x20	46	255/45 R20	25mm	25 ⁶	M14x1,25x55	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/40 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	VA	9,5x20	46	255/45 R20	25mm	25 ⁶	M14x1,25x55	14, 47, 48
	HA	10,0x20	25	285/40 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1600, V8
BR-I	VA	9,0x20	35	255/45 R20	11, 15, 20mm	11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	255/45 R20	11, 15, 20mm	11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x40,-45,-50	Li105, 14, 47, 48

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	9,0x21	30	255/40 R21	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	10,0x21	38	285/35 R21	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1720, V8²
	VA	9,0x21	30	265/40 R21	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/35 R21	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1720, V8²
Race GTX	VA	9,0x21	30	255/40 R21	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48, xa1530
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	265/40 R21	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, xa1530
	HA	10,5x21	44	295/35 R21	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48
Impressive	VA	9,0x21	30	255/40 R21	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	265/40 R21	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/35 R21	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x21	41	255/40 R21	15, 20, 25mm	15°, 20°, 25°	M14x1,25x45,-50,-55	14, 47, 48, xa1470
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48, xa1670, V8²
	VA	9,0x21	41	265/40 R21	15, 20, 25mm	15°, 20°, 25°	M14x1,25x45,-50,-55	14, 47, 48, xa1456
	HA	10,5x21	44	295/35 R21	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1670, V8²
	VA	9,0x21	30	255/40 R21	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48, xa1470
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48, xa1670, V8²
	VA	9,0x21	30	265/40 R21	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, xa1456
	HA	10,5x21	44	295/35 R21	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1670, V8²
Race LS 3	VA	9,0x21	30	255/40 R21	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	Li105, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	265/40 R21	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/35 R21	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/40 R21	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	10,5x21	30	285/35 R21			M14x1,25x30	Li105, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	265/40 R21	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,5x21	30	295/35 R21			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
BR-I	VA	9,5x21	36	255/40 R21	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	255/40 R21	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	VA	9,5x21	36	255/40 R21	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	285/35 R21	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), Li105, 14, 47, 48

22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Impressive	VA	9,0x22	30	255/35 R22	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/30 R22	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li104, 14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	255/35 R22	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/30 R22			M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	265/35 R22	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	Li102, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22			M14x1,25x30	Li105, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	265/35 R22	15, (20mm)	15°, (20°)	M14x1,25x45,(-50)	(K4a), Li102, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22			M14x1,25x30	Li105, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	285/30 R22	20mm	20°	M14x1,25x50	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	335/25 R22			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x22	30	255/35 R22	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48, xa1500
	HA	10,0x22	35	285/30 R22	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li104, 14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	255/35 R22	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48, xa1500
	HA	10,0x22	35	295/30 R22			M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	265/35 R22	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	Li102, 14, 47, 48, xa1486
	HA	11,5x22	43	305/30 R22			M14x1,25x30	Li105, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	265/35 R22	15, (20mm)	15°, (20°)	M14x1,25x45,(-50)	(K4a), Li102, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22			M14x1,25x30	Li105, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	285/30 R22	20mm	20°	M14x1,25x50	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	335/25 R22			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Race LS 3	VA	9,0x22	30	255/35 R22	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	285/30 R22			M14x1,25x30	Li104, 14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	255/35 R22	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/30 R22			M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	265/35 R22	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	Li102, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22			M14x1,25x30	Li105, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	30	265/35 R22	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), Li102, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22			M14x1,25x30	Li105, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	30	285/30 R22	15mm	15°	M14x1,25x45	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	335/25 R22			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Magnificent Forged	VA	10,0x22	35	265/35 R22	15, (20mm)	15°, (20°)	2-tlg. M14x1,25x45,(-50)	(K4a), Li102, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43,2	305/30 R22	none		2-tlg. M14x1,25x30	Li105, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	285/30 R22	20mm	20°	2-tlg. M14x1,25x50	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43,2	335/25 R22	none		2-tlg. M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
BD9	Nicht für Brems Scheibendurchmesser 400mm <i>Not for brake disc diameter 400mm</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>	
V8²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	
Li102	Mindestens einen Lastindex von 102 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 102. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li103	Mindestens einen Lastindex von 103 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 103. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li104	Mindestens einen Lastindex von 104 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 104. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li105	Mindestens einen Lastindex von 105 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 105. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
11 ⁶	751126651106	
15 ⁶	751126651506	
20 ⁶	751126652006	
25 ⁶	751126652506	
Farblegende / color legend		
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>	