



BMW 5er Limousine, 518d, Typ G30, 150 PS / 110 kW
 BMW 5er Limousine, 518d, Typ G30, 136 PS / 100 kW
 BMW 5er Limousine, 520d, Typ G30, 163 PS / 120 kW
 BMW 5er Limousine, 520d, Typ G30, 190 PS / 140 kW
 BMW 5er Limousine, 520d MHy, Typ G30, 163 PS / 120 kW
 BMW 5er Limousine, 520d MHy, Typ G30, 190 PS / 140 kW
 BMW 5er Limousine, 520d xDrive, Typ G30, 163 PS / 120 kW
 BMW 5er Limousine, 520d xDrive, Typ G30, 190 PS / 140 kW
 BMW 5er Limousine, 520d MHy xDrive, Typ G30, 190 PS / 140 kW
 BMW 5er Limousine, 520i, Typ G30, 163 PS / 120 kW
 BMW 5er Limousine, 520i, Typ G30, 170 PS / 125 kW
 BMW 5er Limousine, 520i, Typ G30, 184 PS / 135 kW
 BMW 5er Limousine, 520i, Typ G30, 211 PS / 155 kW
 BMW 5er Limousine, 525d, Typ G30, 211 PS / 155 kW
 BMW 5er Limousine, 525d, Typ G30, 231 PS / 170 kW
 BMW 5er Limousine, 530d, Typ G30, 265 PS / 195 kW
 BMW 5er Limousine, 530d, Typ G30, 249 PS / 183 kW
 BMW 5er Limousine, 530d xDrive, Typ G30, 249 PS / 183 kW
 BMW 5er Limousine, 530d xDrive, Typ G30, 265 PS / 195 kW
 BMW 5er Limousine, 530e, Typ G30, 184 PS / 135 kW
 BMW 5er Limousine, 530e, Typ G30, 163 PS / 120 kW
 BMW 5er Limousine, 530e xDrive, Typ G30, 184 PS / 135 kW
 BMW 5er Limousine, 530e xDrive, Typ G30, 163 PS / 120 kW
 BMW 5er Limousine, 530i, Typ G30, 252 PS / 185 kW
 BMW 5er Limousine, 530i xDrive, Typ G30, 252 PS / 185 kW
 BMW 5er Limousine, 540d xDrive, Typ G30, 320 PS / 235 kW
 BMW 5er Limousine, 540i, Typ G30, 360 PS / 265 kW
 BMW 5er Limousine, 540i, Typ G30, 340 PS / 250 kW
 BMW 5er Limousine, 540i xDrive, Typ G30, 340 PS / 250 kW
 BMW 5er Limousine, 540i xDrive, Typ G30, 360 PS / 265 kW
 BMW 5er Limousine, M550d xDrive, Typ G30, 400 PS / 294 kW
 BMW 5er Limousine, M550i xDrive, Typ G30, 462 PS / 340 kW
 BMW 5er Limousine, M550i xDrive, Typ G30, 530 PS / 390 kW

BMW 5er Limousine, 518d MHy, Typ G30 Facelift, 136 PS / 100 kW
 BMW 5er Limousine, 518d MHy, Typ G30 Facelift, 150 PS / 110 kW
 BMW 5er Limousine, 520d, Typ G30 Facelift, 190 PS / 140 kW
 BMW 5er Limousine, 520d MHy, Typ G30 Facelift, 163 PS / 120 kW
 BMW 5er Limousine, 520d MHy, Typ G30 Facelift, 190 PS / 140 kW
 BMW 5er Limousine, 520d xDrive, Typ G30 Facelift, 190 PS / 140 kW
 BMW 5er Limousine, 520d MHy xDrive, Typ G30 Facelift, 190 PS / 140 kW
 BMW 5er Limousine, 520e, Typ G30 Facelift, 163 PS / 120 kW
 BMW 5er Limousine, 520i, Typ G30 Facelift, 170 PS / 125 kW
 BMW 5er Limousine, 520i MHy, Typ G30 Facelift, 184 PS / 135 kW
 BMW 5er Limousine, 520i MHy, Typ G30 Facelift, 163 PS / 120 kW
 BMW 5er Limousine, 530d MHy, Typ G30 Facelift, 249 PS / 183 kW
 BMW 5er Limousine, 530d MHy, Typ G30 Facelift, 286 PS / 210 kW
 BMW 5er Limousine, 530d MHy xDrive, Typ G30 Facelift, 249 PS / 183 kW
 BMW 5er Limousine, 530d MHy xDrive, Typ G30 Facelift, 286 PS / 210 kW
 BMW 5er Limousine, 530e, Typ G30 Facelift, 184 PS / 135 kW
 BMW 5er Limousine, 530e, Typ G30 Facelift, 163 PS / 120 kW
 BMW 5er Limousine, 530e xDrive, Typ G30 Facelift, 184 PS / 135 kW
 BMW 5er Limousine, 530e xDrive, Typ G30 Facelift, 163 PS / 120 kW
 BMW 5er Limousine, 530i MHy, Typ G30 Facelift, 252 PS / 185 kW
 BMW 5er Limousine, 530i MHy, Typ G30 Facelift, 245 PS / 180 kW
 BMW 5er Limousine, 530i MHy xDrive, Typ G30 Facelift, 252 PS / 185 kW
 BMW 5er Limousine, 530i MHy xDrive, Typ G30 Facelift, 245 PS / 180 kW
 BMW 5er Limousine, 540d MHy xDrive, Typ G30 Facelift, 340 PS / 250 kW
 BMW 5er Limousine, 540i MHy, Typ G30 Facelift, 333 PS / 245 kW
 BMW 5er Limousine, 540i MHy xDrive, Typ G30 Facelift, 333 PS / 245 kW
 BMW 5er Limousine, 545e xDrive, Typ G30 Facelift, 286 PS / 210 kW
 BMW 5er Limousine, M550i xDrive, Typ G30 Facelift, 530 PS / 390 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 5er Typ G5L								5x112
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Magic CW	VA	8,5x19	35	245/40 R19	none		M14x1,25x30	BD4, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/40 R19	none		M14x1,25x30	Li98, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
Race LS 2	VA	8,5x19	52	245/40 R19	20mm	20 ^e	M14x1,25x50	BD4, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	245/40 R19	20mm	20 ^e	M14x1,25x50	Li98, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	none		M14x1,25x30	BD4, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/40 R19	none		M14x1,25x30	Li98, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	BD4, 14, 47, 48
	HA	9,5x19	46	275/35 R19	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li100, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
Fascinate	VA	8,5x19	30	245/40 R19	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	BD4, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	245/40 R19	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	Li98, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
	VA	8,5x19	30	245/40 R19	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	BD4, 14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/35 R19	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li100, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
	VA	8,5x19	30	245/40 R19	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	BD4, 14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	285/35 R19	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
Race GTX	VA	8,5x19	24	245/40 R19			M14x1,25x30	BD4, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	245/40 R19			M14x1,25x30	Li98, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	245/40 R19			M14x1,25x30	BD4, 14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	275/35 R19			M14x1,25x30	K4b, Li100, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	245/40 R19			M14x1,25x30	BD4, 14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	285/35 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
BR-I	VA	8,0x19	30	245/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	ECE, BD4, 14, 47, 48, M&S
	HA	8,0x19	30	245/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	ECE, 14, 47, 48, Li98, xa1460, M&S, V8²
	VA	7,5x19	32	225/45 R19	15mm	751126651506	M14x1,25x45	BD4, 14, 47, 48, Li96
	HA	7,5x19	32	225/45 R19	15mm	751126651506	M14x1,25x45	Li96, 14, 47, 48, xa1420, xm265, V8²
	VA	8,0x19	27	225/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	BD4, 14, 47, 48, Li96
	HA	8,0x19	27	225/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	Li96, 14, 47, 48, xa1340, xm265, V8
	VA	8,0x19	27	235/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	BD4, 14, 47, 48, Li96
	HA	8,0x19	27	235/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	Li96, 14, 47, 48, xa1340, xm265, V8
	VA	8,0x19	27	245/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	BD4, 14, 47, 48, M&S
	HA	8,0x19	27	245/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1340, M&S, V8
	VA	8,0x19	27	225/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, BD4, 14, 47, 48, Li96
	HA	8,0x19	27	225/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, Li96, xa1340, xm265, V8
	VA	8,0x19	27	235/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, BD4, 14, 47, 48, Li96
	HA	8,0x19	27	235/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, Li96, xa1340, xm265, V8
	VA	8,0x19	27	245/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, BD4, 14, 47, 48, M&S
	HA	8,0x19	27	245/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1340, M&S, V8
	VA	8,0x19	30	225/45 R19			OEM M14x1,25x30	BD4, 14, 47, 48, Li96
	HA	8,0x19	30	225/45 R19			OEM M14x1,25x30	Li96, 14, 47, 48, xa1420, xm265, V8²
	VA	8,0x19	30	235/40 R19			OEM M14x1,25x30	BD4, 14, 47, 48, Li96
	HA	8,0x19	30	235/40 R19			OEM M14x1,25x30	Li96, 14, 47, 48, xa1420, xm265, V8²
	VA	8,0x19	30	225/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	BD4, 14, 47, 48, Li96
	HA	8,0x19	30	225/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	Li96, 14, 47, 48, xa1420, xm265, V8²
	VA	8,0x19	30	235/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, BD4, 14, 47, 48, Li96
	HA	8,0x19	30	235/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, Li96, xa1420, xm265, V8²
	VA	8,0x19	30	245/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, BD4, 14, 47, 48, M&S
	HA	8,0x19	30	245/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, Li98, xa1460, M&S, V8²
	VA	8,5x19	25	225/45 R19			OEM M14x1,25x30	BD4, 14, 47, 48, Li96
	HA	8,5x19	25	225/45 R19			OEM M14x1,25x30	14, 47, 48, Li96, xa1390, xm265, V8
	VA	8,5x19	25	225/45 R19			OEM M14x1,25x30	SK, BD4, 14, Li96
	HA	8,5x19	25	255/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, SK, 14, xa1390, xm265, V8
	VA	8,5x19	25	235/40 R19			OEM M14x1,25x30	SK, BD4, 14, Li96
	HA	8,5x19	25	235/40 R19			OEM M14x1,25x30	SK, 14, Li96, xa1390, xm265, V8
	VA	8,5x19	25	245/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4a, BD4, 14, 47, 48, M&S
	HA	8,5x19	25	245/40 R19			OEM M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, Li98, xa1390, M&S, V8

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	Li95, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	Li95, 14, 47, 48, xa1300, V8
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	Li97, 14, 47, 48, xa1300, V8
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8 ²
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
	VA	8,5x20	24	245/35 R20	none		M14x1,25x30	Li95, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	245/35 R20	none		M14x1,25x30	Li95, 14, 47, 48, xa1380, V8 ²
	VA	8,5x20	24	255/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/35 R20	none		M14x1,25x30	Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8 ²
	VA	8,5x20	24	245/35 R20	none		M14x1,25x30	Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8 ²
	VA	8,5x20	24	245/35 R20	none		M14x1,25x30	Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
	VA	8,5x20	24	255/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
	VA	8,5x20	24	245/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li95, 14, 47, 48, xa1380, V8 ²
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8 ²
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8 ²
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11mm	11 ^e	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	Li95, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	11, 15mm	11 ^e , 15 ^e	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	Li95, 14, 47, 48, xa1380, V8 ²
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11 ^e	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11 ^e	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	(K4b), Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8 ²
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11mm	11 ^e	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8 ²
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11mm	11 ^e	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11 ^e	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li95, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li95, 14, 47, 48, xa1380, V8 ²
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li97, 14, 47, 48, xa1460
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li95, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, 14, 47, 48, xa1460
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li95, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1550
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1550
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	Li95, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	11, 15mm	11 ^e , 15 ^e	M14x1,25x40, -45	Li95, 14, 47, 48, xa1380, V8 ²
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8 ²
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, 14, 47, 48, xa1460
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1550
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1550
Topas	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li95, 14, 47, 48, BD7
	HA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li95, 14, 47, 48, xa1380, V8 ²
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48, BD7
	HA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8 ²
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li95, 14, 47, 48, BD7
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8 ²
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li95, 14, 47, 48, BD7
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48, BD7
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Hibonit	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	Li95, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	Li95, 14, 47, 48, xa1300, V8
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1300, V8
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8 ²
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
	VA	8,5x20	24	245/35 R20	none		M14x1,25x30	Li95, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	245/35 R20	none		M14x1,25x30	Li95, 14, 47, 48, xa1380, V8 ²
	VA	8,5x20	24	255/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/35 R20	none		M14x1,25x30	Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8 ²
	VA	8,5x20	24	245/35 R20	none		M14x1,25x30	Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8 ²
	VA	8,5x20	24	245/35 R20	none		M14x1,25x30	Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
	VA	8,5x20	24	255/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
Race GTX	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li95, 14, 47, 48, xa1380, V8 ²
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8 ²
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8 ²
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8 ²

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,0x20	30	245/35 R20			OEM (M14x1,25x30)	ECE, BD14, 14, 47, 48, xa1230
	HA	9,0x20	44	275/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	ECE, 14, 47, 48, Li97, xa1460, xm265, V8 ²
	VA	8,0x20	27	245/35 R20			M14x1,25x30	14, 47, 48, Li95
	HA	9,0x20	35	275/30 R20			M14x1,25x30	14, 47, 48, Li97
	VA	8,0x20	27	245/35 R20			OEM (M14x1,25x30)	NoH, 14, 47, 48, Li95
	HA	8,0x20	27	245/35 R20			OEM (M14x1,25x30)	NoH, 14, 47, 48, Li95, xa1340, V8
	VA	8,0x20	27	245/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, NoH, 14, 47, 48, Li95
	HA	8,0x20	27	245/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, NoH, 14, 47, 48, Li95, xa1340, V8
	VA	8,5x20	40	245/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	NoH, 14, 47, 48, Li95
	HA	8,5x20	40	245/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	NoH, 14, 47, 48, Li95, xa1310, V8
	VA	9,0x20	35	245/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48, Li95
	HA	9,0x20	35	245/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, Li95, xa1380
	VA	9,0x20	35	235/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48, Li92, xa1260
	HA	9,0x20	35	265/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1340, xm265, V8 ²
	VA	9,0x20	35	245/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48, Li92, xa1260
	HA	9,0x20	35	275/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, Li97, xa1460

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	9,0x21	30	245/30 R21	none		M14x1,25x30	Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1420
Fascinate	VA	9,0x21	30	245/30 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1420, V8 ²
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1420, V8 ²
	VA	9,0x21	41	245/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	Li91, 14, 47, 48, xa1200
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1420, V8 ²
	VA	9,0x21	41	255/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1200
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1420, V8 ²
Race LS 2	VA	9,0x21	30	245/30 R21	none		M14x1,25x30	Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	41	245/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	41	255/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1420
Race LS 3	VA	9,0x21	30	245/30 R21	none		M14x1,25x30	Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1420
Topas	VA	9,0x21	31	245/30 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	Li91, 14, 47, 48, BD15, xa1230
	HA	10,5x21	39	295/25 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1320, V8
	VA	9,0x21	31	255/30 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, BD15
	HA	10,5x21	39	295/25 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1320, V8
Race GTX	VA	9,0x21	30	245/30 R21	none		M14x1,25x30	Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1420
Impressive	VA	9,0x21	30	245/30 R21	none		M14x1,25x30	Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1420

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027</i>
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalem Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
BD4	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 395mm <i>Not for brake disc diameter 398mm</i>	
BD7	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 374mm</i>	
BD8	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 348mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 348mm</i>	
BD14	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>Not for brake disc diameter 374mm</i>	
BD15	Nur für Bremsscheibendurchmesser 330mm <i>Only for brake disc diameter 330mm</i>	
ECE	Nur zulässig, wenn die Rad/Reifen-Kombination serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist. <i>The use of this wheel/tyre combination is not permitted unless already previously approved by the manufacturer for serial production.</i>	
M&S	Nur als M&S Kombination zulässig. <i>Only M&S Tire</i>	
NoH	Nicht für Hybrid Modelle <i>Not for Hybrid models</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>	
V8²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	
xm???	bis maximal ??? kW zulässig. <i>up to ??? kW allowed.</i>	
Li91	Mindestens einen Lastindex von 91 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 91. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li92	Mindestens einen Lastindex von 92 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 92. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li95	Mindestens einen Lastindex von 95 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 95. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li96	Mindestens einen Lastindex von 96 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 96. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li97	Mindestens einen Lastindex von 97 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 97. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li98	Mindestens einen Lastindex von 98 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 98. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li99	Mindestens einen Lastindex von 99 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 99. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li100	Mindestens einen Lastindex von 100 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 100. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	

Artikelnummer Distanzscheibe / <i>spacer part number</i>	
0	None
11 ⁶	751126651106
15 ⁶	751126651506
20 ⁶	751126652006
Farblegende / <i>color legend</i>	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>