



BMW 5er Touring, 518d, Typ G31, 150 PS / 110 kW

BMW 5er Touring, 518d, Typ G31, 136 PS / 100 kW

BMW 5er Touring, 520d MHy, Typ G31, 163 PS / 120 kW

BMW 5er Touring, 520d MHy, Typ G31, 190 PS / 140 kW

BMW 5er Touring, 520d, Typ G31, 163 PS / 120 kW

BMW 5er Touring, 520d, Typ G31, 190 PS / 140 kW

BMW 5er Touring, 520d MHy xDrive, Typ G31, 190 PS / 140 kW

BMW 5er Touring, 520d xDrive, Typ G31, 163 PS / 120 kW

BMW 5er Touring, 520d xDrive, Typ G31, 190 PS / 140 kW

BMW 5er Touring, 520i, Typ G31, 163 PS / 120 kW

BMW 5er Touring, 520i, Typ G31, 184 PS / 135 kW

BMW 5er Touring, 520i, Typ G31, 211 PS / 155 kW

BMW 5er Touring, 525d, Typ G31, 211 PS / 155 kW

BMW 5er Touring, 525d, Typ G31, 231 PS / 170 kW

BMW 5er Touring, 530d, Typ G31, 265 PS / 195 kW

BMW 5er Touring, 530d, Typ G31, 249 PS / 183 kW

BMW 5er Touring, 530d xDrive, Typ G31, 249 PS / 183 kW

BMW 5er Touring, 530d xDrive, Typ G31, 265 PS / 195 kW

BMW 5er Touring, 530i, Typ G31, 252 PS / 185 kW

BMW 5er Touring, 530i xDrive, Typ G31, 252 PS / 185 kW

BMW 5er Touring, 540d xDrive, Typ G31, 320 PS / 235 kW

BMW 5er Touring, 540i xDrive, Typ G31, 340 PS / 250 kW

BMW 5er Touring, 540i xDrive, Typ G31, 360 PS / 265 kW

BMW 5er Touring, M550d xDrive, Typ G31, 400 PS / 294 kW

BMW 5er Touring, 518d MHy, Typ G31 Facelift, 150 PS / 110 kW

BMW 5er Touring, 518d MHy, Typ G31 Facelift, 136 PS / 100 kW

BMW 5er Touring, 520d MHy, Typ G31 Facelift, 163 PS / 120 kW

BMW 5er Touring, 520d MHy, Typ G31 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW 5er Touring, 520d MHy xDrive, Typ G31 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW 5er Touring, 520e, Typ G31 Facelift, 163 PS / 120 kW

BMW 5er Touring, 520i MHy, Typ G31 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW 5er Touring, 520i MHy, Typ G31 Facelift, 163 PS / 120 kW

BMW 5er Touring, 530d MHy, Typ G31 Facelift, 249 PS / 183 kW

BMW 5er Touring, 530d MHy, Typ G31 Facelift, 286 PS / 210 kW

BMW 5er Touring, 530d MHy xDrive, Typ G31 Facelift, 286 PS / 210 kW

BMW 5er Touring, 530d MHy xDrive, Typ G31 Facelift, 249 PS / 183 kW

BMW 5er Touring, 530e, Typ G31 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW 5er Touring, 530e xDrive, Typ G31 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW 5er Touring, 530e xDrive, Typ G31 Facelift, 163 PS / 120 kW

BMW 5er Touring, 530i MHy, Typ G31 Facelift, 252 PS / 185 kW

BMW 5er Touring, 530i MHy, Typ G31 Facelift, 245 PS / 180 kW

BMW 5er Touring, 530i MHy xDrive, Typ G31 Facelift, 252 PS / 185 kW

BMW 5er Touring, 530i MHy xDrive, Typ G31 Facelift, 245 PS / 180 kW

BMW 5er Touring, 540d MHy xDrive, Typ G31 Facelift, 340 PS / 250 kW

BMW 5er Touring, 540i MHy xDrive, Typ G31 Facelift, 333 PS / 245 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 5er Typ G5K								5x112
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Magic CW	VA	8,5x19	35	245/40 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/40 R19	none		M14x1,25x30	Li98, 14, 47, 48, xa1500, V8
Race LS 2	VA	8,5x19	52	245/40 R19	20mm	20 ^e	M14x1,25x50	14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	245/40 R19	20mm	20 ^e	M14x1,25x50	Li98, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/40 R19	none		M14x1,25x30	Li98, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,5x19	46	275/35 R19	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li100, 14, 47, 48, xa1500, V8
Fascinate	VA	8,5x19	30	245/40 R19	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	245/40 R19	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	Li98, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	30	245/40 R19	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/35 R19	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li100, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	30	245/40 R19	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	285/35 R19	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8
Race GTX	VA	8,5x19	24	245/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	245/40 R19			M14x1,25x30	Li98, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	245/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	275/35 R19			M14x1,25x30	K4b, Li100, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	245/40 R19			M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	285/35 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
BR-I	VA	8,0x19	30	245/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	ECE, BD4, NoP, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	245/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	ECE, NoP, 14, Li98, xa1460, xm265, V8
	VA	7,5x19	32	225/45 R19	15mm	15 ^e	M14x1,25x45	BD4, NoP, 14, 47, 48, Li96
	HA	7,5x19	32	225/45 R19	15mm	15 ^e	M14x1,25x45	NoP, 14, 47, 48, Li96, xa1420, xm265, V8
	VA	8,0x19	30	225/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	BD4, NoP, 14, 47, 48, Li96
	HA	8,0x19	30	225/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	NoP, 14, 47, 48, Li96, xa1420, xm265, V8
	VA	8,0x19	30	235/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	BD4, NoP, 14, 47, 48, Li96
	HA	8,0x19	30	235/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	NoP, 14, 47, 48, Li96, xa1420, xm265, V8
	VA	8,0x19	30	225/45 R19	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	BD4, NoP, 14, 47, 48, Li96
	HA	8,0x19	30	225/45 R19	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	NoP, 14, 47, 48, Li96, xa1420, xm265, V8
	VA	8,0x19	30	235/40 R19	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4a, BD4, NoP, 14, 47, 48, Li96
	HA	8,0x19	30	235/40 R19	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4b, NoP, 14, Li96, xa1420, xm265, V8
	VA	8,0x19	30	245/40 R19	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4a, SK, BD4, NoP, 14, 47, 48, M&S, Li98
	HA	8,0x19	30	245/40 R19	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4b, SK, NoP, 14, Li98, xa1460, M&S, V8

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	255/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/35 R20	none		M14x1,25x30	Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	8,5x20	24	245/35 R20	none		M14x1,25x30	Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	8,5x20	24	245/35 R20	none		M14x1,25x30	Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	255/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8
Fascinate	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	(K4b), Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8 ²
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li95, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8 ²
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li95, 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48, BD7, BD8
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8 ²
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8 ²
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Hibonit	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	255/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/35 R20	none		M14x1,25x30	Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	8,5x20	24	245/35 R20	none		M14x1,25x30	Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	none		M14x1,25x30	Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	8,5x20	24	245/35 R20	none		M14x1,25x30	Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	255/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8
Race GTX	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), Li95, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8
BR-I	VA	8,0x20	30	245/35 R20			OEM (M14x1,25x30)	ECE, BD14, 14, 47, 48, xa1230
	HA	9,0x20	44	275/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	ECE, 14, 47, 48, Li97, xa1460, xm265, V8
	VA	8,0x20	27	245/35 R20			M14x1,25x30	14, 47, 48, Li95
	HA	9,0x20	35	275/30 R20			M14x1,25x30	14, 47, 48, Li97
	VA	9,0x20	35	235/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, NoP, 14, 47, 48, Li92, xa1260
	HA	9,0x20	35	275/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, NoP, 14, 47, 48, Li97, xa1460, V8 ²
	VA	9,0x20	35	245/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, NoP, 14, 47, 48, Li95
	HA	9,0x20	35	275/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, NoP, 14, 47, 48, Li97, xa1460, V8 ²

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	9,0x21	30	245/30 R21	none		M14x1,25x30	Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1420, V8
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1420, V8
Fascinate	VA	9,0x21	41	245/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	Li91, 14, 47, 48, xa1200
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1420, V8
	VA	9,0x21	41	255/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1200
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1420, V8
	VA	9,0x21	30	245/30 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1420, V8
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1420, V8
Race LS 2	VA	9,0x21	30	245/30 R21	none		M14x1,25x30	Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1420, V8 ²
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1420, V8 ²
	VA	9,0x21	41	245/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1420, V8 ²
	VA	9,0x21	41	255/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1420, V8 ²
Race LS 3	VA	9,0x21	30	245/30 R21	none		M14x1,25x30	Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1420, V8 ²
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1420, V8 ²
Race GTX	VA	9,0x21	30	245/30 R21	none		M14x1,25x30	Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1420
Impressive	VA	9,0x21	30	245/30 R21	none		M14x1,25x30	Li91, 14, 47, 48, xa1230
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1420

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027</i>
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalem Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
BD4	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 395mm <i>Not for brake disc diameter 398mm</i>	
BD7	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 374mm</i>	
BD8	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 348mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 348mm</i>	
BD14	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>Not for brake disc diameter 374mm</i>	
M&S	Nur als M&S Kombination zulässig. <i>Only M&S Tire</i>	
NoP	Nicht für Plug-In Hybrid Modelle <i>Not for Plug-In Hybrid models</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>	
V8²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	
xm???	bis maximal ??? kW zulässig. <i>up to ??? kW allowed.</i>	
Li91	Mindestens einen Lastindex von 91 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 91. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li95	Mindestens einen Lastindex von 95 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 95. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li96	Mindestens einen Lastindex von 96 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 96. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li97	Mindestens einen Lastindex von 97 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 97. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li98	Mindestens einen Lastindex von 98 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 98. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li99	Mindestens einen Lastindex von 99 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 99. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li100	Mindestens einen Lastindex von 100 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 100. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	

Artikelnummer Distanzscheibe / <i>spacer part number</i>	
0	None
11 ⁶	751126651106
15 ⁶	751126651506
20 ⁶	751126652006
Farblegende / <i>color legend</i>	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>