



BMW 5er Touring, 530e, Typ G61, 190 PS / 140 kW

BMW 5er Touring, 530e, Typ G61, 163 PS / 120 kW

BMW 5er Touring, 530e xDrive, Typ G61, 190 PS / 140 kW

BMW 5er Touring, 550e xDrive, Typ G61, 313 PS / 230 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 5er Typ G6K								5x112
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTX	VA	8,5x19	24	245/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	245/45 R19	none		M14x1,25x30	Li102, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	245/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	275/40 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
BR-I	VA	7,5x19	32	245/45 R19	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	275/40 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,0x19	30	245/45 R19	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	275/40 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x19	25	245/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	275/40 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x19	38	245/45 R19	11, 15mm	11 ^e , 15 ^e	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	245/45 R19	11, (15mm)	11 ^e , (15 ^e)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), Li102, 14, 47, 48
	VA	9,0x19	38	245/45 R19	11, 15mm	11 ^e , 15 ^e	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	275/40 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	BD7, Li99, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li102, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	BD7, Li101, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li104, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	BD7, Li97, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li101, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	Li99, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x40	K4b, Li102, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/40 R20	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	Li101, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li104, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	Li97, 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li101, 14, 47, 48
BR-I	VA	8,0x20	27	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	Li99, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	275/35 R20	none		M14x1,25x30	Li102, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	245/40 R20	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	Li99, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	275/35 R20	none		M14x1,25x30	Li102, 14, 47, 48

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	9,0x21	30	255/35 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x21	38	285/30 R21	none		M14x1,25x30	K4b, Li103, 14, 47, 48, xa1720, V8²
	VA	9,0x21	30	255/35 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/30 R21	none		M14x1,25x30	K4b, Li102, 14, 47, 48, xa1720, V8²
Race GTX	VA	9,0x21	30	255/35 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	none		M14x1,25x30	K4b, Li103, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/35 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/30 R21	none		M14x1,25x30	K4b, Li102, 14, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x21	30	255/35 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	none		M14x1,25x30	K4b, Li103, 14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	30	255/35 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/30 R21	none		M14x1,25x30	K4b, Li102, 14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	41	255/35 R21	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	none		M14x1,25x30	K4b, Li103, 14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	41	255/35 R21	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/30 R21	none		M14x1,25x30	K4b, Li102, 14, 47, 48, V8
Race LS 3	VA	9,0x21	30	255/35 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	none		M14x1,25x30	K4b, Li103, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/35 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/30 R21	none		M14x1,25x30	K4b, Li102, 14, 47, 48
Impressive	VA	9,0x21	30	255/35 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	none		M14x1,25x30	K4b, Li103, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/35 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/30 R21	none		M14x1,25x30	K4b, Li102, 14, 47, 48

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027</i>
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalen Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
BD7	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 374mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 374mm</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>	
V8²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
Li97	Mindestens einen Lastindex von 97 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 97. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li99	Mindestens einen Lastindex von 99 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 99. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li101	Mindestens einen Lastindex von 101 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 101. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li102	Mindestens einen Lastindex von 102 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 102. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li103	Mindestens einen Lastindex von 103 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 103. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li104	Mindestens einen Lastindex von 104 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 104. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
11 ⁶	751126651106	
15 ⁶	751126651506	
20 ⁶	751126652006	
Farbllegende / color legend		
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>	