



BMW X1, 18d sDrive, Typ E84, 143 PS / 105 kW

BMW X1, 20d sDrive, Typ E84, 163 PS / 120 kW

BMW X1, 20d sDrive, Typ E84, 177 PS / 130 kW

BMW X1, 20d xDrive, Typ E84, 184 PS / 135 kW

BMW X1, 20i xDrive, Typ E84, 184 PS / 135 kW

BMW X1, 23d xDrive, Typ E84, 204 PS / 150 kW

BMW X1, 25i xDrive, Typ E84, 218 PS / 160 kW

BMW X1, 28i xDrive, Typ E84, 245 PS / 180 kW

BMW X1, 28i xDrive, Typ E84, 258 PS / 190 kW

BMW X1, 16d sDrive, Typ E84 Facelift, 116 PS / 85 kW

BMW X1, 18d sDrive, Typ E84 Facelift, 143 PS / 105 kW

BMW X1, 18i sDrive, Typ E84 Facelift, 136 PS / 100 kW

BMW X1, 18i sDrive, Typ E84 Facelift, 150 PS / 110 kW

BMW X1, 20i sDrive, Typ E84 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW X1, 20d sDrive, Typ E84 Facelift, 163 PS / 120 kW

BMW X1, 20d sDrive, Typ E84 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW X1, 25d xDrive, Typ E84 Facelift, 218 PS / 160 kW

BMW X1, 28i xDrive, Typ E84 Facelift, 245 PS / 180 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW X1 Typ X1								5x120
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	8,5x18	35	225/45 R18	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	35	225/45 R18	0, 5, 15mm	0, 5', 15a	M12x1,5x30,-35,-45	12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x18	35	245/40 R18	none		M12x1,5x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	35	245/40 R18	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48, x10
Race LS	VA	8,5x18	48	225/45 R18	15, 20mm	15a, 20a	M12x1,5x45,-50	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	48	225/45 R18	15, 20, 25mm	15a, 20a, 25a	M12x1,5x45,-50,-55	12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x18	48	245/40 R18	15, 20mm	15a, 20a	M12x1,5x45,-50	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	48	245/40 R18	15, 20, (25mm)	15a, 20a, (25a)	M12x1,5x45,-50,(-55)	(K4a), 12, 13, 47, 48, x10

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M12x1,5x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5, 15, 20mm	0, 5', 15a, 20a	M12x1,5x30,-35,-45,-50	Li93, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	245/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	38	245/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	Li93, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M12x1,5x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	K4b, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	245/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/30 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	K4b, 12, 13, 47, 48, x10
Fascinate	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M12x1,5x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/40 R19	0, 5, 15, 20mm	0, 5', 15a, 20a	M12x1,5x30,-35,-45,-50	Li93, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	245/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	38	245/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	Li93, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	225/40 R19	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M12x1,5x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	K4b, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	38	245/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/30 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	K4b, 12, 13, 47, 48, x10
Race LS	VA	8,5x19	42	225/40 R19	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M12x1,5x35,-40,-45	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/40 R19	5, 15, 20, 25mm	5', 15a, 20a, 25a	M12x1,5x35,-45,-50,-55	Li93, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	245/35 R19	5mm	5'	M12x1,5x35	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	42	245/35 R19	5mm	5'	M12x1,5x35	Li93, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	225/40 R19	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M12x1,5x35,-40,-45	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	K4b, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	245/35 R19	5mm	5'	M12x1,5x35	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/30 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	K4b, 12, 13, 47, 48, x10

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	225/40 R19	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M12x1,5x35,-40,-45	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	40	225/40 R19	5, 15, 20, 25mm	5', 15a, 20a, 25a	M12x1,5x35,-45,-50,-55	Li93, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	40	245/35 R19	5mm	5'	M12x1,5x35	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	40	245/35 R19	5mm	5'	M12x1,5x35	Li93, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	40	225/40 R19	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M12x1,5x35,-40,-45	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	40	255/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	K4b, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	40	245/35 R19	5mm	5'	M12x1,5x35	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	40	275/30 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	K4b, 12, 13, 47, 48, x10
Spirit R	VA	8,5x19	42	225/40 R19	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M12x1,5x35,-40,-45)	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/40 R19	5, 15, 20, 25mm	5', 15a, 20a, 25a	M12x1,5x35,-45,-50,-55	Li93, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	245/35 R19	5mm	5'	M12x1,5x35,-45	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	42	245/35 R19	5mm	5'	M12x1,5x35	Li93, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	225/40 R19	5, 10, 15mm	5', 10a, 15a	M12x1,5x35,-40,-45	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	K4b, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	42	245/35 R19	5mm	5'	M12x1,5x35	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/30 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	K4b, 12, 13, 47, 48, x10
Race GTS	VA	8,5x19	30	225/40 R19	0, (5mm)	0, (5')	M12x1,5x30,-(35)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	30	225/40 R19	0, 5, 15mm	0, 5', 15a	M12x1,5x30,-35,-45	Li93, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	30	245/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	30	245/35 R19	none		M12x1,5x30	Li93, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	30	225/40 R19	0, (5mm)	0, (5')	M12x1,5x30,-(35)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	35	255/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	K4b, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	30	245/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	35	275/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48, x10

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M12x1,5x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5, 15, 20mm	0, 5', 15a, 20a	M12x1,5x30,-35,-45,-50	Li93, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	Li93, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M12x1,5x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	40	255/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	K4b, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	40	275/30 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	K4b, 12, 13, 47, 48, x10
Race LS 2	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M12x1,5x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5, 15, 20mm	0, 5', 15a, 20a	M12x1,5x30,-35,-45,-50	Li93, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	Li93, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M12x1,5x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	46	255/35 R19	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	46	275/30 R19	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, 47, 48, x10
Topas	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M12x1,5x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	0, 5, 15, 20mm	0, 5', 15a, 20a	M12x1,5x30,-35,-45,-50	Li93, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	Li93, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M12x1,5x30,(-35,-40)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	K4b, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x19	35	245/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/30 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	K4b, 12, 13, 47, 48, x10

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	Li90, 12, 13, R7f, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, R1, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	295/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, 47, 48, x10
Spirit R	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	Li90, 12, 13, R7f, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, R1, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	295/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, 47, 48, x10
Fascinate	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	Li90, 12, 13, R7f, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, R1, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	295/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/25 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, R1, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48, x10
Race GTS	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	Li90, 12, 13, R7f, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/25 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, R1, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48, x10
Race LS	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	Li90, 12, 13, R7f, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/25 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, R1, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48, x10

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5mm	0a, 5'a	M12x1,5x30,-35	Li90, 12, 13, R7f, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/25 R20	none	0a	M12x1,5x30	K4b, 12, 13, R1, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	none	0a	M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48, x10
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	Li90, 12, 13, R7f, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	40	285/25 R20	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	K4b, 12, 13, R1, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	40	295/25 R20	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	K4b, 12, 13, 47, 48, x10
Race LS 2	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	Li90, 12, 13, R7f, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/25 R20	0, 5mm	0a, 5'a	M12x1,5x30,-35	K4b, 12, 13, R1, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	0, 5mm	0a, 5'a	M12x1,5x30,-35	K4b, 12, 13, 47, 48, x10
Topas	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, (5mm)	0, (5')	M12x1,5x30,(-35)	(K4a), 12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	Li90, 12, 13, R7f, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/25 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, R1, 47, 48, x10
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48, x10

Legende / legend		
12	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem bis Bj.02.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors to Bj.03.2014</i>	Zubehör Nummer: HUF - RDE012 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: HUF - RDE012 / RTS-CS-62027</i>
13	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab 03.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensorsfrom 03.2014</i>	Zubehör Nummer: HUF - RDE017V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: HUF - RDE017V21 / RTS-CS-62027</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
R1	Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i>	
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i>	
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
x10	Keine 10mm Distanzscheibe möglich, da zu hohe Radnabe. <i>No 10mm spacer possible, because of wheel hub.</i>	
Li90	Mindestens einen Lastindex von 90 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 90. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li93	Mindestens einen Lastindex von 93 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 93. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
0a	None +2ZR	
5 ¹	751207250501	
5 ⁴	751207410504	
10	751207411006	
15	751207411506	
20	751207412006	
25	751207412506	
5 ¹ a	751207250501 +2ZR	
5 ⁴ a	751207410504 +2ZR	
10a	751207411006 +2ZR	
15a	751207411506 +2ZR	
20a	751207412006 +2ZR	
25a	751207412506 +2ZR	
10b	751207411006 +4ZR	
15b	751207411506 +4ZR	
20b	751207412006 +4ZR	
25b	751207412506 +4ZR	

Farblegende / color legend	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletzypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>