



BMW 6er Gran Turismo, 620d, Typ G32, 190 PS / 140 kW

BMW 6er Gran Turismo, 620d, Typ G32, 163 PS / 120 kW

BMW 6er Gran Turismo, 620d xDrive, Typ G32, 190 PS / 140 kW

BMW 6er Gran Turismo, 620d xDrive, Typ G32, 163 PS / 120 kW

BMW 6er Gran Turismo, 630d, Typ G32, 211 PS / 155 kW

BMW 6er Gran Turismo, 630d, Typ G32, 249 PS / 183 kW

BMW 6er Gran Turismo, 630d, Typ G32, 265 PS / 195 kW

BMW 6er Gran Turismo, 630d xDrive, Typ G32, 211 PS / 155 kW

BMW 6er Gran Turismo, 630d xDrive, Typ G32, 249 PS / 183 kW

BMW 6er Gran Turismo, 630d xDrive, Typ G32, 265 PS / 195 kW

BMW 6er Gran Turismo, 630i, Typ G32, 258 PS / 190 kW

BMW 6er Gran Turismo, 640d xDrive, Typ G32, 320 PS / 235 kW

BMW 6er Gran Turismo, 640i, Typ G32, 340 PS / 250 kW

BMW 6er Gran Turismo, 640i, Typ G32, 360 PS / 265 kW

BMW 6er Gran Turismo, 640i xDrive, Typ G32, 340 PS / 250 kW

BMW 6er Gran Turismo, 640i xDrive, Typ G32, 360 PS / 265 kW

BMW 6er Gran Turismo, 620d MHy, Typ G32 Facelift, 163 PS / 120 kW

BMW 6er Gran Turismo, 620d MHy, Typ G32 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW 6er Gran Turismo, 620d MHy xDrive, Typ G32 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW 6er Gran Turismo, 630d MHy, Typ G32 Facelift, 286 PS / 210 kW

BMW 6er Gran Turismo, 630d MHy, Typ G32 Facelift, 211 PS / 155 kW

BMW 6er Gran Turismo, 630d MHy xDrive, Typ G32 Facelift, 286 PS / 210 kW

BMW 6er Gran Turismo, 630i MHy, Typ G32 Facelift, 258 PS / 190 kW

BMW 6er Gran Turismo, 630i MHy, Typ G32 Facelift, 245 PS / 180 kW

BMW 6er Gran Turismo, 640d MHy xDrive, Typ G32 Facelift, 340 PS / 250 kW

BMW 6er Gran Turismo, 640i MHy, Typ G32 Facelift, 333 PS / 245 kW

BMW 6er Gran Turismo, 640i MHy xDrive, Typ G32 Facelift, 333 PS / 245 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 6er Typ G6GT								5x112
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Magic CW	VA	8,5x19	35	225/45 R19	0, 11, 15mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x30,-40,-45	Li96, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/45 R19	0, 11, 15, 20mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x30,-40,-45,-50	Li96, 14, 47, 48, xa1420, V8
	VA	8,5x19	35	235/45 R19	0, 11, 15mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/45 R19	0, 11, 15, 20mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x30,-40,-45,-50	Li99, 14, 47, 48, V8
Race LS 2	VA	8,5x19	52	225/45 R19	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	Li96, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	225/45 R19	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	Li96, 14, 47, 48, xa1420, V8
	VA	8,5x19	52	235/45 R19	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	235/45 R19	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x19	35	225/45 R19	0, 11, 15mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x30,-40,-45	Li96, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/45 R19	0, 11, 15, 20mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x30,-40,-45,-50	Li96, 14, 47, 48, xa1420, V8
	VA	8,5x19	35	235/45 R19	0, 11, 15mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/45 R19	0, 11, 15, 20mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x30,-40,-45,-50	Li99, 14, 47, 48, V8
Fascinate	VA	8,5x19	30	235/45 R19	0, 11, 15mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	Li99, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	235/45 R19	0, 11, 15, 20mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x30,-40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x19	30	245/45 R19	0, 11, 15mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	245/45 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11 ⁶ , 15 ⁶ , (20 ⁶)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x19	30	235/45 R19	0, 11, 15mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/40 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11 ⁶ , 15 ⁶ , (20 ⁶)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x19	30	245/45 R19	0, 11, 15mm	0, 11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/40 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 ⁶ , (15 ⁶ , 20 ⁶)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48, V8
BR-I	VA	9,0x19	38	245/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	245/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	VA	9,0x19	38	255/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	255/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, Li100
	VA	9,0x19	38	245/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	275/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
Race GTX	VA	8,5x19	24	235/45 R19	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	Li99, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	235/45 R19	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	Li99, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	245/45 R19	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	245/45 R19	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	235/45 R19	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	265/40 R19	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	245/45 R19	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	275/40 R19	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	8,5x20	24	245/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	245/40 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	24	255/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	8,5x20	24	245/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	24	245/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	24	255/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	24	255/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	none		M14x1,25x30	Li101, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, xa1300
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x30	Li102, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, xa1300
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	Li104, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, xa1300
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, xa1300
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	none		M14x1,25x30	Li101, 14, 47, 48, V8

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	8,5x20	30	245/40 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,(-45) [Tuner Bolts]*	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/35 R20	11, (15mm)	11 ⁶ , (15 ⁶)	M14x1,25x40,(-45) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30, -40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30, -40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li101, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40, -45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15, 20mm	11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x40, -45, -50 [Tuner Bolts]*	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40, -45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/35 R20	11, 15, (20mm)	11 ⁶ , 15 ⁶ , (20 ⁶)	M14x1,25x40, -45, (-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40, -45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40, -45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40, -45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40, -45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li101, 14, 47, 48, V8
Race GTX	VA	8,5x20	30	245/40 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,(-45)	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/35 R20	11, (15mm)	11 ⁶ , (15 ⁶)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,25x30	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li101, 14, 47, 48, V8

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x20	30	245/40 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	15, 16, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	Li99, 15, 16, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/35 R20	11, (15mm)	11 ⁶ , (15 ⁶)	M14x1,25x40,(-45)	Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	Li99, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	none		M14x1,25x30	Li101, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15, 20mm	11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x40,-45,-50	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/35 R20	11, 15, (20mm)	11 ⁶ , 15 ⁶ , (20 ⁶)	M14x1,25x40,-45,(-50)	(K4b), Li97, 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	none		M14x1,25x30	Li101, 14, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	30	245/40 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/35 R20	11, (15mm)	11 ⁶ , (15 ⁶)	M14x1,25x40,(-45) [Tuner Bolts]*	Li97, (K4b), 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	Li101, 14, 47, 48, V8

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Hibonit	VA	8,5x20	24	245/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	245/40 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	Li99, K4b, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	24	255/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/35 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	Li97, (K4b), 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	8,5x20	24	245/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	24	245/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	24	255/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	24	255/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	none		M14x1,25x30	Li101, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, xa1300
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x30	Li102, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, xa1300
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	Li104, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, xa1300
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none		M14x1,25x30	Li99, 14, 47, 48, V8
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, xa1300
	HA	10,0x20	38	295/30 R20	none		M14x1,25x30	Li101, 14, 47, 48, V8
BR-I	VA	8,0x20	27	245/40 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	275/35 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	255/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	255/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	245/40 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	275/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	9,0x21	30	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	30	265/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	265/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	30	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,0x21	38	285/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1420
Fascinate	VA	9,0x21	30	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1420, V8
	VA	9,0x21	30	265/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	265/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1420, V8
	VA	9,0x21	30	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1420, V8
	VA	9,0x21	41	245/35 R21	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1200
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	41	255/30 R21	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1200
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1420, V8
Race GTX	VA	9,0x21	30	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	30	265/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	265/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	30	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
Impressive	VA	9,0x21	30	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	30	265/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	265/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	30	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	9,0x21	30	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1420, V8
	VA	9,0x21	30	265/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	265/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1420, V8
	VA	9,0x21	30	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	41	245/35 R21	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	14, 47, 48
	HA	9,0x21	41	245/35 R21	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	14, 47, 48, xa1420, V8
	VA	9,0x21	41	265/30 R21	15, (20mm)	15 ⁶ , (20 ⁶)	M14x1,25x45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,0x21	41	265/30 R21	15, (20mm)	15 ⁶ , (20 ⁶)	M14x1,25x45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48, xa1420, V8
	VA	9,0x21	41	245/35 R21	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x21	41	255/30 R21	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1420
Race LS 3	VA	9,0x21	30	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	30	265/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	265/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1420
	VA	9,0x21	30	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	30	285/30 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	30	295/25 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1420
BR-I	VA	9,5x21	36	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1420
	VA	9,5x21	36	245/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	275/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1500

22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	9,0x22	30	245/30 R22	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1260
	HA	10,0x22	35	295/25 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1460, V8
Race LS 2	VA	9,0x22	30	245/30 R22	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1260
	HA	10,0x22	35	295/25 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1460
Race LS 3	VA	9,0x22	30	245/30 R22	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1260
	HA	10,0x22	30	295/25 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1460
Topas	VA	9,0x22	25	245/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1260
	HA	10,0x22	30	295/25 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1460, V8
Impressive	VA	9,0x22	30	245/30 R22	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1260
	HA	10,0x22	35	295/25 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1460

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletzgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalen Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletzgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletzgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>	
V8 ²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	
Li96	Mindestens einen Lastindex von 96 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 96. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li97	Mindestens einen Lastindex von 97 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 97. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li99	Mindestens einen Lastindex von 99 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 99. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li100	Mindestens einen Lastindex von 100 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 100. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li101	Mindestens einen Lastindex von 101 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 101. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li102	Mindestens einen Lastindex von 102 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 102. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li104	Mindestens einen Lastindex von 104 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 104. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	

Artikelnummer Distanzscheibe / <i>spacer part number</i>	
0	None
11 ⁶	751126651106
15 ⁶	751126651506
20 ⁶	751126652006
Farblegende / <i>color legend</i>	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>