



BMW X2, 16d sDrive, Typ F39, 116 PS / 85 kW
BMW X2, 18d sDrive, Typ F39, 150 PS / 110 kW
BMW X2, 18d sDrive, Typ F39, 136 PS / 100 kW
BMW X2, 18i sDrive, Typ F39, 140 PS / 103 kW
BMW X2, 18i sDrive, Typ F39, 136 PS / 100 kW
BMW X2, 20d sDrive, Typ F39, 190 PS / 140 kW
BMW X2, 20d sDrive, Typ F39, 163 PS / 120 kW
BMW X2, 20i sDrive, Typ F39, 192 PS / 141 kW
BMW X2, 20i sDrive, Typ F39, 178 PS / 131 kW
BMW X2, 18d xDrive, Typ F39, 150 PS / 110 kW
BMW X2, 18d xDrive, Typ F39, 136 PS / 100 kW
BMW X2, 20d xDrive, Typ F39, 190 PS / 140 kW
BMW X2, 20d xDrive, Typ F39, 163 PS / 120 kW
BMW X2, 20i xDrive, Typ F39, 192 PS / 141 kW
BMW X2, 20i xDrive, Typ F39, 178 PS / 131 kW
BMW X2, 25d xDrive, Typ F39, 231 PS / 170 kW
BMW X2, 25e xDrive, Typ F39, 125 PS / 92 kW
BMW X2, M35i xDrive, Typ F39, 306 PS / 225 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW X2 Typ F2X								5x112
17 Zoll / 17 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x17	52	225/55 R17			OEM (M14x1,25x30)	ECE, BD10, 11, 47, 48, NoP
	HA	7,5x17	52	225/55 R17			OEM (M14x1,25x30)	ECE, 11, 47, 48, NoP, xm170, V8
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race GTS-R	VA	7,5x18	48	225/50 R18	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 11, 47, 48, BD10
	HA	7,5x18	48	225/50 R18	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4b), 11, 47, 48
	VA	7,5x18	48	235/45 R18	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4a), 11, 47, 48, BD10
	HA	7,5x18	48	235/45 R18	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4b), 11, 47, 48
	VA	7,5x18	48	245/45 R18	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 11, 47, 48, BD10
	HA	7,5x18	48	245/45 R18	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4b), 11, 47, 48
BR-I	VA	7,5x18	51	225/50 R18			OEM (M14x1,25x30)	ECE, BD10, 11, 47, 48, NoP
	HA	7,5x18	51	225/50 R18			OEM (M14x1,25x30)	ECE, 11, 47, 48, NoP, xm170, V8

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x19	52	225/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	11, 47, 48
	HA	8,5x19	52	225/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	11, 47, 48
	VA	8,5x19	52	235/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	11, 47, 48
	HA	8,5x19	52	235/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	52	245/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	11, 47, 48
	HA	8,5x19	52	245/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/45 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/45 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/40 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/40 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/40 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
Magic CW	VA	8,5x19	52	225/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	11, 47, 48
	HA	8,5x19	52	225/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	11, 47, 48
	VA	8,5x19	52	235/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	11, 47, 48
	HA	8,5x19	52	235/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	52	245/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	11, 47, 48
	HA	8,5x19	52	245/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/45 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/45 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/40 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/40 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/40 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	30	225/45 R19	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	30	225/45 R19	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	30	235/40 R19	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	30	235/40 R19	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	30	245/40 R19	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	30	245/40 R19	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	30	235/40 R19	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	235/40 R19	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	30	245/40 R19	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 11, 47, 48
	HA	9,5x19	42	245/40 R19	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 11, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race GTX	VA	8,5x19	47	225/45 R19	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	11, 47, 48
	HA	8,5x19	47	225/45 R19	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 11, 47, 48
	VA	8,5x19	47	235/40 R19	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	11, 47, 48
	HA	8,5x19	47	235/40 R19	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 11, 47, 48
	VA	8,5x19	47	245/40 R19	0, (11mm)	0, (11 ^e)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 11, 47, 48
	HA	8,5x19	47	245/40 R19	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	K4b, 11, 47, 48
BR-I	VA	8,0x19	47	225/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	ECE, NoP, BD10, 11, 47, 48
	HA	8,0x19	47	225/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	ECE, NoP, 11, 47, 48, xm170, V8
	VA	8,0x19	47	235/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	BD10, NoP, 11, 47, 48
	HA	8,0x19	47	235/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, NoP, 11, 47, 48, xa1150, V8
	VA	8,0x19	47	245/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	BD10, NoP, 11, 47, 48
	HA	8,0x19	47	245/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, NoP, 11, 47, 48, xa1150, V8
	VA	8,0x19	47	225/45 R19	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	NoP, 11, 47, 48
	HA	8,0x19	47	225/45 R19	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4b, NoP, 11, 47, 48, xa1150, V8
	VA	8,0x19	47	235/40 R19	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4a, NoP, 11, 47, 48
	HA	8,0x19	47	235/40 R19	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4b, NoP, 11, 47, 48, xa1150, V8
	VA	8,0x19	47	245/40 R19	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4a, NoP, 11, 47, 48
	HA	8,0x19	47	245/40 R19	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4b, NoP, 11, 47, 48, xa1150, V8
	VA	8,5x19	40	225/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	NoP, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	40	225/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, NoP, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	40	235/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	NoP, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	40	235/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, NoP, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	40	245/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4a, NoP, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	40	245/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, NoP, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	40	255/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4a, NoP, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	40	255/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, NoP, 11, 47, 48
	VA	9,0x19	38	235/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4a, NoP, 11, 47, 48
	HA	9,0x19	38	235/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, NoP, 11, 47, 48
	VA	9,0x19	38	245/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4a, NoP, 11, 47, 48
	HA	9,0x19	38	245/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, NoP, 11, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/40 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	225/40 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, Li92, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 11, 47, 48
Race GTS								
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	11, 47, 48, BD10
	HA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/40 R20	none		M14x1,25x30	11, 47, 48, BD10
	HA	8,5x20	35	225/40 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, Li92, 11, 47, 48, BD10
Race LS 2	HA	8,5x20	35	235/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 11, 47, 48, BD10
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	35	225/40 R20	none		M14x1,25x30	11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	225/40 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, Li92, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Topas	VA	8,5x20	30	225/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	30	225/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	30	225/40 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	30	225/40 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, Li92, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	30	235/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 11, 47, 48
Hibonit								
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	225/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/40 R20	none		M14x1,25x30	11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	225/40 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, Li92, 11, 47, 48
Race GTX	HA	8,5x20	35	235/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	30	225/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
Race GTX	VA	8,5x20	30	225/40 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	30	225/40 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	30	235/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,5x20	40	225/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	NoP, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	40	225/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, NoP, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	40	235/35 R20			OEM (M14x1,25x30)	NoP, 11, 47, 48, Li92
	HA	8,5x20	40	235/35 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, NoP, 11, 47, 48, Li92
	VA	8,5x20	40	245/35 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4a, NoP, 11, 47, 48, Li95
	HA	8,5x20	40	245/35 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, NoP, 11, 47, 48, Li95
	VA	8,5x20	40	255/35 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4a, NoP, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	40	255/35 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, NoP, 11, 47, 48
	VA	9,0x20	35	225/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4a, NoP, 11, 47, 48
	HA	9,0x20	35	225/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, NoP, 11, 47, 48
	VA	9,0x20	35	235/35 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4a, NoP, 11, 47, 48, Li92
	HA	9,0x20	35	235/35 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, NoP, 11, 47, 48, Li92
	VA	9,0x20	35	245/35 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4a, NoP, 11, 47, 48, Li95
	HA	9,0x20	35	245/35 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, NoP, 11, 47, 48, Li95
	VA	9,0x20	44	225/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	NoP, 11, 47, 48
	HA	9,0x20	44	225/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, NoP, 11, 47, 48
	VA	9,0x20	44	235/35 R20			OEM (M14x1,25x30)	NoP, 11, 47, 48, Li92
	HA	9,0x20	44	235/35 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, NoP, 11, 47, 48, Li92
	VA	9,0x20	44	245/35 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4a, NoP, 11, 47, 48, Li95
	HA	9,0x20	44	245/35 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, NoP, 11, 47, 48, Li95

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tyre size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Fascinate	VA	9,0x21	41	245/30 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, Li91, 11, 47, 48, BD10
	HA	9,0x21	41	245/30 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li91, 11, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x21	41	245/30 R21	none		M14x1,25x30	K4a, Li91, 11, 47, 48, BD10
	HA	9,0x21	41	245/30 R21	none		M14x1,25x30	K4b, Li91, 11, 47, 48

Legende / legend		
11	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.11.2016</i>	Zubehör Nummer: VDO - A2C97432502 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: VDO - A2C97432502 / RTS-CS-62027</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalen Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>	
BD10	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 360mm <i>Not for brake disc diameter 360mm</i>	
ECE	Nur zulässig, wenn die Rad/Reifen-Kombination serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist. <i>The use of this wheel/tyre combination is not permitted unless already previously approved by the manufacturer for serial production.</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>	
NoP	Nicht für Plug-In Hybrid Modelle <i>Not for Plug-In Hybrid models</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	
xm???	bis maximal ??? kW zulässig. <i>up to ??? kW allowed.</i>	
Li91	Mindestens einen Lastindex von 91 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 91. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li92	Mindestens einen Lastindex von 92 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 92. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li95	Mindestens einen Lastindex von 95 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 95. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
11 ⁶	751126651106	
15 ⁶	751126651506	
20 ⁶	751126652006	
Farblegende / color legend		
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>	