



BMW iX1, 20 eDrive, Typ U11, 92 PS / 68 kW

BMW iX1, 30 xDrive, Typ U11, 128 PS / 94 kW

BMW iX1, 30 xDrive, Typ U11, 141 PS / 104 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW iX1 Typ U1X								5x112
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Magic CW	VA	8,5x19	35	235/45 R19			M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/45 R19			M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8²
	VA	8,5x19	35	245/45 R19			M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/45 R19			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8²
Race LS 2	VA	8,5x19	52	235/45 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	235/45 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8²
	VA	8,5x19	52	245/45 R19	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	245/45 R19	11, (15mm)	11°, (15°)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8²
	VA	8,5x19	35	235/45 R19			M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/45 R19			M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8²
	VA	8,5x19	35	245/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8²
Race GTX	VA	8,5x19	47	235/45 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), BD11, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	47	235/45 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li99, 14, 47, 48, xa1400, V8²
	VA	8,5x19	47	245/45 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), BD11, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	47	245/45 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1400, V8²
BR-I	VA	7,5x19	32	225/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	7,5x19	32	225/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	Li96, 14, xa1430, V8²
	VA	7,5x19	32	235/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	7,5x19	32	235/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	Li99, 14, xa1430, V8²
	VA	7,5x19	32	245/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, 47, 48
	HA	7,5x19	32	245/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, xa1430, V8²
	VA	8,0x19	30	225/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	225/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	Li96, 14, xa1460, V8²
	VA	9,0x19	38	235/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	235/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	Li99, 14, 47, 48
	VA	9,0x19	38	245/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	245/45 R19			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 2	VA	8,5x20	30	235/40 R20			M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	235/40 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8²
	VA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30	K4a, BD10, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8²
	VA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x40	K4a, BD10, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x40	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8²
Fascinate	VA	8,5x20	30	235/40 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	235/40 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8²
	VA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8²
	VA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8²
Race GTS	VA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30	K4a, BD10, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1300, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x30	K4a, BD10, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1300, V8
Hibonit	VA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/40 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1300, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20			M14x1,25x30	K4b, Li99, 14, 47, 48, xa1300, V8
Race GTX	VA	8,5x20	30	235/40 R20			M14x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	235/40 R20			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8²
Topas	VA	8,5x20	30	235/40 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	235/40 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8²
BR-I	VA	9,0x20	35	235/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	235/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	44	235/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	235/40 R20			OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xa1420, V8²

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 2	VA	9,0x21	41	245/35 R21			M14x1,25x30	K4a, BD10, 14, 47, 48
	HA	9,0x21	41	245/35 R21			M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8²

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
BD10	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 360mm <i>Not for brake disc diameter 360mm</i>	
BD11	11mm für Bremsscheibendurchmesser 360mm <i>11mm for brake disc diameter 360mm</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>	
Li96	Mindestens einen Lastindex von 96 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 96. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li99	Mindestens einen Lastindex von 99 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 99. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
11°	751126651106	
15°	751126651506	
20°	751126652006	
Farblegende / color legend		
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>	