



BMW X3, 20i xDrive, Typ E83, 150 PS / 110 kW
BMW X3, 20d xDrive, Typ E83, 150 PS / 110 kW
BMW X3, 25i xDrive, Typ E83, 192 PS / 141 kW
BMW X3, 30i xDrive, Typ E83, 231 PS / 170 kW
BMW X3, 30d xDrive, Typ E83, 204 PS / 150 kW
BMW X3, 30d xDrive, Typ E83, 218 PS / 160 kW

BMW X3, 18d xDrive, Typ E83 Facelift, 143 PS / 105 kW
BMW X3, 20d xDrive, Typ E83 Facelift, 143 PS / 105 kW
BMW X3, 20d xDrive, Typ E83 Facelift, 150 PS / 110 kW
BMW X3, 20i xDrive, Typ E83 Facelift, 150 PS / 110 kW
BMW X3, 25i sDrive, Typ E83 Facelift, 218 PS / 160 kW
BMW X3, 30i sDrive, Typ E83 Facelift, 272 PS / 200 kW
BMW X3, 30i xDrive, Typ E83 Facelift, 218 PS / 160 kW
BMW X3, 30d xDrive, Typ E83 Facelift, 218 PS / 160 kW
BMW X3, 35d xDrive, Typ E83 Facelift, 286 PS / 210 kW

Application								
BMW X3 Typ X83								5x120
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	8,5x18	35	235/50 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	HA	8,5x18	35	235/50 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
Race LS	VA	8,5x18	48	235/50 R18	0, 5, 10, 15, 20mm	0, 5', 10a, 15a, 20a	M14x1,5x30,-35,-40,-45,-50	47, 48
	HA	8,5x18	48	235/50 R18	0, 5, 10, 15, 20mm	0, 5', 10a, 15a, 20a	M14x1,5x30,-35,-40,-45,-50	47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x19	38	245/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	HA	8,5x19	38	245/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	VA	8,5x19	38	255/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	HA	8,5x19	38	255/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	VA	8,5x19	38	245/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	HA	9,5x19	42	275/35 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	38	245/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	HA	8,5x19	38	245/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	VA	8,5x19	38	255/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	HA	8,5x19	38	255/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	VA	8,5x19	38	245/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	HA	9,5x19	42	275/35 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
Race LS	VA	8,5x19	42	245/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	HA	8,5x19	42	245/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	VA	8,5x19	42	255/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	HA	8,5x19	42	255/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	VA	8,5x19	42	245/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	HA	9,5x19	42	275/35 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
Spirit R	VA	8,5x19	42	245/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	HA	8,5x19	42	245/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	VA	8,5x19	42	255/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	HA	8,5x19	42	255/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	VA	8,5x19	42	245/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	HA	9,5x19	42	275/35 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	245/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	HA	8,5x19	40	245/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	VA	8,5x19	40	255/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	HA	8,5x19	40	255/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	VA	8,5x19	40	245/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	HA	9,5x19	40	275/35 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
Race GTS	VA	8,5x19	30	245/40 R19	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x19	30	245/40 R19	none		M14x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	30	255/40 R19	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x19	30	255/40 R19	none		M14x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	30	245/40 R19	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	9,5x19	35	275/35 R19	none		M14x1,5x30	47, 48
Spirit II	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	HA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	VA	8,5x19	35	255/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	HA	8,5x19	35	255/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	HA	9,5x19	40	275/35 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	HA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	VA	8,5x19	35	255/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	HA	8,5x19	35	255/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	VA	8,5x19	35	245/40 R19	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	HA	9,5x19	46	275/35 R19	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M14x1,5x30,-35,-40,-45	47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	Li95, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	30	275/30 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	30	285/30 R20	none		M14x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	30	285/30 R20	none		M14x1,5x30	K4b, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	Li95, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	30	275/30 R20	none	0a	M14x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	30	285/30 R20	none	0a	M14x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	30	285/30 R20	none	0a	M14x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	Li95, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,5x30	47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	Li95, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
Fascinate	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	Li95, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	Li95, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none	0a	M14x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none	0a	M14x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	none	0a	M14x1,5x30	47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit II	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	Li95, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	40	275/30 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	40	285/30 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
Race LS 2								
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	Li95, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	none	0a	M14x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none	0a	M14x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	none	0a	M14x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	9,5x20	46	285/30 R20	none		M14x1,5x30	47, 48

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	9,0x21	30	255/30 R21	0, 5mm	0, 5'	M14x1,5x30,-35	K4a, 47, 48
	HA	9,0x21	30	255/30 R21	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M14x1,5x30,-35,-40,-45	47, 48
	VA	9,0x21	30	255/30 R21	0, 5mm	0, 5'	M14x1,5x30,-35	K4a, 47, 48
	HA	10,5x21	30	295/25 R21	0, 5mm	0, 5'	M14x1,5x30,-35	K4b, 47, 48
	VA	9,0x21	33	255/30 R21	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,5x30,(-35,-40)	(K4a), 47, 48
	HA	9,0x21	33	255/30 R21	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M14x1,5x30,-35,-40,-45	47, 48
	VA	9,0x21	33	255/30 R21	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,5x30,(-35,-40)	(K4a), 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	0, 5, (10, 15mm)	0, 5', (10a, 15a)	M14x1,5x30,-35,(-40,-45)	(K4b), 47, 48
Fascinate	VA	9,0x21	35	255/30 R21	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,5x30,(-35,-40)	(K4a), 47, 48
	HA	10,5x21	30	295/25 R21	0, 5mm	0, 5'	M14x1,5x30,-35	K4b, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x21	30	255/30 R21	0, 5mm	0a, 5'a	M14x1,5x30,-35	K4a, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	0, 5, (10, 15mm)	0a, 5'a, (10b, 15b)	M14x1,5x30,-35,(-40,-45)	(K4b), 47, 48
Race GTR	VA	9,0x21	35	255/30 R21	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,5x30,(-35,-40)	(K4a), 47, 48
	HA	9,0x21	35	255/30 R21	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	VA	9,0x21	35	255/30 R21	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,5x30,(-35,-40)	(K4a), 47, 48
	HA	10,0x21	35	295/25 R21	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M14x1,5x30,(-35,-40)	(K4b), 47, 48
Race LS	VA	9,0x21	35	255/30 R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a, 10b)	M14x1,5x30,(-35,-40)	(K4a), 47, 48
	HA	9,0x21	35	255/30 R21	0, 5, 10mm	0a, 5'a, 10b	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	VA	9,0x21	35	255/30 R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a, 10b)	M14x1,5x30,(-35,-40)	(K4a), 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a, 10b)	M14x1,5x30,(-35,-40)	(K4b), 47, 48
Spirit R	VA	9,0x21	35	255/30 R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a, 10b)	M14x1,5x30,(-35,-40)	(K4a), 47, 48
	HA	9,0x21	35	255/30 R21	0, 5, 10mm	0a, 5'a, 10b	M14x1,5x30,-35,-40	47, 48
	VA	9,0x21	35	255/30 R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a, 10b)	M14x1,5x30,(-35,-40)	(K4a), 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a, 10b)	M14x1,5x30,(-35,-40)	(K4b), 47, 48

Legende / legend	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i>
TA	Ggf. Tachoangleichung erforderlich. <i>Possible adjusting of tachometer necessary.</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>
Li95	Mindestens einen Lastindex von 95 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 95. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number	
0	None
0a	None +2ZR
5¹	751207250501
5⁴	751207410504
10	751207411006
15	751207411506
20	751207412006
25	751207412506
5¹a	751207250501 +2ZR
5⁴a	751207410504 +2ZR
10a	751207411006 +2ZR
15a	751207411506 +2ZR
20a	751207412006 +2ZR
25a	751207412506 +2ZR
10b	751207411006 +4ZR
15b	751207411506 +4ZR
20b	751207412006 +4ZR
25b	751207412506 +4ZR

Farblegende / color legend	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletzypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>