



BMW X3, 18d sDrive, Typ G01, 136 PS / 100 kW

BMW X3, 18d sDrive, Typ G01, 150 PS / 110 kW

BMW X3, 18d MHy sDrive, Typ G01, 136 PS / 100 kW

BMW X3, 18d MHy sDrive, Typ G01, 150 PS / 110 kW

BMW X3, 20i sDrive, Typ G01, 170 PS / 125 kW

BMW X3, 20d xDrive, Typ G01, 163 PS / 120 kW

BMW X3, 20d xDrive, Typ G01, 190 PS / 140 kW

BMW X3, 20d MHy xDrive, Typ G01, 190 PS / 140 kW

BMW X3, 20d MHy xDrive, Typ G01, 163 PS / 120 kW

BMW X3, 20i xDrive, Typ G01, 184 PS / 135 kW

BMW X3, 25d xDrive, Typ G01, 211 PS / 155 kW

BMW X3, 25d xDrive, Typ G01, 231 PS / 170 kW

BMW X3, 30d xDrive, Typ G01, 249 PS / 183 kW

BMW X3, 30d xDrive, Typ G01, 265 PS / 195 kW

BMW X3, 30d MHy xDrive, Typ G01, 249 PS / 183 kW

BMW X3, 30d MHy xDrive, Typ G01, 286 PS / 210 kW

BMW X3, 30e xDrive, Typ G01, 184 PS / 135 kW

BMW X3, 30e xDrive, Typ G01, 163 PS / 120 kW

BMW X3, 30i xDrive, Typ G01, 252 PS / 185 kW

BMW X3, M40d xDrive, Typ G01, 326 PS / 240 kW

BMW X3, M40d MHy xDrive, Typ G01, 340 PS / 250 kW

BMW X3, M40i xDrive, Typ G01, 360 PS / 265 kW

BMW X3, M40i xDrive, Typ G01, 354 PS / 260 kW

BMW X3, M40i MHy xDrive, Typ G01, 360 PS / 265 kW

BMW X3, 18d MHy, Typ G01 Facelift, 136 PS / 100 kW

BMW X3, 18d MHy, Typ G01 Facelift, 150 PS / 110 kW

BMW X3, 20i, Typ G01 Facelift, 170 PS / 125 kW

BMW X3, 20d MHy xDrive, Typ G01 Facelift, 163 PS / 120 kW

BMW X3, 20d xDrive, Typ G01 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW X3, 20d MHy xDrive, Typ G01 Facelift, 190 PS / 140 kW

BMW X3, 20i MHy xDrive, Typ G01 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW X3, 30d MHy xDrive, Typ G01 Facelift, 249 PS / 183 kW

BMW X3, 30d MHy xDrive, Typ G01 Facelift, 286 PS / 210 kW

BMW X3, 30e xDrive, Typ G01 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW X3, 30e xDrive, Typ G01 Facelift, 163 PS / 120 kW

BMW X3, 30i MHy xDrive, Typ G01 Facelift, 245 PS / 180 kW

BMW X3, M40d MHy xDrive, Typ G01 Facelift, 340 PS / 250 kW

BMW X3, M40i MHy xDrive, Typ G01 Facelift, 360 PS / 265 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW X3 Typ G3X								5x112
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,0x18	22	225/60 R18	none		OEM (M14x1,25x30)	ECE, NoP, 14, 47, 48
	HA	7,0x18	22	225/60 R18	none		OEM (M14x1,25x30)	ECE, NoP, 14, 47, 48, xa1430, xm195, V8
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheiben [siehe unten] Spacer [see below]	Radschrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race LS 2	VA	8,5x19	52	235/50 R19	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	235/50 R19	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	52	235/50 R19	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	265/45 R19	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	52	245/45 R19	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	245/45 R19	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	52	255/45 R19	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	14, 47, 48
	HA	8,5x19	52	255/45 R19	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	35	235/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	35	235/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	265/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	35	245/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	35	245/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	35	255/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
Magic CW	VA	8,5x19	35	235/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	35	235/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	265/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	35	245/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	35	245/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	35	255/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	8,5x19	30	235/50 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [TunerBolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	235/50 R19	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,-(45) [TunerBolts]*	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	30	245/45 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [TunerBolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	245/45 R19	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,-(45) [TunerBolts]*	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	30	245/50 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45 [TunerBolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	245/50 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45 [TunerBolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	30	255/45 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [TunerBolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	255/45 R19	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,-(45) [TunerBolts]*	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	30	235/50 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [TunerBolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	265/45 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-(40,-45) [TunerBolts]*	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	9,5x19	42	255/45 R19	15mm	15°	M14x1,25x45 [TunerBolts]*	14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/45 R19	15mm	15°	M14x1,25x45 [TunerBolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	30	255/45 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [TunerBolts]*	14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/45 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [TunerBolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	30	265/45 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45 [TunerBolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	265/45 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45 [TunerBolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	30	265/45 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45 [TunerBolts]*	14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/45 R19	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,-(45) [TunerBolts]*	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	30	235/50 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [TunerBolts]*	14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/45 R19	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,-(45) [TunerBolts]*	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	30	245/50 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45 [TunerBolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	275/45 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-(40,-45) [TunerBolts]*	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	30	245/50 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45 [TunerBolts]*	14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/45 R19	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,-(45) [TunerBolts]*	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	30	255/45 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [TunerBolts]*	14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	285/40 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,-(40,-45) [TunerBolts]*	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8
Race GTX	VA	8,5x19	24	235/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	235/50 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4a), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	245/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	245/50 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4a), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	255/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	255/45 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,-(40)	(K4a), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	235/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	265/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	245/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	275/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	255/45 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	285/40 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	7,5x19	32	245/50 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	ECE, BD15, NoP, 14, 47, 48
	HA	7,5x19	32	245/50 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	ECE, NoP, 14, 47, 48, xa1430, V8
	VA	7,5x19	32	225/55 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	NoP, 14, 47, 48
	HA	7,5x19	32	225/55 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	NoP, 14, 47, 48, xa1430, xm195, V8
	VA	7,5x19	32	235/50 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	NoP, 14, 47, 48
	HA	7,5x19	32	235/50 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	NoP, 14, 47, 48, xa1430, xm195, V8
	VA	7,5x19	32	245/50 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	NoP, 14, 47, 48
	HA	7,5x19	32	245/50 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	NoP, 14, 47, 48, xa1430, V8
	VA	7,5x19	32	225/55 R19	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	NoP, 14, 47, 48
	HA	7,5x19	32	225/55 R19	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	K4b, NoP, 14, 47, 48, xa1430, xm195, V8
	VA	7,5x19	32	235/50 R19	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	NoP, 14, 47, 48
	HA	7,5x19	32	235/50 R19	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	K4b, NoP, 14, 47, 48, xa1430, xm195, V8
	VA	7,5x19	32	245/50 R19	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	NoP, 14, 47, 48
	HA	7,5x19	32	245/50 R19	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	K4b, NoP, 14, 47, 48, xa1430, V8
	VA	8,0x19	30	225/55 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	NoP, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	225/55 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	NoP, 14, 47, 48, xa1370, xm195, V8
	VA	8,0x19	30	235/50 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	NoP, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	235/50 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	NoP, 14, 47, 48, xa1390, xm195, V8
	VA	8,0x19	30	245/50 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	NoP, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	245/50 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	K4b, NoP, 14, 47, 48, xa1370, V8
	VA	8,0x19	30	255/45 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	NoP, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	255/45 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	NoP, 14, 47, 48, xa1400, V8
	VA	8,0x19	30	235/50 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	NoP, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	235/50 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, NoP, 14, 47, 48, xa1390, xm195, V8
	VA	8,0x19	30	245/50 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, NoP, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	245/50 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, NoP, 14, 47, 48, xa1370, V8
	VA	8,0x19	30	255/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	NoP, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	255/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, NoP, 14, 47, 48, xa1400, V8
	VA	8,5x19	25	255/45 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	NoP, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	255/45 R19	none		OEM (M14x1,25x30)	K4b, NoP, 14, 47, 48, xa1380, V8
	VA	9,0x19	38	255/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	255/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,0x19	38	265/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	265/45 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	8,5x20	35	235/45 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/45 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	Li100, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	245/45 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/45 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	255/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	Li101, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	235/45 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/40 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	245/45 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/40 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8, xD
	VA	8,5x20	35	255/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	255/40 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4b, Li101, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	255/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	255/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	8,5x20	30	235/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	235/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	Li100, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	Li101, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	235/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/40 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/40 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8, xD
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	255/40 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	Li101, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x20	35	235/45 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/45 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	Li100, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	245/45 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/45 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	255/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	Li101, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	235/45 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/40 R20	none		M14x1,25x30	Li104, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/45 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x30	Li102, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	Li104, 14, 47, 48, xD
	VA	8,5x20	35	255/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	255/40 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	K4b, Li101, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	Li104, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li105, 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x20	30	235/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD8
	HA	8,5x20	30	235/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	Li100, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD8
	HA	8,5x20	30	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD8
	HA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD8
	HA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	Li101, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	235/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD8
	HA	10,0x20	38	265/40 R20	none		M14x1,25x30	Li104, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD8
	HA	10,0x20	38	275/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD8
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x30	Li102, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD8
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	Li104, 14, 47, 48, xD
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD8
	HA	10,0x20	38	255/40 R20	none		M14x1,25x30	Li101, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD8
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	Li104, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, BD8
	HA	10,0x20	38	295/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, Li105, 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Topas	VA	8,5x20	30	235/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	235/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	Li100, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	Li101, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	235/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/40 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/40 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8, xD
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	255/40 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	Li101, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Hibonit	VA	8,5x20	35	235/45 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	245/45 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8, xD
	VA	8,5x20	35	255/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	255/40 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	K4b, Li101, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	255/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	255/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	235/45 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	235/45 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	Li100, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	245/45 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	245/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	255/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	Li101, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	235/45 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	245/45 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	245/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	245/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8, xD
	VA	8,5x20	24	255/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	255/40 R20	none		M14x1,25x30	Li101, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	255/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	255/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	8,5x20	35	235/45 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	245/45 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8, xD
	VA	8,5x20	35	255/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	255/40 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	K4b, Li101, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	255/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	35	255/40 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	235/45 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	235/45 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	Li100, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	245/45 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	245/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	255/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	Li101, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	235/45 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	245/45 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	245/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	245/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8, xD
	VA	8,5x20	24	255/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	255/40 R20	none		M14x1,25x30	Li101, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	255/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	255/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTX	VA	8,5x20	30	235/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	235/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	Li100, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	Li99, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	Li101, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	235/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	245/45 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/35 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8, xD
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	255/40 R20	none		M14x1,25x30	Li101, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1500, V8

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,0x20	27	245/45 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	ECE, NoP, 14, 47, 48
	HA	9,5x20	43	275/40 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	ECE, NoP, 14, 47, 48, xa1430, V8
	VA	8,0x20	27	245/45 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, xm210
	HA	9,0x20	35	275/40 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48, xm210
	VA	9,0x20	35	245/45 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, Li103
	HA	9,0x20	35	245/45 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48, Li103
	VA	9,0x20	35	245/45 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	275/40 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	245/45 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, Li103
	HA	9,0x20	35	245/45 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, Li103
	VA	9,0x20	35	255/40 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, Li101
	HA	9,0x20	35	255/40 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, Li101
	VA	9,0x20	35	245/45 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	275/40 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	44	235/45 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	NoP, 14, 47, 48, Li100
	HA	9,0x20	44	235/45 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	NoP, 14, 47, 48, Li100, xa1380, xm195, V8
	VA	9,0x20	44	255/40 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	NoP, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	255/40 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	K4b, NoP, 14, 47, 48, xa1390, V8
	VA	9,0x20	44	265/40 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	NoP, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	265/40 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	K4b, NoP, 14, 47, 48, xa1380, V8

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	9,0x21	41	245/40 R21	11, 15, 20mm	11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1200
	HA	10,5x21	44	275/35 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	9,0x21	41	245/35 R21	11, 15, 20mm	11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x40,-45,-50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1200
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	Li100, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	275/35 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	9,0x21	30	245/35 R21	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
Race LS 2	VA	9,0x21	41	245/40 R21	11, 15, 20mm	11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	9,0x21	41	245/40 R21	11, 15, 20mm	11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x40,-45,-50	Li100, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	9,0x21	41	245/40 R21	11, 15, 20mm	11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	275/35 R21	none		M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	41	245/35 R21	11, 15, 20mm	11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x40,-45,-50	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	Li100, 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	275/35 R21	none		M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/35 R21	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	Li100, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x21	38	275/35 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/35 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x21	38	285/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
Race LS 3	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	Li100, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	275/35 R21	none		M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/35 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	30	275/35 R21	none		M14x1,25x30	K4b, Li103, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/35 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	30	285/30 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
BR-I	VA	9,5x21	36	245/40 R21	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	275/35 R21	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,5x21	36	245/40 R21	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	285/35 R21	11mm	11 ^e	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
Race GTX	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30, -40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30, -40	Li100, 14, 47, 48, V8 ²
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30, -40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	275/35 R21	none		M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/35 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30, -40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
Impressive	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30, -40	14, 47, 48
	HA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30, -40	Li100, 14, 47, 48, V8 ²
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30, -40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	275/35 R21	none		M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/35 R21	0, 11mm	0, 11 ^e	M14x1,25x30, -40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48

22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	9,0x22	30	255/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	9,0x22	30	255/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1380, V8
	VA	9,0x22	30	245/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/25 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	9,0x22	30	255/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/25 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1460, xD, V8
Race LS 2	VA	9,0x22	30	255/30 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,0x22	30	255/30 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1380, V8
	VA	9,0x22	30	245/30 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/25 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1460
	VA	9,0x22	30	255/30 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/25 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1460, xD
Race LS 3	VA	9,0x22	30	255/30 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,0x22	30	255/30 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1380
	VA	9,0x22	30	245/30 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/25 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1460
	VA	9,0x22	30	255/30 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/25 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1460, xD
Topas	VA	9,0x22	25	255/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	9,0x22	25	255/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1380, V8
	VA	9,0x22	25	245/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/25 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1460, V8
	VA	9,0x22	25	255/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/25 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1460, xD, V8
Impressive	VA	9,0x22	30	255/30 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,0x22	30	255/30 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1380, V8 ²
	VA	9,0x22	30	245/30 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/25 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1460
	VA	9,0x22	30	255/30 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/25 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1460, xD

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletzgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalen Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>	
ECE	Nur zulässig, wenn die Rad/Reifen-Kombination serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist. <i>The use of this wheel/tire combination is not permitted unless already previously approved by the manufacturer for serial production.</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletzgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletzgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
BD8	11mm Distanzscheibe bei Bremsscheibendurchmesser 348mm <i>11mm spacer for brake disc diameter 348mm</i>	
BD15	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 348mm <i>Not for brake disc diameter 348mm</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>	
NoP	Nicht für Plug-In Hybrid Modelle <i>Not for Plug-In Hybrid models</i>	
xD	Diese Reifenkombination ist nicht für x-drive Modelle zu empfehlen bzw. zulässig. (Fa. Breyton übernimmt keine Haftung) <i>This tire combination is not recommended or permitted for x-drive models.(Breyton accepts no liability)</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	
xm???	bis maximal ??? kW zulässig. <i>up to ??? kW allowed.</i>	
Li97	Mindestens einen Lastindex von 97 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 97. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li99	Mindestens einen Lastindex von 99 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 99. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li100	Mindestens einen Lastindex von 100 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 100. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li101	Mindestens einen Lastindex von 101 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 101. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li102	Mindestens einen Lastindex von 102 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 102. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li103	Mindestens einen Lastindex von 103 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 103. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li104	Mindestens einen Lastindex von 104 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 104. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Li105	Mindestens einen Lastindex von 105 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 105. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	

Artikelnummer Distanzscheibe / <i>spacer part number</i>	
0	None
11 ⁶	751126651106
15 ⁶	751126651506
20 ⁶	751126652006
Farblegende / <i>color legend</i>	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>