



BMW X3, 20i MHy, Typ G45, 190 PS / 140 kW

BMW X3, 20i MHy xDrive, Typ G45, 190 PS / 140 kW

BMW X3, 20d MHy xDrive, Typ G45, 197 PS / 145 kW

BMW X3, 20d MHy xDrive, Typ G45, 163 PS / 120 kW

BMW X3, 30e xDrive, Typ G45, 190 PS / 140 kW

BMW X3, 30e xDrive, Typ G45, 163 PS / 120 kW

BMW X3, 40d MHy xDrive, Typ G45, 286 PS / 210 kW

BMW X3, M50 MHy xDrive, Typ G45, 381 PS / 280 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW X3 Typ G3XN								5x112
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	8,5x19	30	245/50 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [TunerBolts]*	14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	245/50 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [TunerBolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	30	245/50 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [TunerBolts]*	14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/45 R19	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45 [TunerBolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
Race LS 2	VA	8,5x19	35	245/50 R19	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	245/50 R19	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x19	35	245/50 R19	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	9,5x19	46	275/45 R19	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	14, 47, 48, xa1500, V8
Race GTX	VA	8,5x19	24	245/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	245/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	245/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	275/45 R19	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheibe <i>Spacer [see below]</i>	Schrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
BR-I	VA	7,5x19	32	245/50 R19	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	275/45 R19	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	VA	8,0x19	30	245/50 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	275/45 R19	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	VA	8,0x19	27	245/50 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	275/45 R19	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	VA	8,5x19	40	245/50 R19	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	14, 47, 48, xa1230
	HA	9,0x19	38	275/45 R19	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	VA	8,5x19	25	245/50 R19	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	275/45 R19	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	8,5x20	35	255/45 R20	15, 20mm	15°, 20°	M14x1,25x45,-50 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/40 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1470, V8
	VA	8,5x20	30	255/45 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/40 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1470, V8
Race LS 2	VA	8,5x20	35	255/45 R20	15, 20mm	15°, 20°	M14x1,25x45,-50	14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	285/40 R20	15, 20mm	15°, 20°	M14x1,25x45,-50	14, 47, 48, xa1600, V8²
	VA	8,5x20	30	255/45 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	285/40 R20	15, 20mm	15°, 20°	M14x1,25x45,-50	14, 47, 48, xa1600, V8²
	VA	8,5x20	35	255/45 R20	15, 20mm	15°, 20°	M14x1,25x45,-50	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/40 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/45 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/40 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	35	255/45 R20	15, 20mm	15°, 20°	M14x1,25x45,-50	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/40 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	255/45 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/40 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8
Race GTX	VA	8,5x20	30	255/45 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/40 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48, xa1500, V8
Topas	VA	8,5x20	30	255/45 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/40 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48, xa1470, V8
Hibonit	VA	8,5x20	35	255/45 R20	15, 20mm	15°, 20°	M14x1,25x45,-50	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/40 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	8,5x20	24	255/45 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/40 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, xa1500, V8
BR-I	VA	9,0x20	35	255/45 R20	15mm	15°	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	255/45 R20	15mm	15°	M14x1,25x45	14, 47, 48

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	9,0x21	30	255/40 R21	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40, -45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1480, V8
	VA	9,0x21	30	265/40 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48, xa1470, V8
Impressive	VA	9,0x21	30	255/40 R21	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40, -45	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	265/40 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x21	30	255/40 R21	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40, -45	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1670, V8 ²
	VA	9,0x21	30	265/40 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1670, V8 ²
	VA	9,0x21	41	255/40 R21	15, 20mm	15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x45, -50	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48, xa1670, V8 ²
	VA	9,0x21	41	265/40 R21	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, xa1670, V8 ²
Race LS 3	VA	9,0x21	30	255/40 R21	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40, -45	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	265/40 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	255/40 R21	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40, -45	14, 47, 48
	HA	10,5x21	30	285/35 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Race GTX	VA	9,0x21	30	255/40 R21	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40, -45	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	265/40 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/35 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
BR-I	VA	9,5x21	36	255/40 R21	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	255/40 R21	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	14, 47, 48
	VA	9,5x21	36	255/40 R21	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	285/35 R21	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	M14x1,25x30, (-40)	(K4b), 14, 47, 48

22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	9,0x22	30	255/35 R22	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	9,0x22	30	255/35 R22	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	Li103, 14, 47, 48, xa1500, V8
Topas	VA	9,0x22	25	255/35 R22	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	285/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48, xa1500, V8
	VA	9,0x22	25	255/35 R22	0, 11mm	0, 11 ⁶	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/30 R22	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, Li103, 14, 47, 48, xa1500, V8
Impressive	VA	9,0x22	30	255/35 R22	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/30 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	255/35 R22	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/30 R22	none		M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	265/35 R22	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x22	30	255/35 R22	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/30 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	255/35 R22	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/30 R22	none		M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	265/35 R22	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
Race LS 3	VA	9,0x22	30	255/35 R22	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	285/30 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	255/35 R22	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	295/30 R22	none		M14x1,25x30	K4b, Li103, 14, 47, 48
	VA	9,0x22	30	265/35 R22	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43	305/30 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalen Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>	
V8²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	
Li103	Mindestens einen Lastindex von 103 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 103. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
11 ⁶	751126651106	
15 ⁶	751126651506	
20 ⁶	751126652006	
Farblegende / color legend		
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>	