



BMW Z4 Roadster, 20i sDrive, Typ E85, 150 PS / 110 kW

BMW Z4 Roadster, 22i sDrive, Typ E85, 170 PS / 125 kW

BMW Z4 Roadster, 25i sDrive, Typ E85, 192 PS / 141 kW

BMW Z4 Roadster, 30i sDrive, Typ E85, 231 PS / 170 kW

BMW Z4 Coupe, 30i, Typ E86, 265 PS / 195 kW

BMW Z4 Roadster, 20i, Typ E85 Facelift, 150 PS / 110 kW

BMW Z4 Roadster, 25i, Typ E85 Facelift, 177 PS / 130 kW

BMW Z4 Roadster, 25i, Typ E85 Facelift, 211 PS / 155 kW

BMW Z4 Roadster, 25i, Typ E85 Facelift, 218 PS / 160 kW

BMW Z4 Roadster, 30i, Typ E85 Facelift, 258 PS / 190 kW

BMW Z4 Roadster, 30i, Typ E85 Facelift, 265 PS / 195 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW Z4 Typ Z85								5x120
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	7,5x18	35	225/40 R18	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x18	35	225/40 R18	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	7,5x18	35	225/40 R18	none		M12x1,5x30	47, 48
	HA	8,5x18	35	245/35 R18	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Race LS	VA	7,5x18	45	225/40 R18	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30,-35,-40,-45	47, 48
	HA	8,5x18	48	225/40 R18	0, 5, 10, (15mm)	0, 5', 10a, (15a)	M12x1,5x30,-35,-40,(-45)	(K4b), 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30,-35,-40,-45	47, 48
	HA	8,5x18	48	245/35 R18	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M12x1,5x30,(-35,-40)	(K4b), 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30,-35,-40,-45	47, 48
	HA	8,5x18	48	255/35 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M12x1,5x30,-35,-40	K4b, 47, 48
Race GTS-R	VA	7,5x18	45	225/40 R18	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30,-35,-40,-45	47, 48
	HA	8,5x18	48	225/40 R18	0, 5, 10, (15mm)	0, 5', 10a, (15a)	M12x1,5x30,-35,-40,(-45)	(K4b), 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30,-35,-40,-45	47, 48
	HA	8,5x18	48	245/35 R18	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M12x1,5x30,(-35,-40)	(K4b), 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M12x1,5x30,-35,-40,-45	47, 48
	HA	8,5x18	48	255/35 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M12x1,5x30,-35,-40	K4b, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	40	225/35 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	40	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	40	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Race GTP	VA	8,5x19	38	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/35 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	38	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	38	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/35 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	38	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Race LS	VA	8,5x19	42	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/35 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	42	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit R	VA	8,5x19	42	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/35 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	42	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x19	30	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	30	225/35 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	30	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	35	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	40	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	40	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M12x1,5x30	47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	46	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	9,5x19	46	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Race LS	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4a, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 47, 48

Legende / legend	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number	
0	None
0a	None +2ZR
5¹	751207250501
5⁴	751207410504
10	751207411006
15	751207411506
20	751207412006
25	751207412506
5¹a	751207250501 +2ZR
5⁴a	751207410504 +2ZR
10a	751207411006 +2ZR
15a	751207411506 +2ZR
20a	751207412006 +2ZR
25a	751207412506 +2ZR
10b	751207411006 +4ZR
15b	751207411506 +4ZR
20b	751207412006 +4ZR
25b	751207412506 +4ZR
Farblegende / color legend	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>