



BMW Z4 Roadster, 20i, Typ E89, 163 PS / 120 kW
BMW Z4 Roadster, 20i, Typ E89, 184 PS / 135 kW
BMW Z4 Roadster, 23i, Typ E89, 204 PS / 150 kW
BMW Z4 Roadster, 28i, Typ E89, 245 PS / 180 kW
BMW Z4 Roadster, 30i, Typ E89, 258 PS / 190 kW
BMW Z4 Roadster, 35i, Typ E89, 306 PS / 225 kW
BMW Z4 Roadster, 35is, Typ E89, 340 PS / 250 kW

BMW Z4 Roadster, 18i, Typ E89 Facelift, 156 PS / 115 kW
BMW Z4 Roadster, 20i, Typ E89 Facelift, 163 PS / 120 kW
BMW Z4 Roadster, 20i, Typ E89 Facelift, 184 PS / 135 kW
BMW Z4 Roadster, 28i, Typ E89 Facelift, 245 PS / 180 kW
BMW Z4 Roadster, 35i, Typ E89 Facelift, 306 PS / 225 kW
BMW Z4 Roadster, 35is, Typ E89 Facelift, 340 PS / 250 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW Z4 Typ Z89, Typ ZR								5x120
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	7,5x18	35	225/40 R18	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	35	225/40 R18	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	VA	7,5x18	35	225/40 R18	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	35	245/35 R18	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	7,5x18	35	225/40 R18	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	35	255/35 R18	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x18	35	225/40 R18	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	35	225/40 R18	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x18	35	225/40 R18	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	35	255/35 R18	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Race GTS-R	VA	7,5x18	45	225/40 R18	15mm	15a	M12x1,5x45	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	48	225/40 R18	15mm	15a	M12x1,5x45	12, 13, 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	15mm	15a	M12x1,5x45	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	48	245/35 R18	10mm	10a	M12x1,5x-40	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	15mm	15a	M12x1,5x45	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	48	255/35 R18	10mm	10a	M12x1,5x40	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x18	48	225/40 R18	15mm	15a	M12x1,5x45	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	48	225/40 R18	15mm	15a	M12x1,5x45	12, 13, 47, 48
Race LS	VA	7,5x18	45	225/40 R18	15mm	15a	M12x1,5x45	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	48	225/40 R18	15mm	15a	M12x1,5x45	12, 13, 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	15mm	15a	M12x1,5x45	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	48	245/35 R18	10mm	10a	M12x1,5x-40	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/40 R18	15mm	15a	M12x1,5x45	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	48	255/35 R18	10mm	10a	M12x1,5x40	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x18	48	225/40 R18	15mm	15a	M12x1,5x45	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x18	48	225/40 R18	15mm	15a	M12x1,5x45	12, 13, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	40	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	40	225/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	40	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	40	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	40	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Race GTP	VA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	38	225/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	38	225/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Race LS	VA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	42	225/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	42	225/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	8,5x19	30	225/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	35	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	40	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	40	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	46	255/30 R19	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	46	265/30 R19	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, 47, 48
Topas	VA	8,5x19	35	235/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	33	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	33	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/35 R19	0, 5mm	0, 5'	M12x1,5x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x19	38	265/30 R19	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5', 10a, 15a)	M12x1,5x30,(-35,-40,-45)	12, 13, (K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	R1, K4b, 12, 13, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5', 10a, 15a)	M12x1,5x30,(-35,-40,-45)	12, 13, (K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	R1, K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5', 10a, 15a)	M12x1,5x30,(-35,-40,-45)	12, 13, (K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	R1, K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5', 10a, 15a)	M12x1,5x30,(-35,-40,-45)	12, 13, (K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	275/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	46	285/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	R1, K4b, 12, 13, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5', 10a, 15a)	M12x1,5x30,(-35,-40,-45)	12, 13, (K4b), 47, 48
Race LS	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5', 10a, 15a)	M12x1,5x30,(-35,-40,-45)	12, 13, (K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, 47, 48
Spirit II	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5', 10a, 15a)	M12x1,5x30,(-35,-40,-45)	12, 13, (K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	40	275/25 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	40	285/25 R20	none		M12x1,5x30	R1, K4b, 12, 13, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/30 R20	0, (5, 10, 15mm)	0, (5', 10a, 15a)	M12x1,5x30,(-35,-40,-45)	12, 13, (K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/25 R20	none	0a	M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/25 R20	none	0a	M12x1,5x30	R1, K4b, 12, 13, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	30	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	8,5x20	30	235/30 R20	0, (5, 10mm)	0, (5', 10a)	M12x1,5x30,(-35,-40)	12, 13, (K4b), 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/25 R20	5mm	5'	M12x1,5x35	K4b, 12, 13, 47, 48
	VA	8,5x20	30	235/30 R20	none		M12x1,5x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/25 R20	none		M12x1,5x30	K4b, 12, 13, 47, 48

Legende / legend		
12	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem bis Bj.02.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors to Bj.03.2014</i>	Zubehör Nummer: HUF - RDE012 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: HUF - RDE012 / RTS-CS-62027</i>
13	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab 03.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors from 03.2014</i>	Zubehör Nummer: HUF - RDE017V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: HUF - RDE017V21 / RTS-CS-62027</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletzgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletzgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
R1	Reifenfreigabe erforderlich <i>Tyre approval required.</i>	
xD	Diese Reifenkombination ist nicht zulässig für x-drive Modelle <i>This tire combination is not approved for x-drive models</i>	
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletzgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
0a	None +2ZR	
5¹	751207250501	
5⁴	751207410504	
10	751207411006	
15	751207411506	
20	751207412006	
25	751207412506	
5¹a	751207250501 +2ZR	
5⁴a	751207410504 +2ZR	
10a	751207411006 +2ZR	
15a	751207411506 +2ZR	
20a	751207412006 +2ZR	
25a	751207412506 +2ZR	
10b	751207411006 +4ZR	
15b	751207411506 +4ZR	
20b	751207412006 +4ZR	
25b	751207412506 +4ZR	

Farblegende / color legend	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletzypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsaufgabe bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsaufgabe gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>