



BMW Z4 Roadster, 20i, Typ G29, 163 PS / 120 kW

BMW Z4 Roadster, 20i, Typ G29, 197 PS / 145 kW

BMW Z4 Roadster, 30i, Typ G29, 258 PS / 190 kW

BMW Z4 Roadster, M40i, Typ G29, 340 PS / 250 kW

BMW Z4 Roadster, 20i, Typ G29 Facelift, 163 PS / 120 kW

BMW Z4 Roadster, 20i, Typ G29 Facelift, 197 PS / 145 kW

BMW Z4 Roadster, 30i, Typ G29 Facelift, 258 PS / 190 kW

BMW Z4 Roadster, M40i, Typ G29 Facelift, 340 PS / 250 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW Z4 Typ G4Z								5x112
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Magic CW	VA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x19	46	275/35 R19	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x19	46	285/30 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4b), 14, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	30	255/35 R19	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	30	255/35 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	30	255/35 R19	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	275/35 R19	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	30	255/35 R19	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x19	42	285/30 R19	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48
Race GTX	VA	8,5x19	24	255/35 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x19	24	255/35 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	255/35 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	275/35 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x19	24	255/35 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x19	35	285/30 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,0x19	27	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	27	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	27	235/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	27	235/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	27	245/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	27	245/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	27	225/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	27	225/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	27	235/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	27	235/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	27	245/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	27	245/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	30	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	30	235/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	235/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	30	245/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	245/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	30	225/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	225/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	30	235/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	235/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x19	30	245/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x19	30	245/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	25	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	225/40 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	25	235/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	235/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	25	245/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	245/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	25	255/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	255/35 R19			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	25	225/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	225/40 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,5x19	25	235/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, M&S, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	235/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	25	245/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, M&S, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	245/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, M&S, 14, 47, 48
	VA	8,5x19	25	255/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, M&S, 14, 47, 48
	HA	8,5x19	25	255/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,0x19	38	245/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	245/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	9,0x19	38	255/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	255/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	9,0x19	38	255/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	265/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	9,0x19	38	255/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	14, 47, 48
	HA	9,0x19	38	275/35 R19	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11 [°] , 15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 [°] , (15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	BD96, (K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 [°] , (15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11 [°] , 15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	BD96, (K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11 [°] , 15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11 [°] , 15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 [°] , (15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	9,5x20	46	275/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11 [°] , 15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11 [°] , 15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11 [°])	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 [°] , (15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	0, 11mm	0, 11 [°]	M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 [°] , (15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11 [°])	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11 [°] , 15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	0, 11mm	0, 11 [°]	M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11 [°] , 15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	25	275/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 [°] , (15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	25	275/30 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11 [°] , 15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 [°] , (15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 [°] , (15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11 [°] , 15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x30,-40,-45,(-50) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11 [°] , 15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 [°] , (15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11 [°] , (15 [°] , 20 [°])	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11 [°] , 15 [°] , (20 [°])	M14x1,25x30,-40,-45,(-50) [Tuner Bolts]*	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	8,5x20	24	255/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	BD96, (K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	255/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	BD96, (K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50) [Tuner Bolts]*	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40) [Tuner Bolts]*	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50) [Tuner Bolts]*	BD96, (K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	K4b, 14, 47, 48
Hibonit	VA	8,5x20	24	255/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	255/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	24	245/30 R20	0, (11, 15mm)	0, (11°, 15°)	M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/30 R20	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/30 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11°, 15°, (20°)	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/25 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48
Race GTX	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/30 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11°, 15°, 20°)	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	275/30 R20	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/30 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11°, (15°, 20°)	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	35	295/25 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
BR-I	VA	8,0x20	27	245/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x20	27	245/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	27	245/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x20	27	245/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	30	245/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x20	30	245/30 R20			OEM (M14x1,25x30)	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,0x20	30	245/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,0x20	30	245/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	40	245/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	40	245/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	40	255/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	8,5x20	40	255/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	245/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	245/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	255/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, M&S, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	255/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, M&S, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	225/35 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	M&S, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	265/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, M&S, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	255/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, M&S, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	265/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, M&S, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	255/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	275/30 R20	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	44	245/30 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	M&S, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	245/30 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	M&S, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	44	255/30 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	M&S, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	255/30 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	M&S, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	44	255/30 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	M&S, 14, 47, 48
	HA	9,0x20	44	275/30 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	K4b, M&S, 14, 47, 48

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalen Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>	
M&S	Nur als M&S Kombination zulässig. <i>Only M&S Tire</i>	
BD96	11mm Distanzscheibe für Fahrzeuge mit M-Performance Bremse <i>11mm Spacer for vehicles with M-Performance brakes.</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
0	None	
11 ⁶	751126651106	
15 ⁶	751126651506	
20 ⁶	751126652006	
Farblegende / color legend		
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>	