



Mini Countryman, One D, Typ R60, 90 PS / 66 kW

Mini Countryman, Cooper D, Typ R60, 112 PS / 82 kW

Mini Countryman, Cooper D 2.0, Typ R60, 112 PS / 82 kW

Mini Countryman, Cooper 2.0 D ALL4, Typ R60, 112 PS / 82 kW

Mini Countryman, Cooper 1.6, Typ R60, 122 PS / 90 kW

Mini Countryman, Cooper D 2.0 ALL4, Typ R60, 136 PS / 100 kW

Mini Countryman, Cooper D 2.0 ALL4, Typ R60, 143 PS / 105 kW

Mini Countryman, Cooper ALL4, Typ R60, 163 PS / 120 kW

Mini Countryman, Cooper S ALL4, Typ R60, 184 PS / 135 kW

Mini Paceman, Cooper D ALL4, Typ R61, 112 PS / 82 kW

Mini Paceman, Cooper, Typ R61, 120 PS / 88 kW

Mini Paceman, Cooper, Typ R61, 122 PS / 90 kW

Mini Paceman, Cooper SD, Typ R61, 136 PS / 100 kW

Mini Paceman, Cooper SD, Typ R61, 143 PS / 105 kW

Mini Paceman, Cooper S, Typ R61, 163 PS / 120 kW

Mini Paceman, Cooper S, Typ R61, 184 PS / 135 kW

Mini Paceman, Cooper S, Typ R61, 190 PS / 140 kW

Mini Countryman, One D, Typ R60 Facelift, 90 PS / 66 kW

Mini Countryman, Cooper D, Typ R60 Facelift, 112 PS / 82 kW

Mini Countryman, Cooper D ALL4, Typ R60 Facelift, 112 PS / 82 kW

Mini Countryman, Cooper 1.6, Typ R60 Facelift, 116 PS / 85 kW

Mini Countryman, Cooper 1.6 ALL4, Typ R60 Facelift, 120 PS / 88 kW

Mini Countryman, Cooper 1.6 ALL4, Typ R60 Facelift, 122 PS / 90 kW

Mini Countryman, Cooper D 2.0 ALL4, Typ R60 Facelift, 136 PS / 100 kW

Mini Countryman, Cooper D ALL4, Typ R60 Facelift, 143 PS / 105 kW

Mini Countryman, Cooper ALL4, Typ R60 Facelift, 163 PS / 120 kW

Mini Countryman, Cooper S ALL4, Typ R60 Facelift, 184 PS / 135 kW

Mini Countryman, Cooper S ALL4, Typ R60 Facelift, 190 PS / 140 kW

Mini Countryman, One, Typ R60, 98 PS / 72 kW

Mini Countryman, Cooper D 2.0, Typ R60, 112 PS / 82 kW

Mini Countryman, Cooper D ALL4, Typ R60, 112 PS / 82 kW

Mini Countryman, Cooper 1.6, Typ R60, 120 PS / 88 kW

Mini Countryman, Cooper D 2.0, Typ R60, 136 PS / 100 kW

Mini Countryman, Cooper D 2.0, Typ R60, 143 PS / 105 kW

Mini Countryman, Cooper, Typ R60, 163 PS / 120 kW

Mini Countryman, Cooper S, Typ R60, 184 PS / 135 kW

Mini Paceman, Cooper D, Typ R61, 112 PS / 82 kW

Mini Paceman, Cooper, Typ R61, 116 PS / 85 kW

Mini Paceman, Cooper ALL4, Typ R61, 120 PS / 88 kW

Mini Paceman, Cooper 1.6 ALL4, Typ R61, 122 PS / 90 kW

Mini Paceman, Cooper SD ALL4, Typ R61, 136 PS / 100 kW

Mini Paceman, Cooper SD ALL4, Typ R61, 143 PS / 105 kW

Mini Paceman, Cooper S ALL4, Typ R61, 163 PS / 120 kW

Mini Paceman, Cooper S ALL4, Typ R61, 184 PS / 135 kW

Mini Paceman, Cooper S ALL4, Typ R61, 190 PS / 140 kW

Mini Countryman, One, Typ R60 Facelift, 98 PS / 72 kW

Mini Countryman, Cooper 2.0 D, Typ R60 Facelift, 112 PS / 82 kW

Mini Countryman, Cooper D 2.0 ALL4, Typ R60 Facelift, 112 PS / 82 kW

Mini Countryman, Cooper 1.6, Typ R60 Facelift, 120 PS / 88 kW

Mini Countryman, Cooper 1.6, Typ R60 Facelift, 122 PS / 90 kW

Mini Countryman, Cooper D 2.0, Typ R60 Facelift, 136 PS / 100 kW

Mini Countryman, Cooper D 2.0, Typ R60 Facelift, 143 PS / 105 kW

Mini Countryman, Cooper, Typ R60 Facelift, 163 PS / 120 kW

Mini Countryman, Cooper S, Typ R60 Facelift, 184 PS / 135 kW

Mini Countryman, Cooper S, Typ R60 Facelift, 190 PS / 140 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
Mini Typ UKL/X, Typ UKL-C/X								5x120
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	7,5x18	35	225/45 R18	none		M14x1,25x30	K4a, 47, 48
	HA	7,5x18	35	225/45 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4b, 47, 48
	VA	7,5x18	35	225/45 R18	none	0, 5'	M14x1,25x30,-35	K4a, 47, 48
	HA	8,5x18	35	225/45 R18	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
Race GTS-R	VA	7,5x18	45	225/45 R18	none		M14x1,25x30	47, 48
	HA	7,5x18	45	225/45 R18	0, (5, 10, 15mm)	0, (5', 10a, 15a)	M14x1,25x30,(-35,-40,-45)	(K4b), 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/45 R18	none		M14x1,25x30	47, 48
	HA	8,5x18	48	225/45 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4b, 47, 48
Race LS	VA	7,5x18	45	225/45 R18	none		M14x1,25x30	47, 48
	HA	7,5x18	45	225/45 R18	0, (5, 10, 15mm)	0, (5', 10a, 15a)	M14x1,25x30,(-35,-40,-45)	(K4b), 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/45 R18	none		M14x1,25x30	47, 48
	HA	8,5x18	48	225/45 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K4b, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
Race GTP	VA	8,5x19	38	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	38	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	40	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	40	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	40	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
Race LS	VA	8,5x19	42	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x19	42	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
Topas	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48

Legende / legend	
Rv	Nur für Fahrzeuge mit Radlaufverbreiterungen <i>Only with wheel arch extensions</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number	
0	None
0a	None +2ZR
5¹	751207250501
5⁴	751207410504
10	751207411006
15	751207411506
20	751207412006
25	751207412506
5¹a	751207250501 +2ZR
5⁴a	751207410504 +2ZR
10a	751207411006 +2ZR
15a	751207411506 +2ZR
20a	751207412006 +2ZR
25a	751207412506 +2ZR
10b	751207411006 +4ZR
15b	751207411506 +4ZR
20b	751207412006 +4ZR
25b	751207412506 +4ZR
Farblegende / color legend	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>