07.10.2025

## Mini Series

Mini Coupé, One 1.6, Typ R58, 116 PS / 85 kW
Mini Coupé, One 1.6, Typ R58, 120 PS / 88 kW
Mini Coupé, Cooper, Typ R58, 122 PS / 90 kW
Mini Coupé, Cooper SD, Typ R58, 136 PS / 100 kW
Mini Coupé, Cooper SD, Typ R58, 143 PS / 105 kW
Mini Coupé, One 1.6, Typ R58, 163 PS / 120 kW
Mini Coupé, Cooper S, Typ R58, 184 PS / 135 kW
Mini Coupé, Cooper S 1.6, Typ R58, 200 PS / 147 kW

Mini Roadster, Cooper 1.6, Typ R59, 116 PS / 85 kW
Mini Roadster, Cooper 1.6, Typ R59, 120 PS / 88 kW
Mini Roadster, Cooper 1.6, Typ R59, 122 PS / 90 kW
Mini Roadster, Cooper SD 2.0, Typ R59, 136 PS / 100 kW
Mini Roadster, Cooper SD 2.0, Typ R59, 143 PS / 105 kW
Mini Roadster, Cooper S, Typ R59, 163 PS / 120 kW
Mini Roadster, Cooper S, Typ R59, 184 PS / 135 kW
Mini Roadster, Cooper S, Typ R59, 200 PS / 147 kW

Λ	-	-	lication

## Mini Typ Mini-N, Typ UKL-C, Typ UKL-K, Typ UKL-L

## 17 Zoll / 17 Inch

Design	Achse	Größe	ET	Reifengröße	Distanzscheibenstärke	Distanzscheiben [siehe unten]	Radschrauben	Auflagen
Design	Axle	Size	Offset	Tyre size	Spacer thickness	Spacer [see below]	Bolts	Remarks
	VA	7,0x17	40	205/45 R17	none		M14x1,25x30	47, 48
	НА	7,0x17	40	205/45 R17	none		M14x1,25x30	47, 48
Race GTS-R	1/4	7.017	40	31F /40 D17			N4444 25v20	V40 47 40
	VA	7,0x17	40	215/40 R17	none		M14x1,25x30	K4a, 47, 48
	HA	7,0x17	40	215/40 R17	none		M14x1,25x30	K4b, 47, 48

4x100

## 18 Zoll / 18 Inch

Davie.	Achse	Größe	ET	Reifengröße	Distanzscheibenstärke	Distanzscheiben [siehe unten]	Radschrauben	Auflagen
Design	Axle	Size	Offset	Tyre size	Spacer thickness	Spacer [see below]	Bolts	Remarks
Race GTS-R	VA	7,0x18	40	205/40 R18	none		M14x1,25x30	47, 48
	НА	7,0x18	40	205/40 R18	none		M14x1,25x30	47, 48
	VA	7,0x18	40	215/35 R18	none		M14x1,25x30	K4a, 47, 48
	НА	7,0x18	40	215/35 R18	none		M14x1,25x30	K4b, 47, 48
	VA	7,5x18	48	205/40 R18	none		M14x1,25x30	47, 48
	НА	7,5x18	48	205/40 R18	none		M14x1,25x30	47, 48
Magic CW	VA	7,5x18	48	215/35 R18	none		M14x1,25x30	K4a, 47, 48
iviagic Cvv	НА	7,5x18	48	215/35 R18	none		M14x1,25x30	K4b, 47, 48
	VA	7,5x18	48	225/35 R18	none		M14x1,25x30	K4a, 47, 48
	НА	7,5x18	48	225/35 R18	none		M14x1,25x30	K4b, 47, 48

Legende / legend	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen.
144	On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen.  On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.
	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen.
47	Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen.  User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.
Artikelnummer Dist	anzscheibe / spacer part number
0	None
0a	None +2ZR
5 <sup>1</sup>	751207250501
5 <sup>4</sup>	751207410504
10	751207411006
15	751207411506
20	751207412006
25	751207412506
5¹a	751207250501 +2ZR
5⁴a	751207410504 +2ZR
10a	751207411006 +2ZR
15a	751207411506 +2ZR
20a	751207412006 +2ZR
25a	751207412506 +2ZR
10b	751207411006 +4ZR
15b	751207411506 +4ZR
20b	751207412006 +4ZR
25b	751207412506 +4ZR
Farblegende / color	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung)  No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung)  Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden.  Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden.  Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.

Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden.

Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.