



Porsche Macan, 2.0, Typ 95B, 237 PS / 174 kW

Porsche Macan 4, 2.0, Typ 95B, 252 PS / 185 kW

Porsche Macan GTS 4, Typ 95B, 360 PS / 265 kW

Porsche Macan S 4, Typ 95B, 340 PS / 250 kW

Porsche Macan S Diesel, Typ 95B, 211 PS / 155 kW

Porsche Macan S Diesel, Typ 95B, 250 PS / 184 kW

Porsche Macan S Diesel 4, Typ 95B, 258 PS / 190 kW

Porsche Macan Turbo 4, Typ 95B, 400 PS / 294 kW

Porsche Macan Turbo 4, Typ 95B, 441 PS / 324 kW

Porsche Macan 4, 2.0, Typ 95B Facelift, 250 PS / 184 kW

Porsche Macan 4, 2.0, Typ 95B Facelift, 237 PS / 174 kW

Porsche Macan 4, 2.0, Typ 95B Facelift, 245 PS / 180 kW

Porsche Macan GTS, Typ 95B Facelift, 381 PS / 280 kW

Porsche Macan GTS, Typ 95B Facelift, 441 PS / 324 kW

Porsche Macan GTS 4, 3.0, Typ 95B Facelift, 360 PS / 265 kW

Porsche Macan S, Typ 95B Facelift, 381 PS / 280 kW

Porsche Macan S 4, 3.0, Typ 95B Facelift, 340 PS / 250 kW

Porsche Macan S 4, 3.0, Typ 95B Facelift, 354 PS / 260 kW

Porsche Macan S 4, 3.0 Diesel, Typ 95B Facelift, 250 PS / 184 kW

Porsche Macan S 4, 3.0 Diesel, Typ 95B Facelift, 258 PS / 190 kW

Porsche Macan T 4, Typ 95B Facelift, 265 PS / 195 kW

Porsche Macan Turbo, Typ 95B Facelift, 441 PS / 324 kW

Porsche Macan Turbo 4, 3.6, Typ 95B Facelift, 400 PS / 294 kW

Porsche Macan Turbo 4, 3.6, Typ 95B Facelift, 441 PS / 324 kW

**Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.**

**In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.**

Application								
Porsche Macan Typ 95B								5x112
<b>21 Zoll / 21 Inch</b>								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 3	VA	9,0x21	30	265/40 R21	11mm	11 <sup>6</sup>	2-tlg. M14x1,5x40	16, 47, 48, KBA 100761
	HA	10,5x21	30	295/35 R21	11, 15mm	11 <sup>6</sup> , 15 <sup>6</sup>	2-tlg. M14x1,5x40,-45	16, 47, 48, KBA 100765
<b>22 Zoll / 22 Inch</b>								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 3	VA	9,0x22	30	265/35 R22	11mm	11 <sup>6</sup>	2-tlg. M14x1,5x40	16, 47, 48, KBA 100762
	HA	10,0x22	30	295/30 R22	15mm	15 <sup>6</sup>	2-tlg. M14x1,5x45	16, 47, 48, KBA 100763
Race LS 3 Forged	VA	9,0x22	25	265/35 R22			2-tlg. M14x1,5x30	16, 47, 48, KBA 100721
	HA	10,0x22	35	295/30 R22	15, 20mm	15 <sup>6</sup> , 20 <sup>6</sup>	2-tlg. M14x1,5x45,-50	16, 47, 48, KBA 100699
<b>Legende / legend</b>								
16	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>					Zubehör Nummer: HUF - RDE047V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: HUF - RDE047V21 / RTS-CS-62027</i>		
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten oder Teiletzgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>							
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>							
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletzgenehmigungen. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.</i>							
<b>Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number</b>								
11 <sup>6</sup>	751126651106							
15 <sup>6</sup>	751126651506							
20 <sup>6</sup>	751126652006							
<b>Farblegende / color legend</b>								
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletzgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsaufgaben verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>							
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsaufgaben verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>							
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsaufgaben gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsaufgabe bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>							
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsaufgabe gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>							
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsaufgaben sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>							